

# Becker Sport ČR s.r.o.

Borského 989/1 1520 00 Praha 5 tel. +420 251 550 970 fax 251 510 731 e-mail:ures@becker-sport.cz

## Návod k údržbě sportovních halových podlah

Norma DIN 18032 „Haly pro cvičení a hry, směrnice pro plánování a stavbu“ stanovuje zvláštní sportovně technické vlastnosti, mj. snadnost údržby, hygiena, bezpečnost (spáleniny při sklouznutí), bezpečnost pohybu, určené kluzné vlastnosti (hodnota kluzného tření). Tyto uživatelské vlastnosti jsou dosaženy certifikovanými, zvláště pro sport vyvinutými uzavíracími nátěry a jsou při správné údržbě a čištění zachovány.

Lakované parketové a palubové podlahy jsou a zůstávají reprezentativní podlahovou krytinou. Vyznačují se vysokou odolností proti oděru a dlouhou životností.

Špičkové laky propůjčují parketu požadovaný hedvábný lesk, udržují pěkný vzhled podlahy a chrání před zašpiněním a oděrem. Lakované parketové podlahy jsou hygienické a zejména usnadňují údržbu.

Pokud je to možné, měla by se sportovní podlaha používat až po 2 dnech od dokončení montáže. Přesto však mohou vzniknout – pokud se jedná o novostavbu – nepatrné deformace, která ale při dosažení normální vlhkosti opět zmizí. Protože uzavírací laky se nanášejí ručně, může povrch vykazovat na nové podlaze lehké puchýřky nebo nepatrné nerovnoměrnosti, které však po určité době – pokud je hala využívána pro sport – zmizí. Uzavírací lakové nátěry nemají za účel vytvořit bezspárový povrch, jejich smyslem je ochrana dřeva o umožnění hospodárné údržby.

Uzavírací laky chrání dřevo jemným filmem, do dřeva se tedy nemohou dostat nečistoty. Tento film podléhá časem opotřebování podle zatížení, zejména vlivem nečistot a jemných částec prachu na podrážkách bot. Pravidelnou údržbou se toto opotřebování podstatně zmenšuje a zaručuje kluzné vlastnosti podle DIN 18032. Pro lakování používejte pouze laky odzkoušené pro tuto normu, jako PRIMER SPORT nebo SPORTFINISH (vrchní vrstvy).

První 2 týdny sportovní podlahu nečistěte pomocí vody. Teprve po této době může začít pravidelná údržba a čištění. V hale je zapotřebí udržovat relativní vlhkost vzduch v rozmezí 40 – 60 %.

Údržbové čištění slouží k zachování hygieny a provádí se podle potřeby mopem, vlasovým smetákem nebo vysavačem, případně navlhko vyždímaným mopem při použití prostředku R1000 (Dr. Schnell), případně Sportive cleaner plus s následným ošetřením pomocí Freshenup (Bona).

Údržbové ošetření se provádí podle potřeby. Může nahradit údržbové čištění.

Údržbové ošetření zabráňuje vzniku usazenin a současně odstraňuje nečistoty a písek.

Sídlo společnosti:  
Borského 989/1  
152 00 Praha 5  
IČO 2719 1541

Bankovní spojení:  
HVB Bank Czech Republic a.s.  
pobočka Praha 6-Vítězná nám.  
č. účtu 601701777/2700

Společnost je zapsána  
v obchodním rejstříku, vedeném  
Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 103269

Silná zašpinění, jako gumové stopy nebo mastné skvrny se předtím odstraní drhnutím pomocí prostředku BonaTech Parkett Cleaner. Podle zátěže se plné ošetření provádí každé 2 – 4 týdny. Na podlaze by měl být vždy jemný ochranný ošetřovací film.

Základní čištění se provádí ručně nebo strojově pouze tehdy, když podlaha vykazuje silné olupělé nečistoty nebo pokud se tvoří silné vrstvy ošetřovacího filmu. Pro základní čištění je vhodný prostředek BonaTech Polish Remover. Při čištění používat pouze malé množství vody, jinak by se mohlo dřevo poškodit. Pracovat po menších plochách a rozpuštěné nečistoty ihned odstranit. Na závěr se povrch ošetří přípravkem Freshenup.

### **Sportovní nářadí a tribuny**

Pro sportovní nářadí platí stejné požadavky ohledně zatížení a maximálního tlaku na podlahu jako pro čisticí stroje. Toto se vztahuje zvláště na maximální zatížení na kolo 1500 N a maximální tlak na podlahu 0,5 N/mm<sup>2</sup> (pro stoly, stojany atd.). Vyšší statické tlaky jsou přípustné pouze tehdy, pokud je daný předmět podložen tuhou deskou, rozdělující síly. Při rozdělení síly na ploše 20 x 20 cm jsou přípustné tlaky do 3000 N. Vyšší zátěže jsou závislé na systému sportovní podlahy a možné pouze po konzultaci. Při posouvání mobilních tribun je zapotřebí pokrýt pojezdovou plochu vhodnou ochranou proti poškrábání laku.

Vstup na plochu je povolen pouze ve vhodné (sportovní) obuvi. Rovněž je zapotřebí zabránit silným úderům ostrými, zejména kovovými předměty do parketu.

Před vstupy do haly doporučujeme instalovat čisticí zóny, které značnou měrou omezí znečištění podlahy.

## **Becker Sport ČR, s.r.o.**

Sídlo společnosti:  
Borského 989/1  
152 00 Praha 5  
IČO 2719 1541

Bankovní spojení:  
HVB Bank Czech Republic a.s.  
pobočka Praha 6-Vítězná nám.  
č. účtu 601701777/2700

Společnost je zapsána  
v obchodním rejstříku, vedeném  
Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 103269