




JZ



JZP



JZR



## Použití

umístění na zdi budov, na místa, kde nelze instalovat kompletní stožár osvětlení venkovních i vnitřních prostor

## Povrchová úprava

žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461  
žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL

## Provedení








- JZ - obloukový výložník
- JZP - přírubový výložník
- JZR - přírubový výložník rohový

## Certifikace a shoda


Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834. Jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2001.

## Alternativní možnost na zakázku

## Varianty

	Kód	Řada	Typ	W (mm)	Hmot. (kg)	Zatížení (kg)	Cena			
	Kód	Řada	Typ	Z (mm)	W (mm)	D (mm)	Hmot. (kg)	Plocha (m2)	Zatížení (kg)	Cena
	JZ-1 - 500	JZ	1 - 500	2050	500	60	13,1	0,4	80	915,00 Kč
	JZ-1 - 500	JZ	1 - 500	500	13,1	80	915,00 Kč			
	Kód	Řada	Typ	Z (mm)	W (mm)	D (mm)	Hmot. (kg)	Plocha (m2)	Zatížení (kg)	Cena
	JZ-1 - 1000	JZ	1 - 1000	2050	1000	60	15,8	0,5	80	1 102,00 Kč
	JZ-1 - 1000	JZ	1 - 1000	1000	15,8	80	1 102,00 Kč			
	Kód	Řada	Typ	Z (mm)	W (mm)	D (mm)	Hmot. (kg)	Plocha (m2)	Zatížení (kg)	Cena
	JZ-1 - 1500	JZ	1 - 1500	2050	1500	60	18,3	0,6	50	1 288,00 Kč
	JZ-1 - 1500	JZ	1 - 1500	1500	18,3	50	1 288,00 Kč			
	Kód	Řada	Typ	Z (mm)	W (mm)	D (mm)	Hmot. (kg)	Plocha (m2)	Zatížení (kg)	Cena
	JZ-1 - 2000	JZ	1 - 2000	2050	2000	60	20,9	0,7	50	1 474,00 Kč

SS 100



## SS100/NVE1P-C ČEZ

Distribuční rozváděč smyčkový pro připojení vodičů do 240mm<sup>2</sup>

Cena: [redacted] bez DPH [redacted] vč. DPH)



### Popis:

Připojkové rozváděče a pilíře se používají pro koncové nebo průběžné (smyčkové) připojení kabelové elektrorozvodné sítě a jištění přívodního vedení k odběrnému místu. Rozváděče jsou určeny pro používání minimálně osobami znalými. Rozváděče jsou určeny pro instalaci a používání ve venkovním i vnitřním prostředí jsou stabilního provedení s pevnými částmi konstrukce.

### Technické údaje:

Materiálové provedení	N - termoset
Konstrukční provedení	V - do výklenku
Způsob připojení vodičů - přívod	E - pomocný smyčkovací praporec tvaru V
Uzavírání dveří	1 - energetický závěr
Způsob připojení vodičů - vývod	P - přímé připojení
Specifikace výrobce	-C - monolitické provedení
Jmenovité napětí $U_n$	690 V
Jmenovité pracovní napětí $U_e$	do 690 V, AC
Jmenovité izolační napětí $U_i$	690 V, AC
Jmenovité impulzní výdržné napětí $U_{imp}$	8 kV (1,2/50)
Jmenovitý proud rozváděče $I_nA$	400 A
Jmenovitý proud obvodu (jištěného vývodu) $I_{nc}$	160 A
Jmenovitý proud obvodu (nejištěného vývodu) $I_{nc}$	400 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud $I_{cc}$	40 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud $I_{cw}$	36 kA / 10 ms
Jmenovitý kmitočet $f_n$	50 Hz
Uzemňovací soustava	TN-C
Přístrojová výzbroj	1 sada pojistkových spodků vel. 00

Stupeň ochrany krytem	IP44/IP00
Stupeň mechanické ochrany	IK10
Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí)	uzavíratelný kryt
Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí)	automatické odpojení od zdroje
Zařízení jistící před zkratem (SCPD)	pojistkové vložky nožové vel.00 (rozsah vypínání a kategorie užití - char. B)
Zařízení jistící před zkratem nejištěného vývodu (SCPD)	koordinovaný jistící prvek v předřazeném rozváděči (rozsah vypínání a kategorie užití - char. B)
Stupeň hořlavosti	HB40, V0
Kategorie přepětí	IV
Stupeň znečištění	3
Prostředí EMC	B
Způsob připojení vodičů - uzemnění	třímenová svorka PE/M8
Max. průřez přívodních vodičů	240 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vývodních vodičů	50 mm <sup>2</sup>
Rozměry (š x v x h)	320 x 600 x 220 mm
Hmotnost	9 kg
normy	ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-5



**EVROPSKÁ UNIE**  
**Evropský fond pro regionální rozvoj**  
**Operační program Podnikání**  
**a inovace pro konkurenceschopnost**

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  
**„Rozvoj společnosti DCK Holoubkov Bohemia; reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/1!**

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a obchodu. Předmětem projektu je pořízení modernější a efektivnější výroby stávající starou a technologicky nevyhovující technologií. V rámci projektu k technologii, manipulační jeřáb, technologie pro zpracování a znovu využití o formy pro lisování. Cílem projektu je navýšení výrobní kapacity, uspokojení zakázek, navýšení tržeb a vytvoření nových pracovních míst.



## Štítky

### Žárovky zářivky Philips

telefony jističe Výbojka trubice  
vačkový spínač žárovka kabely CYKY  
trífázový program krabice proudový  
chránič jednotlačitko rozvodnice  
Halogenová žárovka reflektor kryt  
zásuvky pomocné kontakty stykač

## Kategorie

Domácí telefony  
Transformátory  
Krabice  
Trífázový program  
Světelné zdroje  
Halogenové žárovky  
Úsporné žárovky  
Žárovky

Kabely  
kondenzátory  
Tepelné relé  
Držák přepínačů a spínačů  
Stykač  
Časové relé  
Tlakový snímač  
ochrana tepelného relé  
Vypínací spoušť  
rámečky  
Montážní desky  
záslepky  
Zásuvky  
Vypínače  
Stmívač  
Návěštní kontakty  
Připojovací sada  
Příruba dvojitá  
Spínací jednotka  
spínací hodiny  
Redukce  
Hmoždinky  
Vačkový spínač  
Myčka nádobí  
Domácí elektrospotřebiče  
Jističe  
Proudové chrániče  
Impulsní relé  
Venkovní osvětlení

## Výrobci

Elmet  
Kablo elektro  
Kopos Kolín  
Legrand

> Světelné zdroje > Výbojka sodík 150W/E40 tesla



ZOBRAZIT V PLNÉ  
VELIKOSTI

Sdílet na Facebooku  
Poslat odkaz příteli  
Tisk

## Výbojka sodík 150W/E40 tesla

Výbojka sodík 150W/E40 tesla

sodíková výbojka 150W, patice E40, světelný tok 14500lm, životnost 20000h, výrobce Tesla

Kód produktu: 550140

Množství: 1

Kč  
Kč bez DPH

Přidat do košíku

» Přidat do mého seznamu přání

## 30 dalších produktů ve stejné kategorii



PayPal Check out  
The safer, easier way to pay

## Více informací Parametry

Výbojka sodík 150W/E40 tesla

sodíková výbojka 150W, patice E40, světelný tok 14500lm, životnost 20000h, výrobce Tesla

kontaktujte nás | mapa stránek | přidat k oblíbeným

## Košík

Nákupní košík je prázdný

Doručení 0,00 Kč  
DPH 0,00 Kč  
K úhradě 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

Objednávka

## Elektronická evidence tržeb

EET

## Naše prodejny a sklady



» Najděte nejbližší prodejnu

## Napište nám

Naše zákaznická linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

+420 777 777 750

KONTAKT NA NAŠÍ  
ZÁKAZNICKOU LINKU

## Seznam přání

Žádný produkt

» Můj seznam přání



VISA MasterCard PayPal

## Newsletter

váš e-mail

Doprava  
Zdarma od  
2000 KčGarance  
vrácení  
penězVše skladem,  
rychlé dodání  
zboží.

415 652 737

0 Items - 0,00 Kč

Hledat produkty...

Hledání

Kategorie

Autožárovky

Doplňky a příslušenství

Interiérové osvětlení

Komponenty pro osvětlení

LED pásky

LED světelné zdroje

LED světelné zdroje  
strmivatelé

LED svítidla

Nouzové osvětlení

Orientační noční osvětlení

Pohybové  
senzory/infrapřepínače

Profily rohové

Průmyslová svítidla

Svítící doplňky

Svítidla pro Veřejné osvětlení

Vánoční osvětlení

Venkovní osvětlení

Výbojky

Žárovky

Žárovky

[Home](#) [Kalkulačka úspor](#) [Odborné články](#) [Obchodní podmínky](#) [Doprava a platba](#) [Prodejna](#) [Kontakty](#)
Domů / Svítidla pro Veřejné osvětlení / Výbojková svítidla veřejného osvětlení / **svítidlo SGS 102 150W MALAGA II Philips**


## Svítidlo SGS 102 150W MALAGA II Philips

Cena a dostupnost na dotaz

Porovnat

Katalogové číslo: K1183889

Kategorie: Výbojková svítidla veřejného osvětlení


[Popis](#) [Další informace](#)

### Popis produktu

Malaga je všestranné svítidlo veřejného osvětlení. Nabízí moderní styl a kvalitní osvětlení komunikací pro bezpečné a pohodlné řízení vozidel. Ale také pro plošné osvětlení s nízkými pořizovacími náklady i nízkými náklady na údržbu. Optický systém byl navržen tak, aby umožňoval kvalitní řízení světla a dobrou účinnost. Svítidlo Malaga poskytuje optimální osvětlení a dobrou rovnoměrnost, pokud se montážní výška přibližně rovná šířce silnice a rozteče sloupů představují zhruba 3,5násobek šířky silnice. Je vhodné pro montáž na sloup i výložník; k dispozici je také konzola pro montáž na stěnu.

### Soubory ke stažení

sgs102malaga150w.pdf

### Související produkty

#### Novinky

Naskladněno-  
Speciální LED žárovky  
22 Úno 2017

NOVINKA Přepínání  
světelných nastavení bez  
výměny žárovek LED  
žárovky SceneSwitch od  
značky Philips. Někdy  
máte...

[Číst více](#)

NOVINKA SVÍTIDLO  
LED BONO

29 Čvn 2016

Představujeme Vám  
novinku od výrobce  
Greenlux. Jedná se o



**Svítidlo SITECO 5NA552  
E-1PT01 SR100**

Cena a dostupnost na  
dotaz
[Více informací](#)


**Svítidlo MC2 100W  
SCHREDER**

Cena a dostupnost na  
dotaz
[Více informací](#)


**Svítidlo ATOS  
150W/PC/KP/D60  
Univerzální Držák**

Skladem - Cena na  
dotaz
[Více informací](#)


**Svítidlo AURIS AU  
600PCS70 PC MODUS**

Cena a dostupnost na  
dotaz
[Více informací](#)

## PRODUKTY

vyhledat produkty

Od Košík (0 ks / 0.00 Kč)

Elektroinstalace Schneider E-ELEKTROMATERIAL.CZ / Kabely a vodiče / CYKY

- řada Sedna
  - Spínače
  - Zásuvky
    - Zásuvky jednoduché
    - Zásuvky dvojnásobné
    - Zásuvky sdělovací a datové
  - Rámečky
    - Rámečky jednonásobné
    - Rámečky dvojnásobné
    - Rámečky trojnásobné
    - Rámečky čtyřnásobné
    - Rámečky pětínásobné

AKCE

Kabel CYKY 3x1.5 C  
100m baleníCena **Kč**Původní cena **Kč**  
Sleva 20.00 %

Cena bez DPH **Kč**  
DPH 21.00 %  
Záruční doba 24 měsíců  
Výrobce PRAKAB  
Kód produktu  
EAN 8591043162838  
Dostupnost na skladě

1 M VLOŽIT DO KOŠÍKU

- řada Asfora
  - Spínače

Spínače jednopólové Kabel CYKY-J 3x1,5 - cena je za 1m!  
Spínače dělené Doprava po Praze při objednávce nad Kč 1000,- ZDARMA!  
Spínače s průřezem Konstrukce:

- Zásuvky
  - Zásuvky jednonásobné
    - měděný vodič plný
    - PVC izolace, žíly stočené do kabelové duše
    - výplň (výplňová guma)
    - PVC plášť (černý, odolný proti UV záření)
  - Zásuvky dvojnásobné
    - Barvy žil: hnědá, modrá, žlutozelená
  - Zásuvky datové a komunikační

## Technická specifikace:

- Jmenovité napětí: 450/750V
- Zkušební napětí: 2,5kV/50Hz

## Rozsah teplot:

- při pokládce min. -5°C
- při provozu -50°C až +70°C
- při zkratu max. +160°C/5 sec

Elektroinstalace Legrand

- řada Niloé
  - Spínače
  - Zásuvky
  - Rámečky
  - Komunikační zásuvky
  - Ostatní

Značení žil dle ČSN 33 0166 ed.2

Odolnost vůči šíření plamene (samozhášivost) dle ČSN EN 50265-2-1

## Použití:

- pevné uložení
- uložení do země, betonu
- pod omítku
- do lišty

- řada Valena

- Spínače
- Zásuvky
- Sdělovací technika

Informativní hmotnost: 119kg/km

Vyhrazujeme si právo změnit cenu kabelů dle aktuální ceny Cu.

- Zásuvky anténní
- Zásuvky komunikační

Balení 100 m, možno nakoupit množství od 1 m. Kabel lze objednat i v množství přes 100 m v jednom kuse, tento požadavek zadejte do poznámky.

- Rámečky
- řada Valena Life

Vaše jméno:

- Spínače

- Zásuvky


Váš e-mail:

- Zásuvky jednonásobné

Váš telefon:

## Kabel CYKY-J 4x10

Kabel CYKY-J 4x10



**Výrobce** Draka Kabely

**Záruka** 24 měsíců

**Kód** 01-02-001-12205

**Dostupnost** skladem

**Naše cena s DPH**  Kč/m


**Naše cena bez DPH**  Kč/m



# Popis produktu Kabel CYKY-J 4x10

## Kabel CYKY-J 4x10

Ilustrační obrázek konstrukce kabelů CYKY:



### Konstrukce:

1. Měděný vodič plný
2. PVC izolace
3. Výplň
4. PVC plášť

### Technické údaje:

Počet žil x jmenovitý průřez	4 x 10mm <sup>2</sup>
Tvar jádra	RE
Jmenovitá tloušťka izolace	1,0 mm
Jmenovitá tloušťka pláště	1,2 mm
Vnější průměr kabelu	15,9 mm
Proudová zatížitelnost (vzduch)	60 A
Proudová zatížitelnost (země)	73 A
Informativní hmotnost	0,590 kg/m

### Technická specifikace:


Jmenovité napětí	450/750 V
Zkušební napětí	2,5 kV
Použití	Pro pevné uložení v suchém nebo vlhkém prostředí, v otevřeném prostoru nebo pod omítkou.
Barva pláště	černá
Barevné provedení žil dle	ČSN 33 01 66
Vyrobena dle	PN-DK 1.02

Dovolená provozní teplota	min. -40°C max. +70°C
Nejmenší teplota (manipulace/skladování)	+4°C / -40°C
Nevětší teplota (skladování)	+40°C
Odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-1;-2-1 (IEC 60332-1). Kabely jsou odolné vůči UV záření.	

#### Upozornění:

**Minimální odběr není omezen. Můžete odebírat již od 1 metru.**

#### Naše zásoby kabelů:



**Související zboží**

**Posledně prohlížené produkty**