

Název zakázky: Dodávka a montáž parkovacích automatů

Specifikace zakázky:

Dodávka minimálně 3ks parkovacího automatu včetně instalace na betonovém základě, jehož parametry určí dodavatel, který betonové základy vybuduje a odstraní minimálně 3ks stávajících parkovacích automatů typu DG a jejich uskladnění na místě určeném zadavatelem.

Dodavatel zajistí vytyčení inženýrských sítí, povolení majetkového správce vlastníka pozemku a provede instalaci automatu tak, aby s inženýrskými sítěmi a podmínkami majetkového správce nebyl v kolizi.

Orientační umístění parkovacích automatů je zaneseno v příložené mapě.

Specifikace parkovacího automatu

- antivandal provedení:
 - materiál nerez ocel tl. min. 1,5mm,
 - povrch odolný proti poškození,
 - kryt displeje z odolného skla,
 - tlačítka v antivandal provedení.
- skříň automatu umožňující dodatečnou instalaci nových prvků (modulů) např. modul pro příjem platebních karet, pokladna se zabezpečeným uzamykatelným systémem separátní bezpečnostní uzamykání servisního prostoru a pokladny, tj. samostatný přístup k pokladní schránce (použité zámkové vložky musí mít bezpečnostní atest a účinnou ochranu proti pokusům o neoprávněné překonání, jako je např. vyhmatání, odvrtání, vytržení a jiné hrubé násilí),
- možnost platby mincemi v nominální hodnotě 1,- Kč, 2,- Kč, 5,- Kč, 10,- Kč, 20,- Kč a 50,- Kč,
- možnost rozšíření platby o EURO mince,
- vybavení elektronickou uzávěrkou otvoru pro mince a mezipokladnou, ve které jsou uloženy mince do doby, než je operace potvrzena,
- detekce vadných, neplatných a poškozených mincí,
- bezchybný provoz automatů v teplotách -20 °C až 60 °C,
- napájení solárním panelem s baterií s dostatečnou kapacitou, která zajistí provoz i v tmavých dnech v zimních měsících,
- při výpadku solárního napájení provoz na baterie min. 5 dnů,
- životnost baterie min. 5 let,
- tisk dokladu o stavu hotovosti při výběru pokladny,
- tiskárna parkovacích lístků – kapacita 1 role min. 6000 lístků,
- čas výdeje lístku menší než 5 s,
- možnost individuálního nastavení vzhledu parkovacích lístků (délka, velikost písma apod.),
- podsvícený displej,
- signalizace poruchy případně dalších stavů (plná pokladna, docházející lístky),
- na čelní straně automatu prostor pro umístění ceníku přístupný zevnitř automatu, krytý ochranným sklem nebo plastem,
- lokalizace do ČJ, NJ, AJ,
- příprava pro systém dálkového přenosu dat - 3G/4G apod. modul,
- minimální doba životnosti automatu 12 let.

Dodavatel se zavazuje k plynulým dodávkám náhradních dílů po dobu životnosti parkovacího automatu.

Dodavatel předloží písemný souhlas, že bude možné používat spotřební materiál (role parkovacích lístků) i od jiného dodavatele podle parametrů určených výrobcem. Použitím spotřebního materiálu jiného dodavatele nedojde ke zkrácení garance životnosti ani ke zkrácení záruční doby.

Každý dodaný automat bude mít instalovanou 1 roli papíru dle výše uvedené specifikace, ke každému automatu budou dodány 2 náhradní role papíru.

Záruční doba parkovacího automatu - 3 roky.

Další podmínky

Součástí dodávky bude ke každému automatu 1ks zkušební mince a zaškolení obsluhy. Parkovací automat bude při převzetí dodavatelem nastaven na tisk parkovacích lístků dle níže uvedených požadavků. Dodavatel nastaví parkovací automaty podle požadavků zadavatele tak, aby parkovací automaty fungovaly v souladu s aktuálním zněním příslušného nařízení města, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu.

Doba realizace

12 týdnů od předání staveniště

Platba

jednorázově po dodání a provedení díla

Předpokládaná cena

330.000,- bez DPH

Požadavky na parkovací lístek

- označení provozovatele parkovacího systému
- označení data a času zakoupení parkovacího lístku včetně
- označení doby platnosti parkovacího lístku
- označení umístění parkovacího automatu a čísla parkovacího automatu
- údaje o ceně za stání zaplacené prostřednictvím parkovacího automatu