

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STR 1

OZN	POPIS		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
Z/1	<ul style="list-style-type: none"> - SACÍ MŘÍŽKA Z PERFOROVANÉHO PLECHU NA PŘECHODU FASÁD - KRYT PROVĚTRÁVANÉ MEZERY 	DÉLKA: 40,5M	- HLINÍK	
Z/2	<ul style="list-style-type: none"> - VENKOVNÍ TŘÍRAMENNÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - VČETNĚ VÝSTUPNÍ PODESTY A ZÁBRADLÍ - ROZMĚRY VIZ VÝKRES 1NP, VÝŠKA, 3950MM - RÁM Z PROFILŮ UPE 200 - 4x SLOUP 100x100x4MM - 4x VZPĚRA 100x100x4MM - ZAVĚTROVÁNÍ Z TR 38x2,6MM + KOTVENÍ PODESTY - SCHOD. STUPNĚ – OCELOVÉ ROŠTY - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ K UPE PROFILŮM SHORA, 	1.NP/2NP 1KS	<ul style="list-style-type: none"> - POZINK + FINÁLNÍ NÁTĚR - ODSTÍN BUDE VYVZORKOVÁN V RÁMCI REALIZACE STAVBY 	
Z/3	<ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÝ ROŠT OSAZENÝ V RÁMEČKU - RÁMEČEK Z L 50/50/4 KOTVENÝ V KCI PODLAHY 	ROZMĚR: 1150x1700MM	- ŽÁROVÝ ZINEK	
Z/4	<ul style="list-style-type: none"> - MOBILNÍ PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA PŘED VRATA A DVEŘE - 2X BOČNÍ VEDENÍ, 3X HLINÍKOVÁ HRADIDLA A PŘITLAČNÁ TECHNIKA 	DÉLKA: 2x 3475MM 1x 1000MM	- HLINÍK	
Z/5	<ul style="list-style-type: none"> - PŘECHODOVÝ OCELOVÝ L PROFIL 120/80/10 - KOTVENÝ V KCI PODLAHY 	DÉLKA: 2x 3475MM	- ŽÁROVÝ ZINEK	

POZNÁMKA: rozměry jednotlivých prvků je nutné před zadáním výroby na místě ověřit !