

SPECIFIKACE ZAKÁZKY
„Výměna oken v budově ZŠ Školní“
Veřejná zakázka malého rozsahu

Název subjektu:

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Identifikační číslo:

47274743

Sídlo:

Děčín VI, Školní 1544/5, PSČ 405 02

Zřizovatel:

Statutární město Děčín

Děčín - Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

UPOZORNĚNÍ :

Níže uvedené rozměry jsou bez záruky, velikost stavebního otvoru se může lišit o několik mm

1. Společné požadované vlastnosti oken

- 6 komorový profilový systém z UV stabilního plastu bílé barvy (nutné přiložit technickou specifikaci)
- $U_w=1,1$
- rám 74mm
- mikroventilace
- rámeček ve skle a těsnění černé barvy
- celoobvodové kování s bezpečnostními prvky
- demontáž a likvidace starých oken, úklid
- vnitřní parapet 300 mm bílé barvy podepřený konzolemi každý metr
- nutné dodržet vzhled již instalovaných oken
- okna nová nerezpasovaná
- záruka na celé dílo minimálně 60 měsíců

2. Okenní sestavy v budově „C“ 2.n.p. výhled mezi budovy

vyzdívka 1 – sestava oken 1 – výplň 1 – sestava oken 2 – výplň 2 – sestava oken 3 – výplň 3 – sestava oken 4 – výplň 4 – sestava oken 5 – výplň 5 – sestava oken 6 – výplň 6 – sestava oken 7 – výplň 7 – sestava oken 8 – výplň 8 – sestava oken 9 – výplň 9 – sestava oken 10 – výplň 10 – sestava oken 11 - vyzdívka 2

- okenní sestava 1 až 11 rozměry : šíře 2350 mm, výška 2370 mm
- výplň 1-10 - rám plastový, izolační deska plastová 660 mm (meziokenní vložka)
- venkovní kovový parapet ponecháme
- okenní sestava 1 bude osazena mléčnými skly
- okenní sestava 1, 4,5,6 bude osazena sítí proti hmyzu, odnímatelnou
- okenní sestava 2,3,7,8,9,10,11 bude osazena žaluziemi v barvě slonová kost
- okna jsou v 1/3 rozdělena na malé a velké, malé výklopné, velké výklopné i otevírací, klička ve spodní 1/3 v dosahu obsluhy)
- začátek i konec řady nutné vyzdít min. šíře 200 mm (vyzdívka 1 až 2)
- montáž vnitřních bílých parapetů šíře 300 mm
- parapety budou podepřeny každý metr konzolí, bílé barvy
- začištění omítkou, úprava štukem, bez výmalby

3. Okenní sestavy v budově „C“ 2.n.p. výhled na hřiště

vyzdívka 1 – sestava oken 1 (1/2 velikost) – výplň 1 – sestava oken 2 – výplň 2 – sestava oken 3 – výplň 3 – sestava oken 4 – výplň 4 – sestava oken 5 – výplň 5 – sestava oken 6 – výplň 6 – sestava oken 7 – výplň 7 – sestava oken 8 – výplň 8 – sestava oken 9 – výplň 9 – sestava oken 10 – vyzdívka 2

- okenní sestava 1 až 10 rozměry : šíře 2350 mm, výška 2370 mm (sestava 1 = ½ velikost)
- výplň 1-9 - rám plastový, izolační deska plastová 660 mm (meziokenní vložka)
- venkovní kovový parapet ponecháme
- okenní sestava 9,10 bude osazena mléčnými skly
- okenní sestava 5,6,7,8,9,10 bude osazena sítí proti hmyzu, odnímatelnou
- okenní sestava 1,2,3,4 bude osazena žaluziemi v barvě slonová kost
- okna jsou v 1/3 rozdělena na malé a velké, malé výklopné, velké výklopné i otevírací, klička ve spodní 1/3 v dosahu obsluhy)
- začátek i konec řady nutné vyzdít min. šíře 200 mm (vyzdívka 1 až 2)
- montáž vnitřních bílých parapetů šíře 300 mm
- parapety budou podepřeny každý metr konzolí, bílé barvy
- začištění omítkou, úprava štukem, bez výmalby

4. Okenní sestavy v budově „B“ 2.n.p. a 3.n.p. výhled do sídliště

vyzdívka 1 – sestava oken 1 – výplň 1 – sestava oken 2 – vyzdívka 2
vyzdívka 3 – sestava oken 3 – výplň 2 – sestava oken 4 – vyzdívka 4

- okenní sestava 1 až 4 rozměry : šíře 2350 mm, výška 2370 mm
- výplň 1 a 2 - rám plastový, izolační deska plastová 660 mm (meziokenní vložka)
- venkovní kovový parapet ponecháme
- okenní sestava 1,2,3,4 bude osazena žaluziemi v barvě slonová kost
- okna jsou v 1/3 rozdělena na malé a velké, malé výklopné, velké výklopné i otevírací, klička ve spodní 1/3 v dosahu obsluhy)
- začátek i konec řady nutné vyzdít min. šíře 200 mm (vyzdívka 1 až 2)
- montáž vnitřních bílých parapetů šíře 300 mm
- parapety budou podepřeny každý metr konzolí, bílé barvy
- začištění omítkou, úprava štukem, bez výmalby

5. Okenní sestavy v budově „D“ 1.n.p. výhled do sídliště

vyzdívka 1 – sestava oken 1 (1/2 velikost) – výplň 1 – sestava oken 2 – výplň 2 – sestava oken 3 – výplň 3 – sestava oken 4 – výplň 4 – sestava oken 5 – výplň 5 – sestava oken 6 – vyzdívka 2

vyzdívka 3 – sestava oken 7 – vyzdívka 4

- okenní sestava 1 až 7 rozměry : šíře 2350 mm, výška 2370 mm (sestava 1 = ½ velikost)
- výplň 1-5 - rám plastový, izolační deska plastová 660 mm (meziokenní vložka)
- venkovní kovový parapet ponecháme
- okenní sestava 1 a 2 bude osazena mléčnými skly
- okenní sestava 1 a 2 bude osazena sítí proti hmyzu, odnímatelnou
- okenní sestava 3-7 bude osazena žaluziemi v barvě slonová kost
- okna jsou v 1/3 rozdělena na malé a velké, malé výklopné, velké výklopné i otevírací, klička ve spodní 1/3 v dosahu obsluhy)
- začátek i konec řady nutné vyzdít min. šíře 200 mm (vyzdívka 1 až 4)
- montáž vnitřních bílých parapetů šíře 300 mm
- parapety budou podepřeny každý metr konzolí, bílé barvy
- začištění omítkou, úprava štukem, bez výmalby