

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

DODATEK č. 2

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1. Jméno a adresa stavebníka:

Statutární město Děčín IČ 00261238
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín

1.2. Jméno a adresa zpracovatele dokumentace:

Stavex MM, ing. František JONÁK AI- ČKAIT číslo 0400677
IČ 15696898 tel. 604 957 403
Buzulucká 201
403 40 Ústí nad Labem

1.3. Druh stavby : Stavba objektů ZOO Děčín
SO - 04 ROSOMÁK
SO - 05 KAMZÍK
SO - 06 SOVY

1.4. Místo stavby : ZOO Děčín
parcela : p.p.č. 426/1 K.Ú. Podmokly
vlastník : stavebník

1.5. Členění stavby na stavební objekty, základní charakteristika stavby

Stavba je rozdělena na tři stavební objekty

SO - 04 ROSOMÁK
SO - 05 KAMZÍK
SO - 06 SOVY

1.6. Popis změn- doplňků dodatku

Výkaz výměr (dále v textu již jen VV) bude zpracovatelem nabídky doplněn o následující práce a dodávky:

SO - 04 ROSOMÁK

- Stříška z vlnitého laminátu připevněným k dřevěným latím (smrk 60/40 mm), plocha 2 x 3,0 x 3,3 m
- Oplechování 15 ks stromů ocelovým plechem tl. 1mm, délky 1,5 m, RŠ cca 2,0 m (od výšky 1 m do výšky 2,5 m), plech bude opatřen polyuretanovým nátěrem
- Ve venkovním oploceném výběhu rozměrů bude osazena můstková váha rozměrů 600 x 900 x 110 mm o max. váživosti 100 kg, miska váhy bude opatřena litým betonem, displej pro návštěvníky bude k nahlédnutí na obvodovém zdivu objektu. Váha bude osazena do slabě vyztuženého železobetonového obvodového rámu šířky 100 a hloubky 200 mm a desky tl. 100 mm (beton C16/20 XC2 , svařované sítě drát 8 mm, oka min 150/200 mm) . Deska bude mít osazenou podlahovou vpust DN 100 mm a potrubí z odpadního PVC v délce 2 m pro zasakování dešťové a oplachové vody do terénu

SO- 05 KAMZÍK

- Uvnitř objektu pro ustájení bude osazena můstková váha rozměrů 1 440 x 1 800 x 110 mm o max. váživosti 150 kg s pogumovanou deskou, displej pro návštěvníky bude k nahlédnutí na obvodovém zdivu objektu. Váha bude osazena do slabě vyztuženého železobetonového obvodového rámu šířky 100 a hloubky 200 mm a desky tl. 100 mm (beton C16/20 XC2 , svařované sítě drát 8 mm, oka min 150/200 mm) . Deska bude mít osazenou podlahovou vpust DN 100 mm a potrubí z odpadního PVC napojené na nové ležaté (svodné) potrubí
- Ocelová okna s bezpečnostním - tvrzeným lepeným dvojsklem (např. YOUR GLASS) (náhrada za původně navržená dřevěná okna)

SO - 06 SOVY

- Ocelová okna s bezpečnostním - tvrzeným lepeným dvojsklem (např. YOUR GLASS) (náhrada za původně navržená dřevěná okna)

Dodávku můstkové váhy lze zajistit ve spolupráci s firmami např. LESAK, ZEMAN, VAMONT, CALIBRY nebo FORMAT 1

Výše uvedené práce – stříška, oplechování a váhy budou ve VV uvedeny jako soubory (kumulované ceny) v ostatních konstrukcích, dodavatel stavebních prací zajistí při realizaci stavby (pokud bude třeba) vlastní dílenskou (realizační) dokumentaci.

V Ústí nad Labem VII/2018

.....

Ing. František Jonák