



Zásuvková skříň FAMATEL v008-ZSF001000000.1 /3927 IP54 jištěná s chráničem 25/2/003, zásuvky 1x230V, přístroje EATON 10kA: 1xPL7-B16/1, PF7-25/2/003 na vstupu, použité pouzdro: 3927 - 305x126x107mm, barva: světle šedá.

Kód v008

EAN 8592848015817

Dostupnost Dostupné do 2-3 dnů

Naše cena s DPH 3 343,45 Kč/ks

Naše cena bez DPH 2 763,18 Kč/ks

Parametry produktu v008 - ZSF10000000.1 /3927 Zás.skříň IP54 jištěná s chráničem 25/2/003

Jmenovitý proud [A]

25

Jmenovité napětí [V]

230

Stupeň ochrany krytem [IP kód]

IP54

Počet zásuvek 230V/16A s kolíkem

S proudovým chráničem I_{rez}=30mA

Jistící a ochranné přístroje

Zásuvková skříň (rozdávěč nízkého napětí) FAMATEL v008-ZSF10000000.1 /3927 IP54 jištěná s chráničem PF7-25/2/003, zásuvky 1x230V/16A (s ochranným kolíkem dle ČSN), jistící přístroje EATON 10kA: 1xPL7-B16/1, 1xPF7-25/2/003, na vstupu (citlivost na reziduální proud 30mA), použité pouzdro: 3927 - celkem k dispozici 6mod. míst, rozměry: 305x126x107mm, plastová, materiál ABS, IK08, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C +85°C, aplikované normy: IEC 61439-3 (Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO), balení: 1ks (fólie), zásuvky na 230V/16A s ochranným kolíkem dle ČSN, polykarbonátové okénko, jistící prvky EATON, PE svorkovice součástí (6x16mm²), N svorkovice součástí (6x16mm²), hladké stěny (bez prolisů) pro vyvrtání vstupního otvoru a následné osazení příslušnou vývodkou (pro CYKY 3x4; 3x6; => M25), max. připojitelný vstupní kabel = 3x16 (Cu), dodáno s průvodní dokumentací: štítkem rozváděče, návodem pro obsluhu a montáž, krycím listem (charakteristiky rozhraní), protokolem o kusové zkoušce, ES prohlášením o shodě, schématem zapojení a zkouškou oteplení pro rozváděče nízkého napětí.