

SL10 MINI

Katalogový list – 5XA591....08



Svítlidlo určené pro osvětlování komunikací, pěších zón a cyklostezek. Optika je tvořena fasetovými reflektory. Je plně využito odrazu světla. Toto vyzařování je rozděleno do tří zón. Možnost naklápění 0°, 5°, 10° nebo 15°. Elektronický předřadník s ochranou proti přehřátí i LED modulu a technologií CLO. Možnost samostatného nastavení intenzity a času (Astro DIM) nebo DALI. Doporučená výška instalace 6 – 8m. Těleso svítidla z povrchově upraveného litého hliníku, samostatně vyměnitelné komponenty (předřadníková část a LED modul)

Elektroinstalace:

typ zdroje:	LED
zdroj:	1 x LED modul (3000K)
předřadník:	A- ECG Basic (přepínatelný 50/100 %) B- ECG Plus (samostatně programovatelný)
napájení:	220..240V, AC, 50/60Hz

Světelné technické vlastnosti:

distribuce světla:	symetrická vyzařovací charakteristika
typ vyzařování:	0% do horního poloprostoru

Těleso svítidla:

materiál:	těleso svítidla – hliníkový odlitek
povrchová úprava:	práškový vysoce odolný lak (DB 702S), možná změna
rozměry:	D:810 mm; Š: 167 mm; V: 145 mm
váha:	6,1 kg

Ochrana:

krytí:	IP66
třída ochrany:	II
další symboly:	Aw – 0,07 m²

Další údaje:

montáž:	na sloup nebo výložník(montážní přírubu nutno objednat zvlášť 60mm, 76mm)
certifikace :	VDE, ENEC