

SL20 MINI

Katalogový list – 5XB2.....08C



Svítlidlo určené pro osvětlování komunikací, pěších zón a cyklostezek. Optika je tvořena soustavou čoček. Elektronický předřadník s možností programování. Funkce ochrany LED modulu při nadměrném přehřátí, udržování konstantního světelného toku po celou dobu života (CLO). Montážní příruba umožňuje naklopení v kroku po 5°. Možnost nastavení výkonu podle časového plánu (Astro DIM) nebo pomocí DALI. Doporučená výška instalace 6–8 m. Těleso svítidla z hliníkového odlitku, povrchově ošetřeno práškovou barvou. Jednotlivé díly jsou samostatně vyměnitelné (předřadníková část a LED modul).

Elektroinstalace:

typ zdroje:	LED
zdroj:	1 x LED modul (3000K)
předřadník:	ECG Plus (samostatně programovatelný)
napájení:	220..240V AC, 50/60Hz

Světelně technické vlastnosti:

doba života:	100 000 hodin při L97 / B10
distribuce světla:	asymetrická vyzařovací charakteristika
typ vyzařování:	0% do horního poloprostoru při vodorovné instalaci

Těleso svítidla:

materiál:	hliníkový odlitek
povrchová úprava:	Siteco® metallic grey (DB 702S), nebo jiná dle RAL
difuzor:	tvrzené sklo
rozměry:	D: 535 mm; Š: 225 mm; V: 121 mm
váha:	4 kg

Ochrana:

stupeň krytí:	IP66
mechanická odolnost:	IK09
třída ochrany:	II
další symboly:	Aw 0,025 m ²

Další údaje:

montáž:	na sloup nebo výložník(montážní přírubu nutno objednat zvlášť 60 mm nebo 76 mm)
certifikace :	CE, VDE, ENEC