



Nadzemní vedení VO⁺ + Nadzemní NN




Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11	tl. 40 mm	(ČSN EN 13108-1) (ČSN 73 6121)
Spojovací postřík	PS:EK	0,20 kg/m ²	(ČSN EN 12271) (ČSN 73 6129)
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACO 16+	tl. 70 mm	(ČSN EN 13108-1) (ČSN 73 6121)
Infiltrační postřík	PI-E	0,6 kg/m ²	(ČSN EN 12271) (ČSN 73 6129)
Štěrkodrt'	ŠD _A	tl. 150 mm	(ČSN EN 13 285) (ČSN 73 6126)
Štěrkodrt'	ŠD _A	tl. 150 mm	(ČSN EN 13 285) (ČSN 73 6126)
Celkem		tl. 410 mm	

- POZN:
Rozšíření komunikace o 1,0 m, sloužící k dočasnému parkování, bude zřízeno ze zámkové dlažby tl. 80 mm.
V případě vyhovujících podkladních vrstev pod stávajícím povrchem z bet. dlažby bude vyměněna pouze ložní vrstva a betonová dlažba. Při pouhé výměně zámkové dlažby není nutné bourat stávající zídka a nahrazovat ji betonovými palisádami.




Zámková dlažba	DL	tl. 80 mm	(ČSN 73 6131) (TP 192)
Ložní vrstva	L	tl. 40 mm	(ČSN 73 6161) (TP 192)
Štěrkodrt'	ŠD _A	tl. 150 mm	(ČSN 73 6126) (ČSN EN 13 285)
Štěrkodrt'	ŠD _B	tl. 200 mm	(ČSN 73 6126) (ČSN EN 13 285)
Celkem		tl. 470 mm	



	stávající terén - dle zaměření		beton C 25/30 - XF3
	stávající konstrukce		štěrkodrt'
	nový stav		zpětný zásyp
	odhumusování tl. 5 cm		hutněno po vrstvách 300 mm
			odhumusování a osetí tl. 10 cm

MKU
ACE



AZCONSULT®
spol. s r. o.
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 669 211, 475 669 223
Tel/fax.: 475 669 214
E-mail: azconsult@azconsult.cz
ČSN EN ISO 9001

<i>Akce:</i> Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa		<i>Zn. souboru:</i> ...	
<i>Objekt:</i> SO 102 - Rekonstrukce komunikace 02		<i>Stupeň:</i> DUR/DSP/DPS	<i>Formát:</i> 4 x A4
		<i>Č. zak.:</i> 18/051	<i>Č. paré :</i>
		<i>Datum:</i> IV/2019	
<i>Výkres:</i> Vzorové příčné řezy - SO 102.2		<i>Měřítko:</i> 1 : 50	<i>Č. přílohy:</i> D.2.5
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			