

středněotáčková neodpružená pračka

Obecné požadavky:

Středněotáčková neodpružená pračka s kaskádovým bubnem a kapacitou min. 10 kg prádla s robustní konstrukcí a dlouhou životností v náročném provozu.

Servisní zastoupení v ČR s rychlou dostupností náhradních dílů a servisního zásahu.

Specifikace:

neodpružená konstrukce

elektrický pohon

elektrický ohřev max.12kW

objem bubnu min. 105 litrů

průměr bubnu min. 620 mm

otáčky odstředění min. 750 ot./min.

materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli

elektronický programovatelný programátor

automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků

možnost napojení tekutých pracích prostředků

možnost nastavení min. 8 impulsů pro dávkovač tekutých pracích prostředků

ochlazovací cyklus

frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)

min.2 x napouštěcí ventil /TV+SV

vypouštění vody vypouštěcím ventilem s min. \varnothing 75mm

antishock systém / dezinfekční praní

samodiagnostický systém / zkrácené programy

perforovaná zvedací žebra

ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií

plně automatický proces praní s výbornou prací schopností

vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně

přesné nastavení požadovaných teplot a časů

velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. 410mm

max. rozměry 1250x750x800mm (vxšxh)