

**Statutární město Děčín**

Mírové nám. 1175/5

Děčín IV, PSČ 405 38

**6**







### **Výpis zámečnických výrobků**




---

Oprava oplocení areálu MŠ Děčín X, Bělá, ul. Saská 259/40

Datum: 02/2021

Vypracoval: Vladimír Vidai  
ČKAIT: 0401672

P.Č.	Kód položky v soupisu prací	Popis	MJ	Množství	Obrázek
15	DRX.0025 698URS	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 60 × 60 mm dl. 1,5-3,0 m  - povrchová úprava Zn a Zn + PVC - čtvercový průřez 60 × 60 mm - síla stěny 1,50 mm - součástí sloupku jsou nalisované matky M6 a PVC čepička - barva zelená	kus	26,000	
22	DRX.0025 710.URS	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 60 × 60 mm dl. 3,0-3,5m  - povrchová úprava Zn a Zn + PVC - čtvercový průřez 60 × 60 mm - síla stěny 1,50 mm - součástí sloupku jsou nalisované matky M6 a PVC čepička - barva zelená	kus	38,000	
16	5534217R	Patka na sloupek 60 x 60 mm pozinkovaná - Zn	kus	26,000	
31	DRX.GP9 10153	plotový panel 2D SUPER PVC - výška 123 cm, průměr drátu 8/6/8 mm  Barva: zelená Výška: 123 cm Délka dílu: 250 cm Ø vodorovného drátu: 8 mm Ø svislého drátu: 6 mm Rozměry oka: 50x200 mm (šířka x výška) Povrchová úprava: pozink + práškové lakování	kus	25,000	
32	DRX.GP9 10155	plotový panel 2D SUPER PVC - výška 163 cm, průměr drátu 8/6/8 mm  Barva: zelená Výška: 143 cm Délka dílu: 250 cm Ø vodorovného drátu: 8 mm Ø svislého drátu: 6 mm Rozměry oka: 50x200 mm (šířka x výška) Povrchová úprava: pozink + práškové lakování	kus	36,000	
33	DRX.PM6 02164	příchytka z PVC zelená k uchycení panelů 2D ke čtyřhranným sloupkům  včetně krytky na hlavu šroubu (CLASSIC - barva stejná jako oplocení) s trhacím šroubem Zn k upevnění příchytky se zalamovací hlavou	kus	278,000	

P.Č.	Kód položky v soupisu prací	Popis	MJ	Množství	Obrázek
26	DRX.0025 070.URS	brána k plotovým panelům dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 5000x1200mm - ATYP - povrchová úprava Zn + PVC (zelená), lakováno 2x - rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený) - výplň svařovaný panel - velikost ok 50 x 200 mm síla drátu .6/5/6.mm - součástí branky jsou 2 sloupky průřez 100x100 mm dl. 2380 mm včetně kloubových stavitelných závěsů a doraz pasivního křídka - součástí dodávky je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz brány. ROZMĚRY BRÁNY JSOU INFORMATIVNÍ V REALIZACI BUDE NUTNĚ ROZMĚRY AKTUALIZOVAT	kus	1,000	
24	DRX.0025 029.URS	branka k plotovým panelům jednokřídlá ZN+PVC vrstvou 1200x1800mm - ATYP úprava Zn + PVC (zelená), 2x lakováno rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený) výplň svařovaný panel bez prolisu velikost ok 50 x 200 mm průměr drátu: vodorovné 2 x 6 mm, svislé 5 mm součástí branky jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz branky ROZMĚRY BRANKY JE INFORMATIVNÍ V REALIZACI BUDE NUTNĚ ROZMĚRY AKTUALIZOVAT	kus	1,000	
28	59233120	deska podhrabová betonová 2450 x 50 x 300 mm  hladké provedení – bez zářku	kus	36,000	

Poznámka :

Délky sloupků jsou uvedeny jako informativní

V realizaci bude nutné délku sloupků přizpůsobit podle skutečného průběhu terénu