TABULKA OKEN

OZN.	ROZMĚRY [mm]	POPIS POPŘ. SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU
ST		STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OKEN NEBO DVEŘÍ JIŽ VYMĚNĚNÉ, ZŮSTANOU ZACHOVÁNY							
1	900x400	OKNO JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, SKLÁPĚCÍ, Z TŘÍKOMOROVÉHO HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU 72mm A OKENNÍHO KŘÍDLA 80mm, SE STŘEDOVÝM A DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, VNĚJŠÍ SKLO IZOLAČNÍHO DVOJSKLA BUDE PROVEDENO Z DRÁTOSKLA	1	–	–	–	1	IZOLAČNÍ DVOJSKLO: U_g=max.1,3 $W.m^{-2}.K^{-1}$ HLINÍKOVÝ PROFIL: U_f=max.2,1 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,6 $W.m^{-2}.K^{-1}$	ŠEDÁ
2	570x600	OKNO JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, Z TŘÍKOMOROVÉHO HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU 72mm A OKENNÍHO KŘÍDLA 80mm, SE STŘEDOVÝM A DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, VNĚJŠÍ SKLO IZOLAČNÍHO DVOJSKLA BUDE PROVEDENO Z DRÁTOSKLA	1	–	–	–	1	IZOLAČNÍ DVOJSKLO: U_g=max.1,3 $W.m^{-2}.K^{-1}$ HLINÍKOVÝ PROFIL: U_f=max.2,1 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,6 $W.m^{-2}.K^{-1}$	ŠEDÁ
3	1200x550	OKNO JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, SKLÁPĚCÍ, Z TŘÍKOMOROVÉHO HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU 72mm A OKENNÍHO KŘÍDLA 80mm, JEDNO KŘÍDLO ZASKLENÉ DRÁTOSKLEM A DRUHÉ VYPLNĚNO HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU	1	–	–	–	1	DRÁTOSKLO tl. 6mm HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA	ŠEDÁ
4	1200x550	OKNO JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, SKLÁPĚCÍ, Z TŘÍKOMOROVÉHO HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU 72mm A OKENNÍHO KŘÍDLA 80mm, JEDNO KŘÍDLO ZASKLENÉ DRÁTOSKLEM A DRUHÉ VYPLNĚNO HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU	1	–	–	–	1	DRÁTOSKLO tl. 6mm HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA	ŠEDÁ
5	300x2250	VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA Z TAŽENÉHO HLINÍKU, VČETNĚ HLINÍKOVÝCH BOČNÍCH KRYTEK, UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A KRYTEK ŠROUBŮ	1	–	–	–	1		ŠEDÁ
6	550x550	OKNO JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, SKLÁPĚCÍ, Z TŘÍKOMOROVÉHO HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU 72 mm A OKENNÍHO KŘÍDLA 80mm, SE STŘEDOVÝM A DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, VNĚJŠÍ SKLO IZOLAČNÍHO DVOJSKLA BUDE PROVEDENO Z DRÁTOSKLA VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA Z TAŽENÉHO HLINÍKU, VČETNĚ HLINÍKOVÝCH BOČNÍCH KRYTEK, UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A KRYTEK ŠROUBŮ	2	–	–	–	2	DVOJSKLO: U_g=max.1,3 $W.m^{-2}.K^{-1}$ HLINÍKOVÝ PROFIL: U_f=max.2,1 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,6 $W.m^{-2}.K^{-1}$	ŠEDÁ
7	1200x550	OKNO JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, SKLÁPĚCÍ, Z TŘÍKOMOROVÉHO HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU 72mm A OKENNÍHO KŘÍDLA 80mm, SE STŘEDOVÝM A DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, VNĚJŠÍ SKLO IZOLAČNÍHO DVOJSKLA BUDE PROVEDENO Z DRÁTOSKLA	2	–	–	–	2	IZOLAČNÍ DVOJSKLO: U_g=max.1,3 $W.m^{-2}.K^{-1}$ HLINÍKOVÝ PROFIL: U_f=max.2,1 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,6 $W.m^{-2}.K^{-1}$	ŠEDÁ
8	300x2320	VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA Z TAŽENÉHO HLINÍKU, VČETNĚ HLINÍKOVÝCH BOČNÍCH KRYTEK, UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A KRYTEK ŠROUBŮ	1	–	–	–	1		ŠEDÁ
9	850x1500	OKNO JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN.78mm S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO, BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA Z TAŽENÉHO HLINÍKU, VČETNĚ HLINÍKOVÝCH BOČNÍCH KRYTEK, UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A KRYTEK ŠROUBŮ	–	4	–	–	4	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
10	1500x1500	OKNO JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN.78mm S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO, KOMŮRKOVÉHO, BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA Z TAŽENÉHO HLINÍKU, VČETNĚ HLINÍKOVÝCH BOČNÍCH KRYTEK, UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A KRYTEK ŠROUBŮ	–	1	–	–	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
11	850x1500	OKNO JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, S HORNÍM PEVNÝM KŘÍDLEM A SE SPODNÍM KŘÍDLEM OTVÍRAVÝM A SKLÁPĚCÍM, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN.78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO, BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA Z TAŽENÉHO HLINÍKU, VČETNĚ HLINÍKOVÝCH BOČNÍCH KRYTEK, UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A KRYTEK ŠROUBŮ	–	1	–	–	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
12	850x1500	OKNO JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, S HORNÍM PEVNÝM KŘÍDLEM A SE SPODNÍM KŘÍDLEM OTVÍRAVÝM A SKLÁPĚCÍM, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN.78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO, BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA Z TAŽENÉHO HLINÍKU, VČETNĚ HLINÍKOVÝCH BOČNÍCH KRYTEK, UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A KRYTEK ŠROUBŮ	–	1	–	–	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
13	2600x 1500–2400	OKNO JEDNODUCHÉ, ŠESTIKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, S HORNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI S PŘÍČKAMI VE SKLE, S KRAJNÍMI SPODNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI A SKLÁPĚCÍMI A STŘEDNÍM SPODNÍM KŘÍDLEM OTVÍRAVÝM ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKRO-VENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	1	–	–	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
14	2700x 1600–2500	OKNO JEDNODUCHÉ, ŠESTIKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, S HORNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI S PŘÍČKAMI VE SKLE, S KRAJNÍMI SPODNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI A SKLÁPĚCÍMI A STŘEDNÍM SPODNÍM KŘÍDLEM OTVÍRAVÝM ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKRO-VENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	3	–	–	3	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
15	1500x 1850–2450	OKNO JEDNODUCHÉ, ŠESTIKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, NEOTVÍRAVÉ ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ OKNO JE NUTNÉ OSADIT Z VNĚJŠKU BUDOVY, BUDE NUTNÉ ČÁSTEČNĚ ODSTRANIT OSTĚNÍ A PO OSAZENÍ OKNA TOTO OSTĚNÍ ZNOVU OBNOVIT, VČETNĚ NÁTĚRU FASÁDY	–	1	–	–	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
16	2500x 0–700	OKNO JEDNODUCHÉ, SE STŘEDNÍM KŘÍDLEM SKLÁPĚCÍM, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKRO-VENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	1	–	–	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
17	2600x 1500–2400	OKNO JEDNODUCHÉ, ŠESTIKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, S HORNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI S PŘÍČKAMI VE SKLE, S KRAJNÍMI SPODNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI A SKLÁPĚCÍMI A STŘEDNÍM SPODNÍM KŘÍDLEM OTVÍRAVÝM ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKRO-VENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ SKLO TROJSKLA NEPRŮHLEDNÉ VZOROVANÉ (KŮRA)	–	3	–	–	3	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ VNITŘNÍ SKLO–KŮRA KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
18	1100x 1500–2100	OKNO JEDNODUCHÉ, TŘÍKŘÍDLOVÉ, S HORNÍM KŘÍDLEM SKLÁPĚCÍM, SE SPODNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN.78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO, BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	4	–	–	4		
19	4050x 2500–4000	DŘEVĚNÁ, PROSKLENÁ, JEDNODUCHÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI OTVÍRAVÝMI DVEŘMI 1800x2450mm A DVĚMA JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTVÍRAVÝMI DVEŘMI 900x2450mm S HLINÍKOVÝMI PRAHY S TŘÍBODOVÝM UZAVÍRÁNÍM A DVOJITÝM TĚSNĚNÍM, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, KŘÍDLOVÁ OKAPNICE V DOLNÍ ČÁSTI U PRAHU DVEŘÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDOU BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY, PANIKOVÉ KOVÁNÍ Z VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ, KOVÁNÍ Z PŘÍRODNÍHO HLINÍKU, A BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ PRO IMOBILNÍ OSOBY	–	1	–	–	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ STĚNA: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	SVĚTLÝ OŘECH
20	STĚNA: 2950x2950 DVEŘE: 1450–2150	DŘEVĚNÁ, PROSKLENÁ, JEDNODUCHÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI OTVÍRAVÝMI DVEŘMI 1450x2150mm S HLINÍKOVÝM PRAHEM S S TŘÍBODOVÝM UZAVÍRÁNÍM A DVOJITÝM TĚSNĚNÍM, S PEVNÝM NEOTVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S PŘÍČKAMI VE SKLE, Z DŘEVĚNÉHO, MASIVNÍHO DUBOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, KŘÍDLOVÁ OKAPNICE V DOLNÍ ČÁSTI U PRAHU DVEŘÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, PANIKOVÉ KOVÁNÍ Z VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ, KOVÁNÍ Z PŘÍRODNÍHO HLINÍKU, A BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ PRO IMOBILNÍ OSOBY	–	1	–	–	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ STĚNA: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	SVĚTLÝ OŘECH
21	900x1500	OKNO JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN.78mm S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO, BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA Z TAŽENÉHO HLINÍKU, VČETNĚ HLINÍKOVÝCH BOČNÍCH KRYTEK, UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A KRYTEK ŠROUBŮ U DVOU KUSŮ OKEN (DO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ) BUDE VNITŘNÍ SKLO TROJSKLA NEPRŮHLEDNÉ VZOROVANÉ (KŮRA)	–	–	9	1	10	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ U DVOU OKEN BUDE VNITŘNÍ SKLO–KŮRA KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
22	900x1500	OKNO JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, S HORNÍM PEVNÝM KŘÍDLEM A SE SPODNÍM KŘÍDLEM OTVÍRAVÝM A SKLÁPĚCÍM, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN.78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO, BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA Z TAŽENÉHO HLINÍKU, VČETNĚ HLINÍKOVÝCH BOČNÍCH KRYTEK, UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A KRYTEK ŠROUBŮ	–	–	1	–	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
23	850x1100	OKNO JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN.78mm S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO VNITŘNÍ SKLO TROJSKLA NEPRŮHLEDNÉ VZOROVANÉ (KŮRA) VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO, KOMŮRKOVÉHO, BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA Z TAŽENÉHO HLINÍKU, VČETNĚ HLINÍKOVÝCH BOČNÍCH KRYTEK, UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A KRYTEK ŠROUBŮ	–	–	1	–	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ VNITŘNÍ SKLO–KŮRA KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
24	600x600	OKNO JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN.78mm S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE, VNITŘNÍ SKLO TROJSKLA NEPRŮHLEDNÉ VZOROVANÉ (KŮRA) VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO, KOMŮRKOVÉHO, BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA Z TAŽENÉHO HLINÍKU, VČETNĚ HLINÍKOVÝCH BOČNÍCH KRYTEK, UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A KRYTEK ŠROUBŮ	–	–	1	–	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ VNITŘNÍ SKLO–KŮRA KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
25	1150x1550	OKNO JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN.78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM A TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO, BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA Z TAŽENÉHO HLINÍKU, VČETNĚ HLINÍKOVÝCH BOČNÍCH KRYTEK, UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A KRYTEK ŠROUBŮ	–	–	4	–	4	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
26	1150x1800	OKNO JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN.78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM A TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO, BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA Z TAŽENÉHO HLINÍKU, VČETNĚ HLINÍKOVÝCH BOČNÍCH KRYTEK, UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A KRYTEK ŠROUBŮ	–	–	1	–	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
27	600x1050	OKNO JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNITŘNÍ SKLO TROJSKLA NEPRŮHLEDNÉ VZOROVANÉ (KŮRA) VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA Z TAŽENÉHO HLINÍKU, VČETNĚ HLINÍKOVÝCH BOČNÍCH KRYTEK, UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A KRYTEK ŠROUBŮ	–	–	3	–	3	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
28	1300x2350	OKNO JEDNODUCHÉ, ČTYŘKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, S HORNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI A SKLÁPĚCÍMI, S PŘÍČKAMI VE SKLE, SE SPODNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	2	–	2	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
29	2800x 2600–4150	OKNO JEDNODUCHÉ, SEDMIKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, S HORNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI S PŘÍČKAMI VE SKLE, S KRAJNÍMI SPODNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI A DVĚMA STŘEDNÍMI SPODNÍMI KŘÍDLY SKLÁPĚCÍMI, HORNÍ SKLÁPĚCÍ KŘÍDLO VE SPODNÍ ČÁSTI S PŘÍČKAMI VE SKLE, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKRO-VENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMECH A KŘÍDLECH VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	4	–	4	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
30	2800x 600–2150	OKNO JEDNODUCHÉ, ŠESTIKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, S HORNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI S PŘÍČKAMI VE SKLE, SE SPODNÍMI KŘÍDLY SKLÁPĚCÍMI, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKRO-VENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMECH A KŘÍDLECH VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	1	–	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
31	820x1250	OKNO JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN.78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO, BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	6	–	6	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
32	1020x1850	OKNO JEDNODUCHÉ, ČTYŘKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, S OTVÍRAVÝMI KŘÍDLY, U HORNÍM KŘÍDEL S PŘÍČKAMI VE SKLE, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	3	–	3	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
33	1220x2500	OKNO JEDNODUCHÉ, ČTYŘKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, S HORNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI A A SKLÁPĚCÍMI, S PŘÍČKAMI VE SKLE, SE SPODNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	5	–	5	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
34	1200x2300	OKNO JEDNODUCHÉ, ČTYŘKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, S HORNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI A A SKLÁPĚCÍMI, S PŘÍČKAMI VE SKLE, SE SPODNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	2	–	2	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
35	760x 1030–1400	OKNO JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, S HORNÍM KŘÍDLEM SKLÁPĚCÍM A SPODNÍM KŘÍDLEM OTVÍRAVÝM A SKLÁPĚCÍM, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLECH, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO, BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, VNITŘNÍ PARAPET BUDE SPOLEČNÝ A PROPOJENÝ VŽDY PRO DVOJICI OKEN VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	10	–	10	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
36	950x1750	OKNO JEDNODUCHÉ, ČTYŘKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, S HORNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI A A SKLÁPĚCÍMI, S PŘÍČKAMI VE SKLE, SE SPODNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO, BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	1	–	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
37	850x 1200–1650	OKNO JEDNODUCHÉ, TŘÍKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, S HORNÍM KŘÍDLEM SKLÁPĚCÍM A SPODNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLECH, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	–	2	2	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
38	880x 1000–1450	OKNO JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, S HORNÍM KŘÍDLEM SKLÁPĚCÍM A SPODNÍM KŘÍDLEM OTVÍRAVÝM A SKLÁPĚCÍM, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLECH, VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	–	3	3	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
39	840x 580–980	OKNO JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO, BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	–	7	7	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
40	1100x 1400–2000	OKNO JEDNODUCHÉ, TŘÍKŘÍDLOVÉ, S HORNÍM KŘÍDLEM SKLÁPĚCÍM S PŘÍČKAMI VE SKLE, SE SPODNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN.78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLECH, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO, BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	–	2	2	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
41	1250x 2400–2850	OKNO JEDNODUCHÉ, ČTYŘKŘÍDLOVÉ, S OTVÍRAVÝMI KŘÍDLY, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN.78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLECH, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	–	1	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
42	1250x 2400–2850	OKNO JEDNODUCHÉ, ČTYŘKŘÍDLOVÉ, S OTVÍRAVÝMI KŘÍDLY, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN.78mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLECH, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	–	1	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
43	1250x 2900–2950	OKNO JEDNODUCHÉ, ČTYŘKŘÍDLOVÉ, S HORNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI A SKLÁPĚCÍMI, SE SPODNÍMI KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 78mm, PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLECH, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z TVRDÉHO KOMŮRKOVÉHO BÍLÉHO PVC, VČETNĚ KONCOVÝCH KRYTEK A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	–	1	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO: U_g=max.0,9 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,0 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
44	300x500	OKNO JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 68mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	–	16	16	IZOLAČNÍ DVOJSKLO: U_g=max.1,2 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,5 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
45	600x1050	OKNO JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S PŘÍČKOU VE SKLE, OTVÍRAVÉ, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 68mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	–	2	2	IZOLAČNÍ DVOJSKLO: U_g=max.1,2 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,5 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ
46	900x600	OKNO JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S PŘÍČKAMI VE SKLE, SKLÁPĚCÍ, ZE SMRKOVÉHO, ČTYŘVRSTVÉHO, LEPENÉHO HRANOLU SE STAVEBNÍ HLOUBKOU MIN. 68mm, S PLASTOVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S TŘÍUROVŇOVÝM TĚSNĚNÍM A MIKROVENTILACÍ, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU A KŘÍDLE VNĚJŠÍ PARAPET ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	–	–	–	6	6	IZOLAČNÍ DVOJSKLO: U_g=max.1,2 $W.m^{-2}.K^{-1}$ KOMPLETNÍ OKNO: U_w=max.1,5 $W.m^{-2}.K^{-1}$	BÍLÁ

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI OKEN:
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM: TŘÍDA C3/B2
VODOTĚSNOST: TŘÍDA 7A, PRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 3

PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VÝMĚNY OKEN BYLA PODKLADEM PŮVODNÍ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU, FOTODOKUMENTACE A DOMĚŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY, VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLY V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZPŘÍSTUPNĚNY VŠECHNY PROSTORY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ URČIT PŘESNĚ ZMĚŘENÍM SKUTEČNÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN A DVEŘÍ !

OVLÁDÁNÍ OTVÍRÁNÍ VŠECH OKEN BUDE PŘÍSTUPNÉ Z PODLAH MÍSTNOSTÍ

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ JE KRESLENO Z POHLEDU ZVENKU. ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OKEN (PRAVÉ NEBO LEVÉ OTVÍRÁNÍ) JE ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH POHLEDŮ

VYPRACOVAL: ING. M. KUBÍK	ZODP. PROJEKTANT: ING. M. KUBÍK	PROJEKČNÍ ATELIÉR ING. MIROSLAV KUBÍK Jiřího z Poděbrad 1840/11, 40502 DĚČÍN VI IČ: 13335758, TEL. 412535113
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: DĚČÍN	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, DĚČÍN IV		FORMÁT: 11 x A4
VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ V OBJEKTU LABSKÁ č.p.691, DĚČÍN I		DATUM: 10/2020
		ÚČEL: PDSP
		Č. ZAK.: 240/20
TABULKA OKEN		Č. KOPIE: MĚŘÍTKO:
		Č. VÝKRESU: 10

TABULKA OKEN

(The lower half of the sheet repeats the same TABULKA OKEN table — items ST, 1–46 — the notes POŽADAVKY NA VLASTNOSTI OKEN … VE VÝKRESECH POHLEDŮ, and the title block "VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ V OBJEKTU LABSKÁ č.p.691, DĚČÍN I – TABULKA OKEN – Č. VÝKRESU 10" verbatim.)