

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## KONVEKTOMAT RETIGO

Vision Design- nevšední design a funkčnost  
Vision Touch – dotykový ovládací panel - jednoduchý, rychlý, intuitivní  
Zdokonalený systém vývinu páry – výborné výsledky vaření  
EcoLogic systém – rekuperace - úspora energie a vody  
Retigo filosofie ovládání – maximální pohodlí při ovládání stroje  
Turbo steam funkce – okamžité přidání čerstvé páry  
Masivní klika – pohodlná a bezpečná manipulace  
Oblé trojité dveřní sklo – snížení energetických úniků a zvýšená bezpečnost  
Unikátní povrchová úprava varné komory – zvýšená životnost a hygienická čistota  
AISI 304 nerez ocel – žádné obavy z koroze  
Příčné zásuvy – nikdy víc spálené zápěstí, lepší vizuální kontrola  
Oboustranný ventilátor – vynikající rovnoměrnost vaření / pečení  
Perfektní halogenové osvětlení - jasná vizuální kontrola  
Odkapová dveřní vanička – žádná voda na podlaze a riziko uklouznutí  
Vyměnitelné dveřní těsnění – jednoduchá údržba  
WSS (Water saving system) – minimální spotřeba vody  
Integrovaná sprcha – jednoduché čištění, snadné podlévání potravin  
SDS (Service and diagnostic system)-nižší náklady na servis  
IPX5 krytí – maximální bezpečnost v kuchyňském prostředí  
Okamžitý HACCP výpis – zaručená kvalita potravin

Digitální ovládací displej s dotykovými tlačítky – jednoduchost a efektivita  
Autoclima – kontrola sytosti páry (1% přesnost) pro lepší výsledky  
Horký vzduch 30–300 °C  
Kombinace 30–300 °C  
Pára 30–130 °C  
Regenerace/Banking – vydejte více v kratším čase  
Programování – 99 programů s 9 kroky  
1bodová teplotní sonda – jádro potravin pod kontrolou  
7rychlostní autoreversní ventilátor – zaručená rovnoměrnost vaření/pečení  
Automatický předehřev/zchlazení–kompenzuje únik teploty při otevření dveří  
ACM (Automatic capacity management) –automatické při způsobení programu dle využití kapacity  
Automatický start – pomůže naplnit dosud nevyužitý čas  
USB, LAN rozhraní – úspora Vašeho času při správě dat

<b>Rozměry (š x h x v) [mm]</b>	933 x 1046 x 863
<b>Počet zásuvek:</b>	10+1
<b>Rozteč [mm]</b>	65
<b>Příkon zařízení [kW]</b>	17,6
<b>Hmotnost [kg]</b>	138
<b>Napětí [V]:</b>	400
<b>Ovládání:</b>	digitální
<b>Rozsah teplot [°C]</b>	30 - 300°C

