





Výpis oken a vchodových dveří				Kování	Barva	Zasklení	Pož. odol.	Pozn.	Počet ks			
Poz.	B x H (mm)	Schémat. zobrazení	Popis						1.PP	1.NP		celk.
①	2400 x 2400		Okno plastové čtyřkřídlové (se sloupkem uprostřed) zasklené izolačním dvojsklem otevíravé se spodním sklápěcím poutcem, parapet vnitřní - plast parapet vnější plech. okapnička Uw min = 1,2 W.m-2 . K-1	kování s mikroventilací okenní klika bílá se zámkem	bílá	izolační dvojsklo Ug min =1,1	ne	2 x protiprůvanová pojistka		6		6
②	900 x 2400		Okno plastové dvoukřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé a sklápěcí se spodním sklápěcím poutcem, parapet vnitřní - plast parapet vnější plech. okapnička Uw min = 1,2 W.m-2 . K-1	kování s mikroventilací okenní klika bílá se zámkem	bílá	izolační dvojsklo matné Ug min =1,1	ne	1 x protiprůvanová pojistka		4		4
③	1500 x 2100		Okno plastové dvoukřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé a sklápěcí se spodním sklápěcím poutcem, parapet vnitřní - plast parapet vnější plech. okapnička Uw min = 1,2 W.m-2 . K-1	kování s mikroventilací okenní klika bílá	bílá	izolační dvojsklo Ug min =1,1	ne	okno na schodišť protipř. pojistka		1		1
④	1300 x 2100		Okno plastové dvoukřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé a sklápěcí s horním sklápěcím poutcem, parapet vnitřní - plast parapet vnější plech. okapnička Uw min = 1,2 W.m-2 . K-1	kování s mikroventilací okenní klika bílá	bílá	izolační dvojsklo Ug min =1,1 meziskelní Tetra mříž	ne	1 x protiprůvanová pojistka		2		2
Poznámka: Rozměry oken a dveří jsou udány skladebným rozměrem Výrobní rozměry oken nutno ověřit na stavbě po demontáži původních oken a začištění ostění Schématické zobrazení je kresleno při pohledu z vnitřní strany												

