












Výpis klempířských výrobků K				
Pol.	Schema	Popis	Jedn.	Množství
K/1		Oplechování venkovní parapetů oken RŠ=380	m ks	119,3 68
K/2		žlab podokapní hranatý d=130 , RŠ = 500 (včetně všech doplňků - čel, háků, kotlíku apod) Příslušenství: 3 x lapač listů do svodu - plast	m	64,5
K/3		svod d=100 RŠ 330 (včetně všech doplňků - zděří, horního odskolu, kotlíku apod) Příslušenství - 2x dešťová klapka - sudovka	ks m	3 20,5
K/4		okapní plech RŠ=250	m	64,5
K/5		krycí plech RŠ=230	m	64,5
K/6		okapní plech RŠ=250	m	64,5
K/7		závětrná lišta RŠ=400	m	96,1
K/8		lemování svislého zdiva RŠ = 310	m	10,35
K/9		Odvětrávací komínek kanalizace DN 150 výšky 300 mm s integrovanou bitumenovou manžetou	ks	1
K/10		Odvětrávací komínek kanalizace DN 125 výšky 300 mm s integrovanou bitumenovou manžetou	ks	1
K/11		Prodlužovací kus VZT potrubí 315/250	ks	1
Pozn.	Všechny klempířské výrobky a okapní systém budou provedeny z ocelových pozinkovaných plechů tl. min. 0,60 mm s povrchovou úpravou polyesterovým lakem tloušťky 25 µm v odstínu RAL 7035 (světle šedá), včetně připevnění (příponek, podkladních plechů, apod.). Při použití předvyrobených doplňků nebo okapových systémů se rozměry jednotlivých prvků a barevné odstíny mohou mírně lišit dle zvoleného výrobce			

