





Výpis oken a vchodových dveří				Kování	Barva	Zasklení	Pož. odol.	Pozn.	Počet ks					
Poz.	B x H (mm)	Schéma	Popis						1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	↗
10	1200 x 2100-1800		Okno plastové pro historické budovy tříkřídlové s profilovaným poutcem nahoře zasklené izolačním dvojsklem horní křídlo otevíravé, spodní otevíravé a sklápěcí s profilovanou klapačkou parapet vnitřní - plast parapet vnější TiZn okapnička	kování s mikroventilací okenní klika bílá se zámkem	vnější hnědá vnitřní bílá	izolační dvojsklo Ug=1,1 Wm-2K-1 třída zvukové izolace oken min. 2	ne	hliníková vnitřní žaluzie okna v zrcatl. provedení 2x průvan. pojistka					2	2
11	1600 x 2150-2100		Okno plastové z profilů pro historické budovy tříkřídlové zasklené izolačním dvojsklem s profilovaným poutcem nahoře, horní křídlo sklápěcí pákovým ovladačem z podlahy spodní otevíravé a otevíravé /sklápěcí s profilovanou klapačkou, parapet vnitřní - plast parapet vnější TiZn okapnička	kování s mikroventilací okenní klika bílá se zámkem, pák. ovladač	vnější hnědá vnitřní bílá	izolační dvojsklo Ug=1,1 Wm-2K-1 třída zvukové izolace oken min. 2	ne	hliníková vnitřní žaluzie 2x průvanová pojistka					1	1
12	450x750		Okno plastové jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravá a sklápěcí parapet vnitřní - plast parapet vnější TiZn okapnička	kování s mikroventilací okenní klika bílá	bílá	izolační dvojsklo Ug=1,1 Wm-2K-1	ne	hliníková vnitřní žaluzie		1				1
13	1150x1300		Okno plastové dvoukřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravá a otevíravá a sklápěcí parapet vnitřní - plast parapet vnější TiZn okapnička	kování s mikroventilací okenní klika bílá	vnější hnědá vnitřní bílá	izolační dvojsklo matné Ug=1,1 Wm-2K-1	ne	2x průvanová pojistka	2					2
Poznámka: Rozměry oken a dveří jsou udány skladebným rozměrem Výrobní rozměry oken nutno ověřit na stavbě po demontáži původních oken a začištění ostění Schematické zobrazení je kresleno při pohledu z vnitřní strany														