








OZNAČENÍ	ROZMĚR [mm]	SCHEMA, POPIS	ZASKLENÍ, PARAPETY, POZNÁMKA	POČET KS					
				SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO	CELKEM	
109	3000 x 1000	<div></div> <div>OKNO OTEVÍRAVÉ/SKLÁPĚCÍ, DO NOSNÝCH PLASTOVÝCH PROFILŮ</div> <div><div>– OKNO 4–DÍLNÉ (2x OTEV.SKLOP., 2x PEVNÁ ČÁST)</div><div>– UVEDENA SVĚTLÁ ŠÍŘKA OTEV.SKLOPNÉHO KŘÍDLA</div><div>KOVÁNÍ – CELOOBOVODOVÉ, PANTY, OLIVA</div></div> <div>DOPLNIT PÁKOVÝ OTEVÍRACÍ MECHANISMUS (ZVÝŠENÝ PARAPET, NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ, !! KOVÁNÍ POUZE SKLOPNÉ !!)</div>	IZOLAČNÍ 3–SKLO 4/16/4/16/4 U _w = 0,8 W/m2K (ZASKLENÍ ČIRÉ) PARAPET VNITŘNÍ – SYSTÉM.PLAST PROFIL, ODSTÍN BÍLÁ PARAPET VNĚJŠÍ – SYSTÉMOVÝ PRVEK, LAK.PLECH, Š.DLE OSAZENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ A LÍCE FASÁDY PROTIHMYZÍ SÍTĚ OTEVÍRAVÝCH ČÁSTÍ		3			3	
110	2250 x 2200	<div></div> <div>PROSKLENÁ SESTAVA DO NOSNÝCH PLASTOVÝCH PROFILŮ</div> <div><div>– 2–KŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ ASMYTRICKÉ BALKONOVÉ DVEŘE 900/400MM, BEZBARIÉROVÉ PROVEDENÍ PRAHU</div><div>– OKENNÍ VÝPLŇ OTEVÍRAVÉ–SKLOPNÁ/PEVNÁ</div><div>– VODOROVNÝ POUTEC S V.HORNÍ HRANY 600MM</div></div> <div>ODSTÍN – SV.SV.ŠEDÁ, RAL DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU !! POHLED VE SMĚRU Z EXTERIÉRU !!</div> <div>– ORIENTACE SESTAVY (L/P), POČTY KS DLE HLAVNÍHO KŘÍDLA DVEŘÍ</div>	IZOLAČNÍ 3–SKLO 4/16/4/16/4 U _w = 0,8 W/m2K (ZASKLENÍ ČIRÉ) KOVÁNÍ: – DVEŘE (KZ/M, CELOOBV.KOVÁNÍ) – OKNO (CELOOBV./PANTY/KLIKA) JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PROSKLENÉ STĚNY OPATŘENY INTEGROVANÝMI PROTISLUNEČNÍMI HORIZONTÁLNÍMI ŽALUZIEMI S MANUÁLNÍM ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ODSTÍN PŘÍR.ELOX	LEVÉ			4	4	8
			PRÁVÉ			3	3	6	
111	2350 x 2200	<div></div> <div>DTTO</div>	DTTO	LEVÉ			1	1	2
				PRÁVÉ					
112	2550 x 2200	<div></div> <div>DTTO</div>	DTTO	LEVÉ			3	3	6
				PRÁVÉ			3	3	6
113	2550 x 2200	<div></div> <div>DTTO</div> <div>– ZRCADLOVĚ OBRÁCENÁ SESTAVA 2–KŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ</div>	DTTO	LEVÉ					
				PRÁVÉ			1	1	2
114	2250 x 2750	<div></div> <div>PROSKLENÁ SESTAVA DO NOSNÝCH PLASTOVÝCH PROFILŮ</div> <div><div>– 1–KŘÍDLOVÉ BALKONOVÉ SKLOPNÉ–OTEVÍRAVÉ DVEŘE</div><div>– OKENNÍ ČÁST S PEVNÝM ZASKLENÍM</div><div>– VARIANTA PROFILŮ SE ZALÍCOVANÝM KŘÍDLEM S OK.RÁMEM</div></div> <div>VZOROVÝ ŘEZ</div> <div>EXT.  INT.</div>	DTTO SOUČÁSTÍ SESTAVY VERTIKÁLNÍ ZATEMŇUJÍCÍ ŽALUZIE (ODSTÍN BÍLÁ) OSAZENÉ VODÍCÍ LIŠTOU DO KONSTRUKCE SDK PODHLEDU,		4			4	