

LEGENDA

- HRANICE POZEMKŮ STÁVAJÍCÍ
- HRANICE POZEMKŮ SLUČKOVANÉ
- STÁVAJÍCÍ BUDOVY V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ
- AB — STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S ŽIVIČNÝM POVRCHEM – VOZOVKA, PARKOVIŠTĚ
- LA — STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY S POVRCHEM Z LITÉHO ASFALTU
- ZD — STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY Z POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY – KOST PŘÍRODNÍ
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK S POVRCHEM Z DEGRADOVANÉHO BETONU
- STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
- obr.0.20 obr.0.12 obr.0.05 — STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY – SILNIČNÍ, ZÁHONOVÉ
- keře — STÁVAJÍCÍ SOUVISLÉ PLOCHY S POROSTEM KEŘŮ
- STÁVAJÍCÍ STROMY

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- OBRYS VÝKOPŮ PRO NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- OBRYS NOVÝCH PLOCH VYZNAČEN V MÍSTECH, KDE NENÍ V SOUBĚHU S BOURANÝMI KONSTRUKCEMI
- HRANICE OPRAVY VOZOVKY HRANICE ÚPRAV NAVAZUJÍCÍ NEZPEVNĚNÝCH PLOCH
- obr.0.20 obr.0.12 obr.0.05 — BOURANÉ BETONOVÉ OBRUBNÍKY – SILNIČNÍ A ZÁHONOVÉ

40,0 m2	a	VYBOURÁNÍ VOZOVKY S ŽIVIČNÝM POVRCHEM V TL. 660 mm PRO SKLADBU S1 100 mm ŽIVIČNÉ VRSTVY + 560 mm VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA
42,0 m2	b	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY V TL. 660 mm PRO SKLADBU S1
52,0 m2	c	VYBOURÁNÍ VOZOVKY S ŽIVIČNÝM POVRCHEM V TL. 370 mm PRO SKLADBU S2 100 mm ŽIVIČNÉ VRSTVY + 270 mm VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA
25,0 m2	d	VYBOURÁNÍ CHODNÍKU S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY V TL. 370 mm PRO SKLADBU S2
7,0 m2	e	VYBOURÁNÍ CHODNÍKU S POVRCHEM Z LITÉHO ASFALTU V TL. 370 mm PRO SKLADBU S2 50 mm LA + 100 mm BETONU + 220 mm VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA
22,0 m2	f	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY V TL. 370 mm PRO SKLADBU S2
23,0 m2	g	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY vč. LOŽNÉ VRSTVY PRO PŘELOŽKU DLE SKLADBY S3 A POKLÁDKU NOVÉ DLAŽBY DLE SKLADBY S4
15,0 m2	h	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VOZOVKY PRO NOVOU NEZPEVNĚNOU ZATRAVNĚNOU PLOCHU V TL. 150 mm PRO SKLADBU S5 100 mm ŽIVIČNÉ VRSTVY
5,0 m2	i	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VOZOVKY – POŠKOZENÝ ROH PARKOVIŠTĚ V TL. 200 mm PRO NOVOU SKLADBU S6 100 mm ŽIVIČNÉ VRSTVY + 100 mm VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA
40,0 m2	j	SKRÝVKA ORNICE ZE STÁVAJÍCÍCH NEZPEVNĚNÝCH PLOCH S ULOŽENÍ NA MEZIDEPONII A ZPĚTNÉ ULOŽENÍ VE SKLADBĚ S5

- RUŠENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – PODROBNĚ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- KÁCENÍ VZROSTLÉ ZELENĚ – CELKEM 3 KS
  - 1 x SAKURA – OBVOD 0,85 m – KMEN ZASAŽEN HNILOBOU
  - 1 x SAKURA – OBVOD 1,02 m – KMEN ZASAŽEN HNILOBOU
  - 1 x SAKURA – OBVOD 0,96 m

S

POZNÁMKA

VÝKOPY PRO NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PROVÉST DLE VÝKRESU 05 A SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ A ZÁJMOVÉ PLOCHY VYTÝČIT DLE VÝKRESU č.4
ZE VŠECH DOTČENÝ NEZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVÉST SKRÝVKU STÁVAJÍCÍ ORNICE S ULOŽENÍM NA MEZIDEPONII SE ZPĚTNÝM POUŽITÍM NA ÚPRAVU NEZPEVNĚNÝCH PLOCH

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : m n. m. BALT PO VYROVNÁNÍ

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.Josef VLK

Ing. Vladimír POLDA
projektová činnost ve výstavbě
IČ 87820641
RIEGROVA 658/79
405 01 Děčín 2
tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz

STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38
MÍSTO STAVBY	p.p.č.2889/1, 2889/66, 2889/67, 2889/88 k.ú. PODMOKLY
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	**ÚPRAVY PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKA MAD A PŘECHOD PRO CHODCE ul. U TVRZE, DĚČÍN VI** na p.p.č.2889/1, 2889/66, 2889/67, 2889/88, k.ú. PODMOKLY
ČÁST PD :	**D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU**
	SITUACE – BOURACÍ PRÁCE

DATUM	09/2020
STUPEŇ	DUR + DSP
MĚŘÍTKO	1 : 200
Č. ZAKÁZKY	20/2020
Č. KOPIE	Č. VÝKRESU : 02