

LEGENDA NOVÝCH A OPRAVOVANÝCH POVRCHŮ

NOVÉ VOZOVKY S ŽIVIČNÝM POVRCHEM

V1	1200 m2	NOVÁ VOZOVKA S ŽIVIČNÝM POVRCHEM VE SKLADBĚ V1 VOZOVKA V UL. TOVÁRNÍ
V2	100 m2	NOVÁ VOZOVKA S ŽIVIČNÝM POVRCHEM VE SKLADBĚ V2 OPRAVY ČÁSTÍ VOZOVEK V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA UL. TOVÁRNÍ

NOVÉ ÚSEKY CHODNÍKŮ A OPRAVY A ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH ÚSEKŮ CHODNÍKŮ

V3	15 m2	NOVÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CSB KOST TL. 100 mm, PŘÍRODNÍ BETON SKLADBA V3 V MÍSTĚ SJEZDU na p.p.č.96, 97
V4	145 m2	NOVÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CSB KOST TL. 80 mm, PŘÍRODNÍ BETON NOVÉ ÚSEKY CHODNÍKŮ VE SKLADBĚ V4
V5	215 m2	PŮVODNÍ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CSB KOST TL. 80 mm, PŘÍRODNÍ BETON VE SKLADBĚ V5 – NOVÁ POKLÁDKA PŘI OPRAVĚ STÁVAJÍCÍCH ÚSEKŮ CHODNÍKŮ V UL. TOVÁRNÍ
V4	35 m2	NOVÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CSB KOST TL. 80 mm, ČERVENÁ, SLEPECKÁ NOVÉ ÚSEKY CHODNÍKŮ V UL. TOVÁRNÍ VE SKLADBĚ V4 OPRAVA STÁV. ÚSEKŮ CHODNÍKŮ V UL. TOVÁRNÍ VE SKLADBĚ V5
V4	2 m2	NOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm, PŘÍRODNÍ BETON VE SKLADBĚ V4 ÚMĚLÁ VODÍCÍ LINIE ŠÍŘKY 400 mm Z DLAŽBY 400x400 mm S VODÍCÍ DRÁŽKOU
V6	45 m2	NOVÉ NEZPEVNĚNÉ PLOCHY S ZHUTNOVANÝ TL. 150 mm A OSETÍM TRAVNÍM SEMENEM VE SKLADBĚ V6

LEGENDA NOVÝCH A PŘEKLÁDANÝCH OBRUBNÍKŮ
PŘEKLÁDANÉ OBRUBNÍKY

CELKEM 170,0 bm	O1	PŮVODNÍ BETONOVÉ SLINIČNÍ OBRUBNÍKY 150/250 DEMONTÁŽ A NOVÁ POKLÁDKA PŘI OBNOVĚ A OPRAVĚ STÁV. CHODNÍKU
CELKEM 2,0 bm	O2	PŮVODNÍ BETONOVÉ SLINIČNÍ OBRUBNÍKY 100/250 DEMONTÁŽ A NOVÁ POKLÁDKA PŘI OBNOVĚ A OPRAVĚ STÁV. CHODNÍKU
CELKEM 70,0 bm	O3	PŮVODNÍ BETONOVÉ ŽÁHONOVÉ OBRUBNÍKY 50/250 DEMONTÁŽ A NOVÁ POKLÁDKA PŘI OBNOVĚ A OPRAVĚ STÁV. CHODNÍKU

NOVÉ OBRUBNÍKY

CELKEM 150,0 bm	N1	NOVÉ SLINIČNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ CSB H25 – 1000x150x250 mm
CELKEM 50,0 bm	N2	NOVÉ SLINIČNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ CSB H25 NÁJEZDOVÝ – 1000x150x150 mm
CELKEM 35,0 bm	N3	NOVÉ SLINIČNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ CSB T 10 – 1000x100x250 mm
CELKEM 10,0 bm	N4	NOVÉ SLINIČNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ CSB R 5 – 1000x50x250 mm
CELKEM 2 KS	N5	NOVÉ SLINIČNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ CSB H25 R1 VNĚJŠÍ – 780x150x250 mm
CELKEM 9 KS		OBRUBNÍK SLINIČNÍ 25/15 NÁBŘEŽNÍ PRAVÝ – 250/150 x 150 x 1000 mm
CELKEM 9 KS		OBRUBNÍK SLINIČNÍ 15/25 NÁBŘEŽNÍ LEVÝ – 150/250 x 150 x 1000 mm

POZNÁMKA

NÁBŘEŽNÍ OBRUBNÍKY U RAMP JSOU PODROBNĚ POPSÁNY NA VÝKRESECH č.06–08
DÉLKY UVEDENY BEZ PŘEŘEZU

LEGENDA

- HRANICE POZEMKŮ
- HRANICE POZEMKŮ SLUČOVANÉ
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU
- OSA KOMUNIKACE – HŘEBEN STŘECHOVITÉHO SKLONU
- 0,000 PŘÍČNÉ ŘEZY SE STANIČENÍM
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S ŽIVIČNÝM POVRCHEM
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z ŽULOVÉ DLAŽBY + DEGRADOVANÝ AB
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY SE ŠTĚRKOVÝM POVRCHEM
- STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ PLOCHY SE ZATRAVNĚNÍM BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- OPRAVA VOZOVKY V UL. VÍTĚZSTVÍ V TRASE NOVÉ JEDNOTNÉ KANALIZACE
  JE PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉ PD A ŘÍZENÍ

VODOROVNÉ ZNAČENÍ

2 x VODÍCÍ PÁS V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ PRO CHODCE Z PÁSŮ šíře 170 mm, délka role 3 m.
Vyrobeno z metakrylátové pryskyřice, vysoce pevnostních válcem, protismykových částic a bitumenu.
V bílém provedení. Pro pokládku na vyzrálé živičné a betonové povrchy.
Pro lepení roztavením bitumenové vrstvy plynovým hořákem, pro aplikaci i za nepříznivých klimatických podmínek.

- 5,3% VÝŠKOVÁ OPRAVA STÁVAJÍCÍHO KRYTU NA SOUPĚTÍ PLYNOVODNÍHO ŘADU
- UV5 NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI (VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH A DOPLNĚNÍ NOVÝCH VPUSTÍ)
- ŠD4 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH A NOVÉ ŠACHTY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- S4 NOVÉ ŠACHTY JEDNOTNÉ KANALIZACE
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL V.O. – NOVÁ SVÍTIDLA vč. SLOUPU VE STÁVAJÍCÍ POLOZE
- NOVÁ SVÍTIDLA V.O. – NOVÁ SVÍTIDLA vč. SLOUPU V NOVÉ POLOZE

BUDOUCÍ STAVBY – BUDOU PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÝCH PD A STAVEBNÍCH ŘÍZENÍ
OBRYS BUDOUCÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV V MÍSTĚ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU DLE PD SUDOP
ÚPRAVA ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU A NOVÝ CHODNÍK S NAPOJENÍM NA NOVOU ZASTÁVKU

POZNÁMKA

TENTO VÝKRES ZAHRNUJE VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY BEZ OHLEDU NA POSTUP REALIZACE PO ETAPÁCH
NÁVRH ETAPIZACE VYSTAVBY JE POPSÁN V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT p. v.

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír POLDA projektová činnost ve výstavbě IČO:87501 455 DIČ:CZ6501 455279 405 01 Děčín 2 tel.732 489 465, v.polda@seznam.cz
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA		
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38			DATUM 11/2020
MÍSTO STAVBY	p.p.č.34,/2,44/1,44/15,44/19,52,64,74/1,81,96,97, 89/1, 98/2, 100, K.Ú.BOLETICE NAD LABEM			STUPEŇ PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY **OPRAVA VOZOVKY** **ul. TOVÁRNÍ, DEČÍN–BOLETICE** na p.p.č. 64, k.ú. BOLETICE NAD LABEM				MĚŘÍTKO 1 : 200 Č. ZAKÁZKY 16/2017 Č. KOPIE Č. VÝKRESU : 04
SITUACE – POVRCHY A OBRUBNÍKY				