TABULKA DVEŘÍ

OZN.	TECHNICKÁ NORMA, KATALOG	ROZMĚRY [mm]	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ	KOVÁNÍ	BAREVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU	POZNÁMKA
d1	TYP	900x1970		OCELOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA, VNĚJŠÍ, PLNÁ ZATEPLENÁ PUR PĚNOU ALT. MINERÁLNÍ VATOU RÁM KONSTRUKCE JE Z OCELOVÉHO UZAVŘENÉHO PROFILU TVARU L, SPODNÍ ČÁST A PROSTŘEDNÍ VÝZTUHY JSOU Z OCEL.UZAVŘ.PROFILU – JAKLU DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ TVOŘÍ OCEL. PLECH TL.1,5mm JEDNOKŘÍDLOVÁ – PRAVÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ LISOVANÁ S POHLEDOVOU (STÍNOVOU) DRÁŽKOU A SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM TYP B145 DV NA TLOUŠŤKU STĚNY 150mm	1	ZÁMEK VLOŽKOVÝ KLIKY A ŠTÍTKY ZE SLITIN KOVŮ VÝBĚR TYPU DLE VZORNÍKU	DVEŘE–OCEL UPRAVENA POZINKOVÁNÍM A KOMAXITEM (VYPALOVANOU PRÁŠKOVOU BARVOU) RAL 1011 HNĚDOBĚŽOVÁ ZÁRUBEŇ– NÁTĚR STEJNÝM BAREVNÝM ODSTÍNEM	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ u_d = 1.4 W/m2K
d2	ATYP	DVEŘE 900x1950 STAVEBNÍ OTVOR 1000x2000 HMOTNOST DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ ~66kg		OCELOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA, VNĚJŠÍ, PLNÁ, RÁM KŘÍDLA JE Z OCELOVÉHO UZAVŘENÉHO PROFILU 30x40x3mm, VÝPLŇ JE Z DĚROVANÉHO PLECHU DĚROVÁNÍ RV–KRUHOVÉ PŘESAZENÉ RV 12–16 12mm DÍRA – 16mm ROZTEČ, VOLNÁ PLOCHA 51% POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ JEDNOKŘÍDLOVÁ – PRAVÁ ZÁRUBEŇ SVAŘENÁ Z OCELOVÉHO UZAVŘENÉHO PROFILU 40x60x3mm	1	ZAVÍRÁNÍ NA VISACÍ ZÁMEK	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	

POZNÁMKA – UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ ZMĚŘENÍM SKUTEČNÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ !!
POZNÁMKA – PRO VÝROBU ATYPICKÝCH PRVKŮ JE TŘEBA VYPRACOVAT VE SPOLUPRÁCI S UŽIVATELEM (ZOO DĚČÍN) DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!

TABULKA VÝSUVNÝCH DVEŘÍ – ŠUBRŮ

OZN.	TECHNICKÁ NORMA, KATALOG	ROZMĚRY [mm]	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ	KOVÁNÍ	BAREVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU	POZNÁMKA
d3	ATYP	STAVEBNÍ OTVOR 750x750 RÁM 900x1700 VÝSUVNÉ KŘÍDLO 800x870 HMOTNOST VÝS.KŘÍDLA VČETNĚ RÁMU ~77kg		VÝSUVNÉ KŘÍDLO (ŠUBR) V RÁMU, OVLÁDANÉ OCELOVÝM LANKEM SE SOUSTAVOU KLADEK UKONČENOU PÁKOVÝM UZAVÍRATELNÝM MECHANISMEM NEBO ÚCHOPOVÝM OKEM S FIXACÍ MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ – SVAŘENO Z OCELOVÝCH PROFILŮ	1		ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	
d4	ATYP	STAVEBNÍ OTVOR 750x750 RÁM 900x1700 VÝSUVNÉ KŘÍDLO 800x870 HMOTNOST VÝS.KŘÍDLA VČETNĚ RÁMU ~71kg		VÝSUVNÉ KŘÍDLO (ŠUBR) V RÁMU, OVLÁDANÉ OCELOVÝM LANKEM SE SOUSTAVOU KLADEK UKONČENOU PÁKOVÝM UZAVÍRATELNÝM MECHANISMEM NEBO ÚCHOPOVÝM OKEM S FIXACÍ MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ – SVAŘENO Z OCELOVÝCH PROFILŮ	1		ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	VÝPLŇ VÝSUVNÉHO KŘÍDLA JE Z DĚROVANÉHO PLECHU TL.3mm DĚROVÁNÍ RV – KRUHOVÉ PŘESAZENÉ RV 12–16 12mm DÍRA – 16mm ROZTEČ DĚR, VOLNÁ PLOCHA 51%
d5	ATYP	STAVEBNÍ OTVOR 750x750 RÁM 900x1700 VÝSUVNÉ KŘÍDLO 800x870 VNITŘNÍ ŠUBR HMOTNOST VÝS.KŘÍDLA VČETNĚ RÁMU ~72kg VNĚJŠÍ ŠUBR HMOTNOST VÝS.KŘÍDLA VČETNĚ RÁMU ~77kg			CELÁ SESTAVA (VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ŠUBR) 2		ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	VNĚJŠÍ ŠUBR BUDE UKOTVEN POMOCÍ PÁSOVÝCH KOTEV Z OCELOVÉHO PLECHU PŘIVAŘENÝCH NA RÁM A ZAZDĚNÝCH DO KAMENNÉHO LÍCOVÉHO ZDIVA

VYPRACOVAL: ING. MILAN PILEČEK	ZODP. PROJEKTANT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 56/1 DĚČÍN VI * tel. 412 535043	
KRESLIL:	VEDOUCÍ ARCHITEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ		
KRAJ : ÚSTECKÝ	OBEC: DĚČÍN IV – PODMOKLY	FORMÁT:	4 x A4
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, DĚČÍN IV		DATUM:	05/2021
Z O O D Ě Č Í N **NOVOSTAVBA PAVILONU PRO PUMY** NA p.p.č. 426/1, k.ú.PODMOKLY		ÚČEL:	PROJEKT STAVBY
		Č. ZAK.:	1619–2/19
		Č. KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:50,1:25
TABULKA DVEŘÍ A ŠUBRŮ			Č. VÝKRESU: **D.1.1.10**