

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - SPOJOVACÍ CHODBA							
č.m.	účel místnosti	m ²	podlaha		strop		poznámka
			oz	popis	plocha	popis	
2.NP							
2.01	SPOJOVACÍ CHODBA	67,30	KD	—	67,30	KP	
KD - stávající keramická dlažba, KP- stropní podhled kazetový minerální AMF Ecomin včetně příslušenství							
UŽITNÁ PLOCHA							67,30 m ²

LEGENDA SVÍTIDEL

E2 2500lm
LED panel M600
Ra > 80
4000K

POZNÁMKY


- POZN 1**
- Napojení nových svítidel E2 bude provedeno z poslední instalační krabice, ze které byla stávající svítidla napájena. V této krabici dojde k rozdělení soustavy TN-C na TN-S (vodič PEN se rozdělí na vodiče N a PE). Za tímto rozdělovacím bodem již nelze vodiče N a PE opět spojit. Přesné místo krabice bude určeno během realizace.
- POZN 2**
- Stávající vypínače budou vyměněny za nové.
 - Při realizaci bude prověřeno umístění a typ vypínačů.

LEGENDA ČAR

- kabel CYKY, průřez vodiče 1,5
- - - kabel CYKY, průřez vodiče 2,5 a více
- svazek více kabelů

LEGENDA ZNAČEK

- vypínač jednopólový, IP20, IP44
- vypínač střídavý, IP20, IP44
- vypínač křížový
- vypínač dvouokruhový
- přepínač střídavý dvouokruhový
- tlačítko
- zásuvka 230V, IP44
- zásuvka 230V jednoduchá, IP20
- zásuvka 230V dvojité, IP20
- čidlo PIR

<u>Zodpovědný projektant:</u> Tomáš Behina		<u>Vypracoval:</u> Ing. Jakub Šimmer	 <div>NORDARCH s.r.o. sídlo: Oldřichovská 14 405 02 Děčín IČ: 64051056, DIČ: CZ64051056 t: +420412517295 m: +420724556686 e: gmatejcek@nordarch.cz www.nordarch.cz</div>
Investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV- Podmokly 405 02 Děčín		Formát: 3A4	
Místo: Na Pěšině 331, Děčín IX - Bynov, st.p.č. 927, k.ú. Bynov		Datum: 08/2020	
		Měřítko: 1:50	
		Stupeň: VÝBĚR ZHOTOVITELE	
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ Děčín IX-Bynov, Na Pěšině 331, příspěvková organizace			Č.pare.: <