


M 1:200



PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ SE MUSÍ PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH INŽ. SÍTÍ DOSUD POLOŽENÝCH I VYPROJEKTOVANÝCH, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ INŽ. SÍTÍ BUDE DODRŽENA PROSTOROVÁ NORMA ČSN 73 6005.

LEGENDA

Použité mapové značky a popisy

\$	vinice	polohopisná kresba shora neviditelná vstup, vjezd do budovy (na pozemek)
	soliterní strom	
○	kanalizační šachta	kat.mapa-hranice parcel
⊞	uliční vpust	kat.mapa-vnitřní kresba
	venkovní svítidlo na stožáru	sčelovací vedení podzemní
⤴	dopravní značka	dešťová kanalizace
37,50	výška vodorovné hrany (vstupu)	silové vedení NN podzemní
	budova zděná, betonová, kovová	NOVÝ ROZVOD VO
+0,10	kóta relativního převýšení	CYKY 4Jx10 mm2, FeZn Ø 8 mm2
z.di.	zámková dlažba betonová	
di.	dlažba bez rozlišení	
8 52	redukovaná výšková kóta	
148,52	výšková kóta vstupních šachet	

Odpov. zástupce : Ing. Daneš Horák	DZ INTACT s.r.o. Rooseveltova 1804/2 400 01 Ústí nad Labem - centrum tel. : 475 208 440 e-mail : dzi@dzi.cz
Vypracoval : Ing. Jiří Šimurda	DZ INTACT s.r.o. Rooseveltova 1804/2 400 01 Ústí nad Labem - centrum tel. : 475 208 440 e-mail : dzi@dzi.cz
Kontroloval : --	
Kraj : Ústecký Místo : Děčín	
Stavebník: Statutární město Děčín, IČO: 00261238	
Stavba : Obnova zříceně opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně PS-01 Veřejné osvětlení	Stupeň : DPPS Formát : 2x A4
Výkres :	Zak. č. : dz 1220 Paré č. :
	Datum : 04/2021
	Měřítka : 1:200 Příklad : D.2.2
Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Kopírování a rozšiřování je dovoleno pouze po předchozím souhlasu DZ INTACT s.r.o.	