



Technické údaje

rozměry, objem a hmotnost

Zdvih	500 mm (19 ⁵ / ₈ "
Celková délka	1 970 mm, 2270 mm (77 ⁵ / ₈ ", 89 ¹ / ₂ "
Celková šířka	850 mm (33 ¹ / ₂ "
Celková hmotnost	380 kg, 460 kg (838 lb, 1 014 lb)
Spotřeba vody (při naplnění, s klientem/pacientem)	180 l, 250 l (47 ¹ / ₂ gal (US), 66 gal (US))
Doba plnění, dynamický tlak 300 kPa	3 min, 4 min 30 s

elektrické údaje

Napětí	230/240 V jedna fáze AC
Frekvence	50 Hz
Spotřeba energie	1 200 VA

Přívod vody

Studená voda	Vnější závit G ³ / ₄ " (přípojka zákazníka)
Teplá voda	Vnější závit G ³ / ₄ " (přípojka zákazníka)
Provozní dynamický tlak	100–600 kPa (15–87 psi)
Doporučený dynamický tlak	200–300 kPa (29–43,5 psi)
Provozní teplota	Max. TUV 80 °C (176 °F) min. TUV 60 °C (140 °F) max. SV 20 °C (68 °F) min. SV 2 °C (36 °F)
Doporučený průtok vody	(SV + TUV) 25 + 25 l/min (6,6 + 6,6 gal (US)/min)
Minimální odtok	100 l/min (26,4 gal US/min)



ATELIER SCHMIDT
PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ

WWW.ATELIER-SCHMIDT.CZ

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE
NÁVR INTERIÉRU - NÁBYTEK