



Skladba (A) :

- Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu
- Pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
- Deska EPS 100 do plochých střech  $\lambda=0,037$  tl. 140 mm, mechanicky kotvená
- Stávající živičná krytina bude ponechána jako parozábrana

Pozn. Řešení nosných konstrukcí musí respektovat doporučení výrobce konstrukčního systému a musí být vzduchotěsné

|   |                        |                |                              |         |
|---|------------------------|----------------|------------------------------|---------|
| Projektant  | Vypracoval             | Kontroloval    | Vladimír Vidai               |         |
| Vladimír Vidai  | Ing. Vojtěch Vidai     | Vladimír Vidai | Březiny 185, Děčín XXVII     |         |
|   |                        |                | Telefon: +420 607 947 223    |         |
| Investor  | Statutární město Děčín |                | E-mail: vlada.vidai@volny.cz |         |
| Místo stavby  | p.č. 1788, k.ú. Děčín  |                | Datum                        | 05/2021 |
| Školní družina Děčín II,<br>Kamenická 1440/66 - zateplení objektu |                        |                | Formát/Měřítka               | A4/-    |
|   |                        |                | Stupeň PD                    | DPS     |
|   |                        |                | ČVÝKRESU:                    | ČKOPIE: |
| Vzorový detail - skladba střechy, stěna                           |                        |                | 15                           |         |