

Děčín přechod P18

Obsah

| | |
|----------------------|---|
| Titulní strana | 1 |
| Obsah | 2 |

Listy s údaji výrobků


| | |
|---|---|
| Ještě není členem DIALux - Svítidlo P13 - 21500lm 143W IP66 4K (1x LED) | 3 |
|---|---|

Plocha 1


| | |
|--|---|
| Plán rozmístění svítidel | 4 |
| Výpočtové objekty / Světelná scéna 1 | 6 |

Datový list výrobku

Ještě není členem DIALux - Svítidlo P13 - 21500lm 143W IP66 4K




| | |
|--------------------------|------------|
| P | 143.0 W |
| $\Phi_{\text{žárovka}}$ | 21500 lm |
| $\Phi_{\text{svítidlo}}$ | 21501 lm |
| η | 100.00 % |
| Světelný výtěžek | 150.4 lm/W |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 70 |





Polární LDC

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Plocha 1


Plán rozmístění svítidel

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|
| Výrobce | Ještě není členem DIALux | P | 143.0 W |
| Název výrobku | Svítidlo P13 - 21500lm 143W IP66 4K | $\Phi_{\text{svítidlo}}$ | 21501 lm |
| Osazení | 1x LED | | |

Jednotlivá svítidla

| X | Y | Montážní výška | Svítidlo |
|----------|----------|----------------|----------|
| 80.754 m | 17.021 m | 6.000 m | 1 |
| 88.754 m | 23.258 m | 6.000 m | 2 |

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

| Vlastnosti | \bar{E} | E_{\min} | E_{\max} | g_1 | g_2 | Index |
|---|-----------|------------|------------|-------|-------|-------|
| Základní prostor Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m | 97.8 lx | 41.2 lx | 162 lx | 0.42 | 0.25 | CG1 |
| Základní prostor Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m | 97.8 lx | 41.2 lx | 162 lx | 0.42 | 0.25 | CG1 |
| Doplňkový prostor A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m | 56.3 lx | 48.3 lx | 61.9 lx | 0.86 | 0.78 | CG2 |
| Doplňkový prostor B Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m | 56.3 lx | 48.2 lx | 61.9 lx | 0.86 | 0.78 | CG3 |
| Doplňkový prostor B Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m | 56.3 lx | 48.2 lx | 61.9 lx | 0.86 | 0.78 | CG3 |

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))