


SO 01, 02
pol. č. 7



- 1) DŘEVĚNÝ PROFIL HOBLOVANÝ 100X100mm (RÁM PEVNÉ VÝPLNĚ, VIDITELNÝ Z EXTERIÉRU)
- 2) DŘEVĚNÝ PROFIL HOBLOVANÝ 60X60mm (RÁM PEVNÉ VÝPLNĚ, VIDITELNÝ Z EXTERIÉRU)
- 3) DŘEVĚNÝ PROFIL HOBLOVANÝ 60X60mm (RÁM OTVÍRAVÉ ČÁSTI VÝPLNĚ)
- 4) 2 X PRYŽOVÝ EXTERIÉROVÝ PROFIL 60X60mm (RÁM PLAST. VÝPLNĚ – ELIPT. OBLOUK DL. 3930mm)

KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH PROFILŮ KE ZDIVU OTVORU CHEM KOTVY DO ZDIVA M10 PO 500mm
PRYŽOVÉ PROFILY V OBLÓUKU STÁHNOUT SKRZE PLAST NEREZ ŠROUBY M8 (2X PODLOŽKA) PO 500mm
SPÁRU MEZI BETONOVÝM OBLÓUKEM A PRYŽ PROFILY ZATMELIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM

MATERIÁL: DŘEVO SMRKOVÉ HOBLOVANÉ C24, JAKOST TŘ. MIN. II
DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 12mm PRO POUŽITÍ V EXTERIÉRU
PRYŽOVÝ PROFIL PRO EXTERIÉR (ODOLNOST UV, MRÁZ, ATD.)
NÁTĚR PRVKŮ Z MASIVNÍHO DŘEVA 3X SYNTETICKÝ TRANSPARENTNÍ LAK

OTVÍRAVÁ KŘÍDLA VRAT NEBO DVEŘÍ BUDOU OPATŘENY KOVÁNÍM, ZÁMKEM A KOULÍ NEBO KLIKOU PODLE VÝBĚRU INVESTORA

VŠECHNY OTVORY JE NUTNO INDIVIDUÁLNĚ KONTROLNĚ ZMĚŘIT A VÝPLNĚ PŘÍPADNĚ UPRAVIT

PRO KAŽDOU UZAVŘENOU MÍSTNOST BUDOU DVĚ VÝPLNĚ OTVORŮ OPATŘENY V DŘEVOTŘÍSCE VĚTRACÍMI OTVORY 300 X 300mm S MŘÍŽKOU UPRAVENOU PROTI KOROZI (NAPŘ. POZINK OCEL), OTVORY BUDOU CO NEJDÁLE OD SEBE VODOROVNĚ I VÝŠKOVĚ

DODAVATEL VYPRACUJE KRESEBNÝ NÁVRH VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ DETAILŮ A TEN PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVÍ A INVESTOROVÍ