



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Ozn.	Název místnosti	Plocha [m²]	Podlahová krytina	Stěny	Stropy	Poznámky
1.01	Bezbariérové WC+hygienická kabina pro dívky	7,40	Keramická dlažba	Malba + keram. obklad	samonosný SDK podhled, malba	V.O. 2000 mm
1.02	WC chlapi	6,80	Keramická dlažba	Malba + keram. obklad	samonosný SDK podhled, malba	V.O. 2000 mm
1.03	Předsíňka	3,10	Keramická dlažba	Malba + keram. obklad	samonosný SDK podhled, malba	V.O. 2000 mm
1.04	WC dívky	1,40	Keramická dlažba	Malba + keram. obklad	samonosný SDK podhled, malba	V.O. 2000 mm
1.05	WC dívky	1,40	Keramická dlažba	Malba + keram. obklad	samonosný SDK podhled, malba	V.O. 2000 mm
1.10	Chodba	25,00	Keramická dlažba	Malba	-	-

LEGENDA MATERIÁLU

- Stávající nosné konstrukce
- Zazdívka z CPP
- Příčkové zdívo z plynosilikátových tvárnic tl. 100 mm, v. 249 mm, d. 599 mm, zděné na maltové lože v tl. 1-3 mm

POZNÁMKY

- Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace
- D
xx

Viz. výpis dveří
- T
xx

Viz. výpis truhlářských výrobků
- Z
xx

Viz. výpis zámečnických výrobků
- 1

Nová zděná předstěna na uložení gebertu + omítka, tl. 150 mm, v. 1300mm
- 2

Zazdívka z CPP 0,5 m3, z vnitřní strany hlazená omítka, HI stěrka, obklad, z vnější strany štuková omítka a barva dle stávající barvy fasády
- 3

Dozdíť otvor po vložení ocelového překladu 1m3 zdíva
- 4

Umístění ovladače výtahu
- 5

Stříška z čírého skla tl. 10 mm, nosná ocelová konstrukce spojena s konstrukcí výtahové šachty

- stoupační potrubí zaskapťováno SDK konstrukcí 1x 12,5, na výšku podlaží, kastlík 200 x 200 mm
- samonosný SDK podhled ve výšce +3,840mm ukončený 500 mm od hrany oken
- mezi ocelové nosníky, vložené nad dveřní otvor pro výtahové dveře, vložena tepelná izolace EPS na výšku nosníku
- v místě bouraného parapetu - očištění, penetrace, samonivelační vrstva, dlažba, keramický sokl
- obklad ostění i nadpraží vchodu do výtahu z nerezového kartáčovaného plechu tl. 1 mm, lepeno, přesah do stěny 100 mm
- místnost 1.02 - kombinované WC: WC + bidet
- okna v hygienických prostorech vybavena pákovým ovladačem - zajištění ovládání oken z úrovně podlahy, ovládání ve výšce 1500 mm
- v místě nových a stávajících dveří vybrat prahy + upravit podklad, doplnit PVCdlažbu výrazné barvy a osadit přechodovou AL šroubovací lištu na styk nestejně vysokých podlah v místě křídla

- VYBAVENÍ VÝTAHU

- v projektové dokumentaci je uvažován výtah bez strojovny s minimálním spodním a horním přejezdem

- dveře: 900 mm

- šachta: š 1600 x hl 1900 mm

- kabina: dle rozměrů dodavatele (uvažováno 1100 x 1400 x 2070 mm průchozí)

- nosnost: 630 kg - 8 osob

- ZTP: výtah musí splňovat požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.

Veškeré rozměry výtahové kabiny, požadavky na stavební připravenost, na profesní připravenost, na odvětrání šachty, provedení hrany nástupu, vybavení montážní technikou budou koordinovány s dodavatelem výtahu před započítím prací.

Tato dokumentace neobsahuje výhradní určení dodavatele výtahu a tak není možné taxativně stanovit veškeré požadavky. Tato dokumentace slouží pro nacenění zakázky, neslouží pro zahájení prací na výtahové šachtě. Zahájení prací je možné na základě výrobní dokumentace dodavatele.

- Součástí dodávky výtahu je:
- výtahová kabina
- ocelová konstrukce včetně zasklení (výtahová šachta)
- kotevní prvky do budovy
- zastřešení šachty
- návaznosti na stávající střechu, včetně jejího ukončení
- vodotěsné odvodnění střešy šachty
- nouzové sjezí výtahu do nejbližší stanice v případě výpadku elektrické energie
- rozvaděč
- výtah vybaven čírovým systémem
- privolávací výtahu

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno
SCHÉMA OBJEKTU			ORIENTACE SCHÉMATU

<div><div>QUALITY GROUP</div><div>Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz</div></div>		STAVTE CHYTŘE	
STAVBA BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY ZŠ BEZRUČOVA			
MÍSTO STAVBY Bezručova 588/6 Děčín IV 405 02		K.Ú.: Podmokly (625141) OKRES: Děčín KRAJ: Ústecký	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn588		AUTORIZACE	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiri Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226			
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Karolína Dvořáková tel.: 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz			
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Děčín Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV IČO: 00261238		Č. SMLOUVY INVESTORA Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-049-000	
ODBORNÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení		DATUM 02/2022	PARÉ
OBJEKT 5001		MĚŘÍTKO 1:50	
NÁZEV DOKUMENTU NOVÝ STAV - PŮDORYS 1.NP			
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU			
stavba	stavební	část	výkres
Bezbar.	DPS	D.101.01	09
		ASŘ	NS - 1.NP
			00