

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m ²	podlaha				stěny				poznámka
			oz	pops	plocha	pops	plocha	pops	plocha	pops	
1.11	PŘEDSÍN WC	2,25	KD	P01	18,15	Š,KO	2,25	SDK	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 12,71 m ² nový SDK nátěr, podhled, v 2,50 m, nové sítko, omítky plocha 5,44 m ²	
1.12	WC	1,10	KD	P01	13,20	Š,KO	1,10	SDK	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 9,24 m ² nový SDK nátěr, podhled, v 2,50 m, nové sítko, omítky plocha 3,96 m ²	

KD - keramická dlažba, Š - štuk, KO - keramický obklad, SDK - sádkkartonové rastrové podhledy

UŽITNÁ PLOCHA	3,35 m ²
---------------	---------------------

LEGENDA POUŽITÝCH ŠRAF

	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE (ŽB PANEL)
	STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE (ŽB SLOUPY)
	NAVRHOVANÉ SVISLÉ KONSTRUKCE (PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE)

LEGENDA ZKRATEK LEGENDA OSVĚTLENÍ

DR - DŘEZ	2	NAVRHOVANÉ NÁSTĚNNÉ SVYTIDLO
L - LEDNICE		
M - MYČKA		
MR - MRAZÁK		
REG - REGÁL		
SK - SPRCHOVÝ KOUT		
U - UMÝVADLO		
VYL - VÝLEVKA		
WC - WC		
PR - PRAČKA		

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLAŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Zodpovědný projektant:		Vyraboval:		NORDARCH s.r.o. Sídlo: Křižkova 14 405 02 Děčín I, IČ: 254601986 DI: 145934755 M: +42072456588 E: info@nordarch.cz www.nordarch.cz	
Ing. Jaromír Matějček		Vítěk Dočkal			
Investor:		Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín		Formát: A4 Datum: 11/2023	
Míst:		Májová 372, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem		Datum revize: ...	
Stavba:		VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace Májová 372, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem		Měřítko: 1:50 Stupeň: VÝBĚR ZHOTOVITELE	
Stavební objekt:		SO01 - MÍSTNOSTI 1.11 A 1.12		Č. jarn.: 707/2023	
Profese:		D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č. v.: D.1.1.	
Výnos:		PŮDORYS 1.NP NAVRHOVANÝ STAV		D.1.1.3	

- POZNÁMKA**
- STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH ODSTRANĚNY VČETNĚ LEPIDLA
 - PODKLAD PO DEMONTÁŽI BUDE OČIŠTĚN A NÁPENETROVÁN. BUDE PROVEDENA SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
 - PO VYZRÁNÍ STĚRKY BUDE PROVEDENA PENETRACE PODKLADU
 - POLOŽENY NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA (PVC LINO, KERAMICKÁ DLAŽBA)
 - PODHLEDY NAVRŽENÉ Z HYDROFOBIZOVANÝCH SDK DESEK (DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ)
 - NAVRŽENA POUZE VÝMĚNA SVYTIDEL BEZ VÝMĚNY SILOVÝCH KABELŮ A VYPÍNAČŮ

