

DETAIL ATIKY - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ

M 1:10

NAVROVANÁ NOVÁ SKLADBA ATIKY

- kontakt, zatepl. systém ETICS v tl. 160 mm (tepelný izolant z minerál. vlny)
- nové nabetonovaný ztužující věnec v tl. a síly 300 (200) mm
- tepelná izolace z minerálních vln v tl. 100 mm
- 1x hydroizolační fólie z PVC-P tl. 1,8 mm (hydroizolaci přetáhnout přes horní oplechování)

NAVŘHOVANÁ NOVÁ SKLADBA ZATEPLENÍ STŘECHY

- 1x hydroizolační fólie z PVC-P tl. 1,8 MM (mechanicky kotvena)
- separační textilie ze 100% PP
- tepelná izolace z minerální vlny v tl. 200 mm
- tepelná izolace, souč. tepelné vodivosti max. 0,039 W/m.K) (kladeno ve 2 vrstvách,

PŘEDPOKLADÁNÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY

- 2x živichná krytina
- penetrační náter
- spádové desky - sítěšní keram. panel v tl. 140 MM
- provetrávaná vzduchová mezera v tl. 190 - 340 MM
(s návrhem nového zateplení bude provetrávání zrušeno)
- minerální pišť - KOLVIT B v tl. 120 MM
- stropní ŽLB panel tl. 250 MM
- vnitřní omíčka

$\pm 0,000=188,000$ m.n.m.

[illegible]


VÝKRES D 1.1.01 ZATEPLENÍ ZŠ (OBJ. Č.P. 330)

330) PROF.Č.DOK

PROF.Č.DOK

D 1.1.01.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

DETAIL ATIKY – KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ



GD DESIGN spol. s r.o.
 Veselovského 3108/14
 400 11 Ústí nad Labem, CZ
 tel.: + 420 774 445 457
 fax: + 420 774 431 344
 e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu

STUPEŇ DSP	ČÍSLO PROJEKTU 59 001 200	FOR A4 6x
MĚR. 1:10	ORIENTAČNÍ Č. DOK.	LIST/Ů
ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE	KOPIE
GD-3-2468	0	

DISTRIBUTE

G DESIGN OR

PM 1

ZPRACOV -

ZNAČENÍ

Tento výkres je důležitým majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o., informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.