

Název veřejné zakázky	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín III. etapa
Druh zakázky	Dodávky
Datum zahájení řízení	19.09.2024

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ Č. 2 ze dne 08.10.2024,

žádost doručená dne 03.10.2024

Dotaz 1:

V zadání není jednoznačně určeno rušivé světlo. Jsou přiloženy výpočty, ale nelze zcela vyčíst přesné rozměry výpočtových ploch a jejich umístění. Prosím o doplnění.

Odpověď:

Doplněno do tabulky parametry výpočtu rušivého světla. Doplněná tabulka parametry výpočtu rušivého světla je zveřejněna.

Dotaz 2:

Rušivé osvětlení:

- a. z podkladů není zřejmá přesná vzdálenost fasád od komunikace/svítidla;
- b. některé fasády jsou natočeny, ale z podkladů nejde zjistit jak moc ($[?]^\circ$);
- c. V podkladech je napsaná středová výška výpočtových ploch (fasád), ale nejsou nikde napsané jejich rozměry (délka/šířka);
- d. ze zkušenosti s výpočty výběrových řízení pro osvětlení měst je činitel údržby vždy 1.00 u rušivého osvětlení, ale v podkladech je 0.75. Mohli bychom požádat o vysvětlení?
- e. Chtěli bychom požádat o potvrzení, jestli rastr bodů výpočtových ploch rušivého osvětlení je 1m x 1m (vzdálenost X a Y) nebo nějak jinak.

Odpověď:

Body a., b., c. - požadované údaje jsou doplněny do tabulky parametry výpočtu rušivého světla, bod d. - udržovací činitel pro všechny výpočty stanoven 0,75, bod. e. - ano 1x1m – viz. tabulka parametry výpočtu rušivého světla.

Dotaz 3:

Situační výpočty:

u situace č. 5 – Volkova (M5_05_ch) je nedokonale zaříděn chodník (je možné, že to není jediná situace), který se nachází naproti svítidel. Dle normy ČSN P 36 0455 (4.1.12) je nepřípustné zařadit v rámci návrhu nebo realizace nějakou komunikaci do třídy osvětlení P7. Zároveň na komunikaci třídy M5 může navazovat komunikace nejnižší třídou osvětlení P5 (nikoliv P6 nebo P7).

V příloze je výstřížek z předem uvedené normy.

Odpověď:

Ano jedná se o chybu při výpočtu, požadovaná osvětlenost se dosáhne nakloněním svítidla v rozsahu $\pm 15^\circ$.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace