



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WC - závěsný klozet se skrytým upevněním, hluboké splachování, podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 4,5 l, do SDK
WCi - wc combi s nádržkou - samostatné stojící, zadní odpad DN 100
Ui - bezbariérové umyvadlo DN40, 64x55 cm s otvorem pro stojánkovou baterii
U - závěsné umyvadlo DN40, 60x42x14,5 cm, otvor pro stojánkovou směšovací baterii
U1 - závěsné umyvadlo DN40, 60x42x14,5 cm, otvor pro stojánkovou, pákovou baterii
U2 - umyvadlo pod desku DN 40, 440/260/150 mm s pojistným přepadem
S - podomítková hlavová sprcha s podomítkovou termostatickou baterií
S1 - vanová baterie se sprškou
S2 - podomítková sprchová baterie (páková)
VP - odtokový sprchový žlab pro vložení dlažby, nerez, variabilní vývod DN 50, protizápachová přepážka, kapacita 6 l/s
- PŘED OBJEDNÁNÍM ZKONTROLOVAT SKUTEČNOU VÝŠKU SKLADBY PODLAHY A KONZULTOVAT S GP!

- VP1 - podlahová vpust DN70 se zápachovou uzávěrkou, 100/100 mm, nerez mřížka, přímý vtok + izolační límec
VP2 - vanový výtokový ventil + pileta k vaně DN40
PV - výtokový ventil pro napojení čištění tlakovou vodou
o.2 - vodní zápachová mechanická uzávěrka DN40
CK - čerpadlo pro odvod kondenzátu - připojení elektro

LEGENDA

- POTRUBÍ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
POTRUBÍ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ - V PODHLEDU
POTRUBÍ KANALIZACE DEMONTOVANÉ - V PODLAŽE
POTRUBÍ KANALIZACE DEMONTOVANÉ - V PODHLEDU
POTRUBÍ KANALIZACE V DRAŽCE VE ZDIVU NEBO PODLAŽE
POTRUBÍ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM NEBO NAD PODHLEDEM
NAD PODHLEDEM
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDENÉ V PODHLEDU

DEMONTÁŽE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍHO
ŘEŠENÍ TĚTO PD.

NAVRHOVAL	Jana Hlavničková	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV	
AKCE:	SPORTOVNÍ HALA V ULICI MAROLDOVA 1279/2, DĚČÍN I.	
SOUBOR:	D.1.4.2 Zdravotně technické instalace	
NAZEV VÝKRESU:	ŘEZ - kanalizace nový stav	
DATUM	03/2022	
Č. ZAKÁZKY	S-22-004	
STUPEŇ PD	PD	
FORMÁT VÝKR.	A1	
MĚRITKO:	1:50	Č. NÁSTAVBY: D.1.4.2.b.04