



Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
D	LENTIL P LED 3000 840	Přisazené LED nestmívatelné, I, IP44, IK02, opálový PMMA difuzor, bílé ocelové tělo	1 x LED, 32W, 3200lm, Ra80, 4000K	2

- POSPOJENÍ
- SPÍNAČ
- AUTOMATICKÉ POHYBOVÉ ČIDLO

NOUZOVÉ PŘIVOLÁNÍ POMOCI

- SIGNALIZAČNÍ MODUL (SVĚTELNÝ A AKUSTICKÝ)
- RESETOVACÍ TLAČÍTKO
- SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO SE ŠNÚROU

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE, 400/230V AC, 50Hz, TN-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU NAPĚTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJENÍM A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

		SYVEL plus, s.r.o. Nelsonská 8 417 05 Osek u Duchcova projekty@syvel.cz	
Vypracoval:	Jan Moravanský		Acad
Tech.kontrola:	Lerch Filip		Formát: .
			Stupeň: DPS
Investor: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV		Datum: 06/2022	
Akce: Infrastruktura základních škol - Část "E" ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50		Měřítko: 1:50	
		Zak.č.: 2244	
Část: D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika		Výkres č.:	
Název: SITUAČNÍ SCHÉMA - BEZBARIEROVÉ WC		E.2	