



- dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl. 60mm přírodní
- lože pod dlažbu z kameniva drceného fr. 2-5mm, tl. 30mm
- podklad ze štěrkodrti fr. 0-32mm, tl. 150mm
- zhutněná pláň

- krytina z polykarbonátových desek komůrkových rovných, tloušťky 16 mm včetně příslušných hliníkových profilů a těsnění
- krov

- čedičová dlažba R10 tl.25mm do chemické malty
- betonová mazanina tl.100 mm
- oprava stávající izolace proti vodě - ALP + pás asfaltový modifikovaný s vložkou ze skleněné tkaniny tl 3,5mm

- linoleum přírodní třída zátěže 34/43, tl 2,5mm
- samonivelační vyrovnávací stěrka včetně penetrace
- stávající podkladní beton

P - Základová patka z prostého betonu C20/25 - 8ks  
 — • — obklad stěn z keramických, slinutých dlaždic

A - Sloupek 140/140 mm  
B - Vaznice 140/140 mm  
C - Kleština 50/160 mm  
D - Krokev 80/160 mm  
E - Pásek 140/140 mm

Z1 - Svorník M16 - 16ks  
Z2 - Kotevní patka - 8ks

K2 - Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu s povrchovou úpravou  
do řš 280mm vč. háků, čel a kotlíku trychtřového  
K3 - Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou řš 330 mm

Podle Zákona 183/2006 Sb., § 153 odst. 1 bude před započítím zemních prací zajištěno vytyčení tras technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní, plynovodní a stokové sítě, případně jiné překážky. Na stavbě se mohou vyskytovat sítě ve správě investora a jiných správců.

<b>Projektant</b>	<b>Vypracoval</b>	<b>Kontroloval</b>	<b>Vladimír Vidai</b>	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
<b>Investor</b>	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
<b>Místo stavby</b>	p. č. 945/2, k. ú. Děčín - Staré Město, Děčín		<b>Datum</b>	08/2025
<b>Modernizace Městského útulku Děčín</b> <b>SO 01 - Administrativní budova</b>			<b>Formát/Měřítko</b>	A3/1:50
			<b>Stupeň PD</b>	DZS
			Č.VÝKRESU:	Č.KOPIE:
Řez A - A'			<b>D1.3</b>	