

Název akce : Remodeling stávajícího saunového světa v části 2.N.P.
Plavecké haly Aquaparku Děčín
Místo akce : Oblouková 1400/6, 405 01 Děčín st.p.č.2463/13 k.ú.Děčín
Investor : Statutární město Děčín, MM Děčín (Odbor místního
hospodářství) Mírové náměstí 1175/5, Děčín 405 38
Zak.číslo : 8/1/23
Stupeň PD : Projekt

Požárně bezpečnostní řešení

V Děčíně 1/2023



MIŠKOVSKÝ LEOŠ
Jižní Cesta 136/2, 405 02 Děčín 21
Tel.: 412 528 800
IČ: 43187421

Vypracoval : Leoš MIŠKOVSKÝ

STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby: Remodeling stávajícího saunového světa v části 2.N.P. Plavecké haly Aquaparku Děčín

Místo stavby: Oblouková 1400/6, 405 01 Děčín st.p.č.2463/13 k.ú.Děčín

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie 0

TŘÍDA VYUŽITÍ: nestanovuje se

K 0

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: ANO

Základní údaje o stavbě

Zastavěná plocha stavby: 2 803,00 m²

Výška stavby: 3,90 m

Světlná výška podlaží: 0,00 m

Navrhovaný počet osob: 250 osob

Počet ubytovaných osob: 0 osob

Počet osob vyžadujících asistenci: 0 osob

Počet nadzemních podlaží (NP): 2

Počet podzemních podlaží (PP): 1

<= vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj.

Stanovení třídy využití

Prostory určené ke spánku: NE

Prostory určené pro veřejnost: ANO

Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci: NE

Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby

Budova, která je kulturní památkou: NE

Stavba určena výhradně k bydlení: NE

Pobytové místnosti v podzemním podlaží: NE

Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a): NE

Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu: NE

Přístupová komunikace nebo nástupní plocha: NE

Hořlavé kapaliny ve stavbě: NE

Hořlavé nebo hoření podporující plyny: NE

Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů: NE

Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky: NE

Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou: NE

Stavba, ve které se nachází stálý úkryt: NE

Silniční nebo železniční tunel: NE

Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK: NE

Tunel metra nebo stanice metra: NE

Sklad střeliva: NE

Stavba určená k nakládání s výbušninami: NE

Množství: m³

Objem: litrů

Objem: m³

Množství: kg

Délka: m

Množství: m³

Množství: ks

Dle zákona č.415/2021 § 40 odst.1) ... státní požární dozor se **nevykonává** u stavby **kategorie 0 "K 0" a stavby kategorie I "K I"**

Seznam použitých podkladů pro zpracování :

- Vyhláška č.246/2001 Sb. § 41 + č.23/2008 Sb.
- Požární normy řady ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 730834, ČSN 730831
ČSN 730810, ČSN 730873, ČSN EN 62305
- předložená PD projektanta
- původní PBR (Leoš Miškovský 6/2001) + 1.doplněk Leoš Miškovský 1/2019
+ PBR (Ing.Kubík 1/2008) na drobné úpravy uvnitř objektu

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

1) Umístění objektu :

Posuzovaný modernizovaný saunový svět se nachází v části 2.N.P. Plavecké haly Aquaparku Děčín v Obloukové ulici v Děčíně 1.

2) Účel objektu :

Původní využití části 2.N.P.- stávající saunový svět
Nové využití části 2.N.P.- modernizovaný saunový svět

3) Druh stavby :

Remodeling stávajícího saunového světa v části 2.N.P. Plavecké haly Aquaparku Děčín.

Stavební úpravy ve stáv.saunové části 2.N.P. :

- dispoziční úpravy nenosných vnitřních plynosilikátových, SDK a prosklených příček za účelem zkvalitnění stáv.saunového světa - více druhů saun, nová pára, atd.. (kapacita ani počet osob v posuzované části 2.N.P. se nemění)
- oprava podlah a stávajících podlahových vpustí (gul)
- výměna, oprava a úprava rozvodů vnitřní vody, kanalizace a elektro
- výměna svítidel za nová
- nové keramické dlažby a obklady
- výměna zařizovacích předmětů za nová
- výměna stáv.saunových topidel (elektrických přímotopů za nové)
- úprava vstupu do saunového světa z balkónu bazénu - dispoziční posunutí vstupních dveří cca o 20 napravo blíže k recepci
- výměna vnitřních lavic, dřev.obkladů a tepel.izolace uvnitř stáv.saun
- úprava (pouze dispoziční posunutí) stáv.VZT uvnitř stáv.PU8 dle nových dispozic saunového světa
- výměna vnitřních plastových a kovových dveří za nová plastová a kovová stejného rozměru
- výměna stáv.šatních skříněk saunového světa za nové (stejný počet)

Poznámka : Navrhované dispoziční úpravy stávajícího saunového světa v části 2.N.P. plavecké haly **nemají vliv** na rozvody a čidla stávající EPS stáv.EPS bez úprav a beze změny

4) Podlažnost stavby :

Posuzovaný objekt je dvoupodlažní částečně podsklepený bez půdy.
Z hlediska PO - celkem : 2 užitná N.P. + 1 užitné P.P.

5) Výška objektu : dle ČSN 730802 čl.5.2.3

$h = 3,9 \text{ m}$

6) konstrukční části staveb : ČSN 730810 čl.3.2.1

- svislé konstrukce - DP1 (ČSN 730810 čl.3.1.3.b) - čl.3.1.3.2 a)-d)
- vodorovné konstrukce - DP1
- konstrukce střechy - DP3

7) Konstrukční systém : čl.7.2.8

Smíšený dle čl.7.2.11 1.P.P.- nehořlavý

8) Popis objektu : Posuzovaná část 2.N.P.

- svislé konstrukce - ŽB skelet s ŽB sloupy, cihelné a plynosilikátové zdivo, SDK a prosklené příčky
- vodorovné konstrukce -
 - podlahy - BM (ker.dlažba, PVC)
 - stropy - ŽB monolit
 - částečně SDK podhledy tl.12,5 mm + miner.vata tl.160 mm (bez požadavku na pož.odolnost)
- výplně otvorů - dveře - dřevěné, plastové a kovové
- okna - kovová
- konstrukce střechy - dřev.nosníky + dřev.krov + pobití + živičná krytina
- schodiště - ŽB

B) POSOUZENÍ OBJEKTU

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající části 2.N.P., budou se tyto části objektu posuzovat dle ČSN 730834 "Změny staveb"

Třídění z hlediska požární bezpečnosti ČSN 730834 čl.3.1

Kontrola zda nedochází ke změně užívání objektu : čl.3.2

- dochází ke zvýšení $p_n.a_n.c$ o více než 15 kg/m^2

Využití posuzované části saunového světa ve 2.N.P. objektu se nemění

- nedochází !

- dochází ke zvýšení počtu osob dle ČSN 730818 unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob započitatelný na kterou koliv únik.komunikaci objektu zvýší o více než 20 %.

Počet E osob posuzované části saunového světa ve 2.N.P. objektu se

nemění.

- **nedochází !**

- dochází ke zvýšení počtu osob dle ČSN 730818 o více než 12 osob s omezenou schopností pohybu na kterékoliv ÚC z objektu -

- **nedochází !**

- dochází k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy. Za záměnu příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory (nebo provozy).

Původní objekt Plavecké haly Aquaparku Děčín i objekt Plavecké haly Aquaparku Děčín modernizovaným stávajícím saunovým světem v části 2.N.P. ... se posuzuje dle stále stejné ČSN 730802 + ČSN 730831 !

- **nedochází !**

- dochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám

- **nedochází !**

Závěr : U posuzovaného remodelingu stávajícího saunového světa v části 2.N.P. Plavecké haly Aquaparku Děčín, nedochází ke změně užívání objektu a budou se tyto části 2.N.P. posuzovat dle změny staveb skupiny I

Posouzení remodelingu stávajícího saunového světa v části 2.N.P. Plavecké haly Aquaparku Děčín -
změna staveb skupiny I - ČSN 730834

2) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRO SKUPINU I čl.3.3

Nedochází ke změně užívání objektu a jejich předmětem je pouze :

a) Úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých prvků stav. konstrukcí - vyhovuje -

- dispoziční úpravy nenosných vnitřních plynosilikátových, SDK a prosklených příček za účelem zkvalitnění stáv.saunového světa - více druhů saun, nová pára, atd.. (kapacita ani počet osob v posuzované části 2.N.P. se nemění)

- oprava podlah a stávajících podlahových vpustí (gul)

- nové keramické dlažby a obklady

- výměna zařizovacích předmětů za nová

- úprava vstupu do saunového světa z balkónu bazénu - dispoziční posunutí vstupních dveří cca o 20 napravo blíže k recepci

- výměna vnitřních plastových a kovových dveří za nová plastová a kovová stejného rozměru
 - výměna stáv.šatních skříněk saunového světa za nové (stejný počet)
- b) výměna nebo nová instalace systémů - vyhovuje -
- výměna, oprava a úprava rozvodů vnitřní vody, kanalizace a elektro
 - výměna svítidel za nová
 - výměna stáv.saunových topidel (elektrických přímotopů za nové)
 - výměna vnitřních lavic, dřev.obkladů a tepel.izolace uvnitř stáv.saun
 - úprava (pouze dispoziční posunutí) stáv.VZT uvnitř stáv.PU8 dle nových dispozic saunového světa
- c) dodatečné vnější tepelné izolace (i s případnou výměnou oken, apod.), provedené dle ČSN 730810 čl.3.1.3
- výměna oken ani dodatečné zateplení se neprovádí
- d) stavební úpravy budov OB1 popř. OB2 (ČSN 730833) bez zvětšení zastavěné plochy a bez zvýšení požární výšky objektu OB1.
- vyhovuje - nejde o stavební úpravy ani OB1 ani OB2
- e) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení - vyhovuje -
- žádná technologie se v posuzované části 2.N.P. objektu nevyskytuje
- f) novým členěním příček nevznikne místnost větší než 100 m² -
prostor s podlahovou plochou větší než 100 m² může vzniknout rozdělením prostoru původně většího - vyhovuje -
původní plocha centrální chodby saunového světa ... 120,5 m²
nová plocha centrální chodby saunového světa po
dispozičních úpravách 106,3 m² - vyhovuje

3) Důkazy, že objekt splňuje požadavky na I skupinu

dle ČSN 730834 čl.4 - nevyžadují dalších opatření.

e) Pokud se v objektu vyskytuje nové vzduchotechnické potrubí, musí být provedeno dle ČSN 730872 a částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných do PU nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F (pouze nehořlavé rozvody A1 - A2) - **vyhovuje -**

- v posuzované části saunového světa v části 2.N.P. je rozvod pouze stávající vzduchotechniky - nový instalace vzduchotechniky se neprovádí. Stávajícím vzduchotechnickým potrubím se pouze dispozičně posouvá dle nových dispozic saunového světa.

Z hlediska PO jde pouze o úpravu stávajících rozvodů VZT uvnitř

stávajícího PU8 (viz původní PBR, které jsem zpracoval 6/2001) - **vyhovuje**

Stavební úpravy splňují všechny požadavky dalších bodů a) - d),
e) - i) - **vyhovuje bez opatření !**

ZÁVĚR : Posuzovaný Remodeling stávajícího saunového světa v části 2.N.P. Plavecké haly Aquaparku Děčín, splňuje podmínky pro skupinu I a nevyžaduje z hlediska PO žádná další opatření !

ZÁVĚR: Požadavky vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního řešení, aby posuzovaný objekt vyhovoval z hlediska PO:

- 1) V posuzované provozovně doporučuji z vlastního zájmu provozovateli zkontrolovat platné revize stávajících PHP (1 rok) a vnitřních hydrantů popřípadě nechat prošlé PHP zkontrolovat.
- 2) Na úpravu stávající elektroinstalace + připojení jednotlivých spotřebičů a svítidel v posuzované části 2.N.P. předloží provozovatel platnou revizní zprávu.
- 3) Investor provede aktualizaci dokumentace PO dle nové dispozice v saunovém světě uvnitř stávajícího PU8

