

**Specifikace zakázky – dodávka šokového zchlazovače a zmrazovače**

Dodaný elektrický stroj musí být nový, nerepasovaný, funkční a určený pro český trh.

Dodavatel bude garantovat záruku v minimální lhůtě 24 měsíců

Součástí nabídky bude montáž a zprovoznění šokového zchlazovače a zmrazovače

Typ a značka dodávaného zařízení do 21 dnů od uzavření smlouvy.

Odstranění poruchy nebo závady do 8 hodin. ( ohrožení užívání díla, narušení pracovního procesu, neuspokojení poptávky po výrobě houskových knedlíků ). Pozáruční servis 1 rok zdarma, bez účtování dopravy a jiných výdajů.

| <b><u>Minimální požadavky objednatele</u></b>                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GN-1/1 – 16 ( 60 x 40 )                                                                                                                    |  |
| Produkce kg/cyklus +90/+3° 40                                                                                                              |  |
| Produkce kg/cyklus +90/-18°C 28                                                                                                            |  |
| Elektrické napětí 400V-3N                                                                                                                  |  |
| Výkon W, el. Příkon/chladicí 2.300/2.850                                                                                                   |  |
| Rozměry mm 790x800x1.950                                                                                                                   |  |
| Celonerezové provedení                                                                                                                     |  |
| Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli                                                                                                 |  |
| Vybaven vodícími lištami pro uložení podnosů GN a cukrářských plechů ( 60x40 cm )                                                          |  |
| Kombinované modely, které umožňují provést cyklus šokového poklesu teploty z 70°C na 3°C ( zchlazení ), resp. Z 20°C na -18°C ( zmražení ) |  |
| Trvání cyklů: chladicí: 90 minut, mrazicí: 240 minut                                                                                       |  |
| Vzduchotěsný kompresor s ventilovaným kondenzátorem                                                                                        |  |
| Ekologická chladicí směs R-404 A bez CFC                                                                                                   |  |
| 60 mm široká vstřikovaná polyuretanová izolace                                                                                             |  |
| Hustota 40 kg/m3                                                                                                                           |  |
| Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním                                                                                           |  |
| Chlazení s nucenou cirkulací                                                                                                               |  |
| Automatické odpařování namražené vody                                                                                                      |  |
| Po ukončení cyklu přístroj funguje zchlazovač jako chladicí skříň:                                                                         |  |
| - udržuje teplotu mezi +2 a +4°C                                                                                                           |  |
| - udržuje teplotu pod -18°C                                                                                                                |  |