

SPECIFIKACE ZAKÁZKY

„Výměna PVC podlahové krytiny v učebnách.“

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název subjektu:

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Identifikační číslo:

47274743

Sídlo:

Děčín VI, Školní 1544/5, PSČ 405 02

Zřizovatel:

Statutární město Děčín

Děčín - Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

Místem realizace díla je objekt:

ZŠ Školní 5 - Děčín VI-Letná; č.p. 1544; stavba občanského vybavení

vlastnické právo STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

Výměna PVC podlahové krytiny se bude realizovat ve čtyřech učebnách.

Harmonogram prací: 15.7. – 26.7.2016

1. Učebna I.

Stávající stav: původní PVC krytina z roku 1979 (místnost 7,17 x 8,75m), na ní nalepena druhá vrstva PVC z roku 1991

- stěhování nábytku na chodbu
- odstranění původní krytiny PVC (2 vrstvy)
- likvidace vzniklého odpadu
- vyspravení betonového povrchu, vyspravení prahu dveří betonem (900mm x 200mm x 40mm)
- zhotovení stěrky celé plochy 63m²
- dodávka PVC krytiny 63 m² minimálně těchto parametrů:
zátěžové PVC, tloušťka 2mm (není dovolen filcový podklad), nášlapná vrstva 0,6 mm, užitná třída: 41 (veřejné a komerční prostory), odolnost proti uklouznutí – parametry nutné doložit technickou specifikací od výrobce, barvu bez vzoru zvolíme dodatečně s vítězem VZ
- pokládka nové PVC krytiny
- montáž rohové PVC lišty (celý obvod místnosti 32m)
- montáž hliníkové přechodové lišty do dveří 900mm
- kompletní úklid
- stěhování nábytku na původní místo

2. Učebna II.

Stávající stav: původní PVC krytina z roku 1979 (místnost 7,17 x 8,75m), na ní nalepena druhá vrstva PVC z roku 1991

- stěhování nábytku na chodbu
- odstranění původní krytiny PVC (2 vrstvy)
- likvidace vzniklého odpadu
- vyspravení betonového povrchu, vyspravení prahu dveří betonem (900mm x 200mm x 40mm)
- zhotovení stěrky celé plochy 63m²
- dodávka PVC krytiny 63 m² minimálně těchto parametrů:
zátěžové PVC, tloušťka 2mm (není dovolen filcový podklad), nášlapná vrstva 0,6 mm, užitná třída: 41 (veřejné a komerční prostory), odolnost proti uklouznutí – parametry nutné doložit technickou specifikací od výrobce, barvu bez vzoru zvolíme dodatečně s vítězem VZ
- pokládka nové PVC krytiny
- montáž rohové PVC lišty (celý obvod místnosti 32m)
- montáž hliníkové přechodové lišty do dveří 900mm
- kompletní úklid
- stěhování nábytku na původní místo

3. Učebna III.

Stávající stav: původní PVC krytina z roku 1979 (místnost 7,17 x 8,75m), na ní nalepena druhá vrstva PVC z roku 1991

- stěhování nábytku na chodbu
- odstranění původní krytiny PVC (2 vrstvy)
- likvidace vzniklého odpadu
- vyspravení betonového povrchu, vyspravení prahu dveří betonem (900mm x 200mm x 40mm)
- zhotovení stěrky celé plochy 63m²
- dodávka PVC krytiny 63 m² minimálně těchto parametrů:
zátěžové PVC, tloušťka 2mm (není dovolen filcový podklad), nášlapná vrstva 0,6 mm, užitná třída: 41 (veřejné a komerční prostory), odolnost proti uklouznutí – parametry nutné doložit technickou specifikací od výrobce, barvu bez vzoru zvolíme dodatečně s vítězem VZ
- pokládka nové PVC krytiny
- montáž rohové PVC lišty (celý obvod místnosti 32m)
- montáž hliníkové přechodové lišty do dveří 900mm
- kompletní úklid
- stěhování nábytku na původní místo

4. Učebna IV.

Stávající stav : původní PVC krytina z roku 1979 (místnost 7,17 x 8,75m), na ní nalepena druhá vrstva PVC z roku 1991

- stěhování nábytku na chodbu
- odstranění původní krytiny PVC (2 vrstvy)
- likvidace vzniklého odpadu
- vyspravení betonového povrchu, vyspravení prahu dveří betonem (900mm x 200mm x 40mm)
- zhotovení stěrky celé plochy 63m²
- dodávka PVC krytiny 63 m² minimálně těchto parametrů:
zátěžové PVC, tloušťka 2mm (není dovolen filcový podklad), nášlapná vrstva 0,6 mm, užitná třída: 41 (veřejné a komerční prostory), odolnost proti uklouznutí – parametry nutné doložit technickou specifikací od výrobce, barvu bez vzoru zvolíme dodatečně s vítězem VZ
- pokládka nové PVC krytiny
- montáž rohové PVC lišty (celý obvod místnosti 32m)
- montáž hliníkové přechodové lišty do dveří 900mm
- kompletní úklid
- stěhování nábytku na původní místo