



**Skladba (A) :**

- Dlažba tvar obdélník betonová 200 x 100 x 60mm, přírodní
- Kladecí vrstva ze štěrkodrti vel. 4 - 8mm, tl. 40mm
- Podklad ze štěrkodrti vel. 0 - 32mm, po zhuštění tl. 150mm
- Upravená pláň se zhuštěním

**Skladba (B) :**

- O1 - Obrubník betonový silniční 1000/150/250mm
- Lože z betonu prostého C12/15
- Upravená pláň se zhuštěním

**Skladba (C) :**

- Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 40mm
- Postřík spojovací ze silniční emulze, v množství 0,60kg/m<sup>2</sup>
- Asfaltový beton podkladní ACP 16 tl. 60mm
- Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00kg/m<sup>2</sup>
- Směs stmelená cementem SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 120mm
- Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32, po zhuštění tl. 100mm
- Podklad ze štěrkodrti frakce 0/63, po zhuštění tl. 150mm

**POZNÁMKA:**

- ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL, TECHNOLOGII, OBCHODNÍ FIRMU NEBO NÁZEV - MÁ SE ZA TO, ŽE SE JEDNÁ O VYMEZENÍ POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLU. V TOMTO PŘÍPADĚ JE ÚČASTNÍK OPRÁVNĚN V NABÍDCE UVÉST I JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	p.p.č. 276/3, k.ú. Březiny u Děčína		Datum	06/2021
Rekonstrukce zpevněných ploch DDM Březiny			Formát/Měřítko	A4/1:20
			Stupeň PD	DZS
			ČVÝKRESU:	ČKOPIE:
Detail zpevněné plochy			4	