

VÝPIS VÁLCOVANÉ OCELI :
ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ ZÁBRADLÍ VE STANIČENÍ 9,24 – 100

POLOŽKA ČÍSLO	PROFIL	DÉLKA v m	KUSŮ	HMOTNOST v kg	POZNÁMKA
1	P.O. 200x10	0,150	53	125,0	PATNÍ PLECH
2	JA 80/40/4	1,250	53	457,0	SLOUPEK
3	L 60x60x3	0,038	100	22,0	DOLNÍ SPOJOVACÍ DÍL
4	P.O. 70x5	0,340	53	50,5	HORNÍ SPOJOVACÍ DÍL
5	JA 50/35/3	1,750	44	262,0	DOLNÍ MADLO PRO TYP 1 A 2
5a	JA 50/35/3	1,800	6	36,5	DOLNÍ MADLO PRO TYP 3
6	JA 100/60/3	1,800	44	578,0	HORNÍ MADLO PRO TYP 1 A 2
6a	JA 100/60/3	1,850	6	81,0	HORNÍ MADLO PRO TYP 3
7	P.O. 50x8	1,100	650	2216,5	VÝPLŇ
8	P.O. 56x3	0,076	53	5,0	ZAVÍČKOVÁNÍ
HMOTNOST v kg				3833,5	
PROŘEZ 5% v kg				191,5	
HMOTNOST CELKEM v kg				4025,0	

POZNÁMKA
SPOJOVACÍ MATERIÁL – ŠROUBY, MATICE, PODLOŽKY, ZAVITOVÉ TYČE NEVYPISÁNY

VÝPIS VÁLCOVANÉ OCELI :
TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ VE STANIČENÍ 130 – 377,60 – 94 KS TYPOVÝCH ZÁBRADLÍ

POLOŽKA ČÍSLO	PROFIL	DÉLKA v m	KUSŮ	HMOTNOST v kg	POZNÁMKA
–	TR 60,3x2,9	0,45	188	348,0	TRNY
–	TR 76x5	8,38	94	6900,0	TYPOVÉ POLE ZÁBRADLÍ
HMOTNOST v kg				7248,0	
PROŘEZ 5% v kg				362,5	
HMOTNOST CELKEM v kg				7610,5	

POZNÁMKA
JEDNA SE O NÁVRH ZÁKLADNÍHO PROVEDENÍ ZÁBRADLÍ. PŘESNÉ PROVEDENÍ (DÉLKA POLE A POLOHY PATEK) BUDOU UPŘESŇOVÁNY PŘI REALIZACI DLE ROZMÍSTĚNÍ PATEK V JEDNOTLIVÝCH NEPŘÍMÝCH ÚSECÍCH CYKLOSTEZKY VE STANIČENÍ 130 – 377,60 – cca 248,0 bm ZÁBRADLÍ JE PRO POTŘEBY VÝPISU UVAŽOVÁNO cca 94 KS TYPOVÉHO ZÁBRADLÍ

Ing. Vladimír POLDA <i>projektová činnost ve výstavbě</i> IČ 87820641 DVOŘÁKOVÁ 1318/13 405 02 Děčín 2 tel:732 469 463, v.poldinekk@seznam.cz			
ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.Josef VLK
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38		
MÍSTO STAVBY	p.č. 2463/1, 2463/9, 2463/17, 2463/33, 2463/41, 2468/10, 2470/5, 2470/9, 2470/10, 3011/3, k.ú.DĚČÍN		
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE			
PROPojENÍ LABSKÉ A PLOUČNICKÉ CYKLOSTEZKY DĚČÍN			
ČÁST PD : D.1.1. OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ			
VÝPIS VÁLCOVANÉ OCELI PRO ZÁBRADLÍ			
Č. KOPIE		Č. VÝKRESU :	
17			