

„Výměna řídicího systému rozvaděče RO3.2. - rozpis“

Vlastní nabídka:

Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Řídicí systém				
PKDM-33CS, terminál RS-232/RS-485/CAN, stand.kl., LCD US+Cyr. 20x4	ks	1		
XCom-33, kom. jednotka pro sběr dat, RS232, RS422, RS485, M-bus (15z), BEZ piggyback, -10÷60°C	ks	1		
PBIO-33C, CAN modu 8 vstupů 24V, 8 relé, Un=10÷30V, -10÷60°C	ks	2		
PAIO-33C, CAN modul 12 univ. pozic AI, DI, AO, DO, Un=10÷30V, -10÷60°C	ks	2		
EAIP-610/HD, konfigur.zes. Pt100, -50÷150°C, Ta -40÷85°C	ks	4		
EAI-12, konfigur.zes. 0÷20mA, filtr 10ms	ks	4		
EPOU-03, konfigur.zes. pro D/A 3V3-PWM výstup 0÷10V (řada Promos HD&HDL)	ks	2		
EAIN-610, konfigur.zes. Ni1000/5000ppm -50÷150°C	ks	6		
InCo-11/300, propojovací kabel modulů Promos HD, 3 cm	ks	3		
InCo-14/102, napájecí (1.0m) / propojovací (4cm) kabel modulů Promos HD	ks	1		
InCo-11/152, propojovací kabel modulů Promos HD, 1.50 m	ks	1		
Práce a ostatní				
Elektromontážní práce, demontáž stávajícího zařízení, zapojení nových modulů řídicího systému	hod	16		
Projektová dokumentace	sb	1		
Vizualizace technologie	MB	56		
Programového vybavení řídicího systému	MB	56		
Ladění, zkoušební provoz	hod	8		
Revize	sb	1		
Celkem bez DPH:				96 656,90 Kč