



LEGENDA ZNAČEK

- rozdávěč
- vypínač řazení 1, >IP20/IP44
- vypínač řazení 6, >IP20/IP44
- vypínač řazení 7
- vypínač řazení 5
- vypínač řazení 6+6
- tlačítko řazení 1/0
- 1f vývod 230V
- 3f vývod 400V
- vypínač 400V, >IP44
- zásuvka 230V jednoduchá, >IP20
- přepět'ová ochrana 3. stupně v krabici pod zásuvkou
- zásuvka 230V dvojité, >IP20
- zásuvka 230V, >IP44
- zásuvka 400V, >IP44
- zásuvka 2x PC
- doplňující ochranné pospojování v řešeném prostoru
- vývod doplňujícího ochranného pospojování
- připojnice doplňujícího pospojování
- hlavní uzemňovací připojnice

- venkovní wi-fi anténa
- vnitřní wi-fi anténa
- instalační krabice zakončená 2x UTP cat 6A z RACK
- datová zásuvka 2x RJ45
- slaboproudý rozváděč vč. patch panelu, PoE switche
- IP odpovídací jednotka s PoE napájením
- IP interkom s PoE napájením a tlačítkovým modulem

LEGENDA SVÍTEL

- A** svítidlo LED; 230 V; 36 W; IP66 světelný zdroj 1x 35,23 W, 4680 lm, Ra 82, 4000K rozměry 1220,00 x 100,00 x 83,00 mm
- B** svítidlo LED; 230 V; 25 W; IP54 světelný zdroj 1x 22,9 W, 2647 lm, Ra 80, 4000K rozměry 345,00 x 0,00 x 60,00 mm
- C** svítidlo LED; 230 V; 50 W; IP40 světelný zdroj 1x 50,68 W, 5970,1 lm, Ra 80, 4000K rozměry 1500,00 x 180,00 x 72,00 mm
- D** svítidlo LED; 230 V; 30 W; IP54 světelný zdroj 1x 26,9 W, 3031 lm, Ra 80, 4000K rozměry 345,00 x 0,00 x 60,00 mm

- E** svítidlo LED; 230 V; 40 W; IP40 světelný zdroj 1x 39,1 W, 4717,92 lm, Ra 80, 4000K rozměry 1200,00 x 180,00 x 72,00 mm
- G** svítidlo LED; 230 V; 36 W; IP40 světelný zdroj 1x 36 W, 4750 lm, Ra 80, 4000K rozměry 1196,00 x 296,00 x 12,00 mm
- X1** svítidlo LED; 230 V; 4,5 W; IP44 světelný zdroj 1x 4,5 W, 1000 lm, Ra 80, 2700 K rozměry 99,00 x 225,00 x 85,00 mm s vestavěným senzorem pohybu
- NO** svítidlo nouzové LED; 230 V; IP54 světelný zdroj 277 lm optika antipanicová baterie 3 h; LiFePO4; autotest

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PODKROVÍ

č.m.	účel místnosti	m ²	podlaha		strop	
			oz	popis	plocha	popis
3.01	SCHODIŠTĚ	7,05	P06	BET	7,05	OM
3.02	VÝLEVKA	0,86	P05	KD	0,86	OM
3.03	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ	43,70	P07	PVC	43,70	OM
3.04	WC ZAMĚSTNANCI	2,70	P05	KD	2,70	OM
3.05	PŘÍRUČNÍ SKLAD	19,00	P11	PVC	19,00	OM

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		<div>Tomáš Behina</div> <div>Samostatný projektant elektro</div> <div>Bitovzeves 125, 440 01 Louny</div> <div>IČO 63756943, DIČ 206-7409282793</div> <div>Tel.: 608 96 41 97, behina@atlas.cz</div>		
T.BEHINA		ING. J. ŠIMMER		ING. J. ŠIMMER				
INVESTOR: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín								
KRAJ : Ústecký		OBEC: Děčín						
ČÁST PD: D1.4 - Silnoproudá elektrotechnika								
AKCE:								
Změna užívání objektu č.p. 259, Bělá z rodinného domu na mateřskou školu a stavební úpravy na st.p.č. 654 a p.p.č. 347/5, k.ú. Bělá u Děčína								
OBSAH: Půdorys 3.NP						ZAK. Č.: 304/2024		
						FORMÁT: 6A4		KOPIE:
						DATUM: 03/2024		
						STUPEŇ: DSP		
						MĚŘÍTKO: 1:50		
						VÝKRES Č.: D1.4-07		