




Ozn.	Popis a schéma	Rozměry [mm]	Počet	Kování	Zasklení	Odstín	Poznámka
1/O	Nové otevíravé fasádní okno 	1350 x 900	2	celoobvodové kování, otevírání pomocí pákového mechanismu max. 1,5 m nad podlahou	iz. dvojsklo Ug max. 1,0 W/m²K	dle stávajícího - bílá	plastový min. 5-komorový rám Uw max. 1,2 W/m²K, vč. vnitřního PVC parapetu
2/O	Repasované otevíravé fasádní okno 	1350 x 900	1	repase stávajícího kování otevírání pomocí pákového mechanismu max. 1,5 m nad podlahou	stávající	stávající	demontáž a zpětná montáž stávajícího okna v místě montážního otvoru pro vířivku, po dohodě s investorem lze osadit nové okno

Pozn.: Před započítáním výroby přeměřit skutečnou velikost otvorů a konzultovat s investorem a zástupcem GP! Výrobní dokumentace je součástí dodávky zhotovitele. Cylindrické zámky musí splňovat systém generálního klíče. Každé dveřní křídlo bude opatřeno polepem čísla a loga dveří dle stávajícího grafického a materiálového řešení.

Ozn.	Popis a schéma	Rozměry [mm]	Počet	Kování	Zasklení	Odstín	Poznámka
3/O	Vnitřní plné CPL dveře jednokřídlé <b>protipožární</b> EW 30 DP3-C  Ilustrační foto	1100 x 1970	1P	dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek, samoavírač	-	dle výběru investora	<b>protipožární uzávěr EW 30 DP3-C</b> vč. ocelové zárubně pro zdivo tl. 100 mm
4/O	Vnitřní plné CPL dveře jednokřídlé <b>protipožární</b> EW 15 DP3	1100 x 1970	1L	dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek	-	dle výběru investora	<b>protipožární uzávěr EW 15 DP3</b> vč. ocelové zárubně pro zdivo tl. 100 mm

Pozn.: Před započítáním výroby přeměřit skutečnou velikost otvorů a konzultovat s investorem a zástupcem GP! Výrobní dokumentace je součástí dodávky zhotovitele. Cylindrické zámky musí splňovat systém generálního klíče. Každé dveřní křídlo bude opatřeno polepem čísla a loga dveří dle stávajícího grafického a materiálového řešení.

Ozn.	Popis a schéma	Rozměry [mm]	Počet	Kování	Zasklení	Odstín	Poznámka
------	----------------	--------------	-------	--------	----------	--------	----------

5/0	Vnitřní plné CPL dveře jednokřídlé <b>pro OTP</b>	900 x 1970	1L	dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek, madlo pro OTP a ochranná lišta proti nárazu vozíků	-	dle výběru investora	vč. ocelové zárubně pro zdivo tl. 150 mm
6/0	Vnitřní plné CPL dveře jednokřídlé <b>pro OTP do vlhka</b>	900 x 1970	1L	dveřní kování klika-klika + WC sada, osadit Al <b>větrací mřížkou</b> min. 80/400 mm, madlo pro OTP a ochranná lišta proti nárazu vozíků	-	dle výběru investora	v provedení do vlhka – KLIMA III, vč. ocelové zárubně pro zdivo tl. 150 mm
7/0	Vnitřní plné CPL dveře jednokřídlé	900 x 1970	1L + 1P	dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek	-	dle výběru investora	vč. ocelové zárubně pro zdivo tl. 150 mm

Pozn.: Před započítáním výroby přeměřit skutečnou velikost otvorů a konzultovat s investorem a zástupcem GP! Výrobní dokumentace je součástí dodávky zhotovitele. Cylindrické zámky musí splňovat systém generálního klíče. Každé dveřní křídlo bude opatřeno polepem čísla a loga dveří dle stávajícího grafického a materiálového řešení.

Ozn.	Popis a schéma	Rozměry [mm]	Počet	Kování	Zasklení	Odstín	Poznámka
8/O	Vnitřní plné HPL dveře jednokřídlé <b>do mokra</b>	900 x 1970	<b>1L + 1P</b>	dveřní kování klika-klika + WC sada, osadit Al <b>větrací mřížkou</b> min. 80/400 mm	-	dle výběru investora	rám z polystyrolových profilů, vloženým jádem z polystyrénu tl. 34 mm, oboustranně nalisované desky z HPL tl. 3mm,  vč. hliníkové zárubně pro zdivo tl. 150 mm
9/O	Vnitřní plné CPL dveře jednokřídlé	900 x 1970	<b>1P</b>	dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek, osadit Al <b>větrací mřížkou</b> min. 80/400 mm	-	dle výběru investora	vč. ocelové zárubně pro zdivo tl. 150 mm
10/O	Vnitřní plné CPL dveře jednokřídlé	800 x 1970	<b>2L + 3P</b>	dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek	-	dle výběru investora	vč. ocelové zárubně pro zdivo tl. 100-150 mm (viz výkresy)
11/O	Vnitřní plné CPL dveře jednokřídlé <b>do stáv. zárubně</b>	800 x 1970	<b>2L + 3P</b>	dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek	-	dle výběru investora	stávající zárubeň přebrousit a opatřit nátěrem

Pozn.: Před započítáním výroby přeměřit skutečnou velikost otvorů a konzultovat s investorem a zástupcem GP! Výrobní dokumentace je součástí dodávky zhotovitele. Cylindrické zámky musí splňovat systém generálního klíče. Každé dveřní křídlo bude opatřeno polepem čísla a loga dveří dle stávajícího grafického a materiálového řešení.

Ozn.	Popis a schéma	Rozměry [mm]	Počet	Kování	Zasklení	Odstín	Poznámka
------	----------------	--------------	-------	--------	----------	--------	----------

12/O	Vnitřní plné CPL dveře jednokřídlé <b>do vlhka</b>	800 x 1970	<b>2L + 2P</b>	dveřní kování klika-klika + WC sada, osadit Al <b>větrací mřížkou</b> min. 80/400 mm	-	dle výběru investora	v provedení do vlhka – KLIMA III, vč. ocelové zárubně pro zdivo tl. 150 mm
13/O	Vnitřní plné CPL dveře jednokřídlé <b>do stáv. zárubně</b>	800 x 1970	<b>5L</b>	dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek, osadit Al <b>větrací mřížkou</b> min. 80/400 mm	-	dle výběru investora	stávající zárubeň přebrousit a opatřit nátěrem
14/O	Vnitřní plné CPL dveře jednokřídlé	800 x 1970	<b>1P</b>	dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek, osadit Al <b>větrací mřížkou</b> min. 80/400 mm	-	dle výběru investora	vč. ocelové zárubně pro zdivo tl. 100-150 mm (viz výkresy)
15/O	Vnitřní plné CPL dveře jednokřídlé <b>protipožární</b> EW 15 DP3-C	800 x 1970	<b>1L + 3P</b>	dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek, samoavírač	-	dle výběru investora	<b>protipožární uzávěr</b> <b>EW 15 DP3-C</b> vč. ocelové zárubně pro zdivo tl. 150 mm

Pozn.: Před započítáním výroby přeměřit skutečnou velikost otvorů a konzultovat s investorem a zástupcem GP! Výrobní dokumentace je součástí dodávky zhotovitele. Cylindrické zámky musí splňovat systém generálního klíče. Každé dveřní křídlo bude opatřeno polepem čísla a loga dveří dle stávajícího grafického a materiálového řešení.

Ozn.	Popis a schéma	Rozměry [mm]	Počet	Kování	Zasklení	Odstín	Poznámka
16/O	Vnitřní plné HPL dveře jednokřídlé <b>do mokra</b>	700 x 1970	1P	dveřní kování klika-klika + WC sada, osadit Al <b>větrací mřížkou</b> min. 80/400 mm	-	dle výběru investora	rám z polystyrolových profilů, vloženým jádreem z polystyrénu tl. 34 mm, oboustranně nalisované desky z HPL tl. 3mm,  vč. hliníkové zárubně pro zdivo tl. 150 mm
17/O	Vnitřní plné CPL dveře jednokřídlé <b>do vlhka</b>	700 x 1970	3L + 1P	dveřní kování klika-klika + WC sada, osadit Al <b>větrací mřížkou</b> min. 80/400 mm	-	dle výběru investora	v provedení do vlhka – KLIMA III, vč. ocelové zárubně pro zdivo tl. 100-150 mm (viz výkresy)
18/O	Vnitřní plné CPL dveře jednokřídlé	700 x 1970	3L + 2P	dveřní kování klika-klika + WC sada, osadit Al <b>větrací mřížkou</b> min. 80/400 mm	-	dle výběru investora	vč. ocelové zárubně pro zdivo tl. 100-150 mm (viz výkresy)
19/O	Vnitřní plné CPL dveře jednokřídlé	700 x 1970	2L	dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek, osadit Al <b>větrací mřížkou</b> min. 80/400 mm	-	dle výběru investora	vč. ocelové zárubně pro zdivo tl. 100-150 mm (viz výkresy)

Pozn.: Před započítáním výroby přeměřit skutečnou velikost otvorů a konzultovat s investorem a zástupcem GP! Výrobní dokumentace je součástí dodávky zhotovitele. Cylindrické zámky musí splňovat systém generálního klíče. Každé dveřní křídlo bude opatřeno polepem čísla a loga dveří dle stávajícího grafického a materiálového řešení.

Ozn.	Popis a schéma	Rozměry [mm]	Počet	Kování	Zasklení	Odstín	Poznámka
------	----------------	--------------	-------	--------	----------	--------	----------

20/O	Vnitřní plné CPL dveře jednokřídlé	700 x 1970	1P	dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek	-	dle výběru investora	vč. ocelové zárubně pro zdivo tl. 100-150 mm (viz výkresy)
21/O	Vnitřní plné CPL dveře jednokřídlé <b>do stáv. zárubně</b>	600 x 1970	1L	dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek, osadit Al <b>větrací mřížkou</b> min. 80/400 mm	-	dle výběru investora	stávající zárubeň přebrousit a opatřit nátěrem

Pozn.: Před započítáním výroby přeměřit skutečnou velikost otvorů a konzultovat s investorem a zástupcem GP! Výrobní dokumentace je součástí dodávky zhotovitele. Cylindrické zámky musí splňovat systém generálního klíče. Každé dveřní křídlo bude opatřeno polepem čísla a loga dveří dle stávajícího grafického a materiálového řešení.