

Technický popis

Výměna vchodových dveří v MŠ Školní a Weberova

Investor: Statutární město Děčín
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, PSČ 405 38
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

1. MŠ Školní, Děčín VI, Školní 1475/17

Bourání

Stávající vchodové dveře budou odstraněny včetně rámu a rozvolněného zdiva tl. 15 cm. Suť, vybouraný materiál bude odvezen a uložen na řízené skládce.

Stávající rozvolněné zdivo bude nahrazeno příčkovkami z pórobetonových tvárnic s překladem nad dveřním otvorem. Zdivo z příčkovek bude kotvené do stávajících betonových konstrukcí 1x ocelovými trny $\varnothing$ 10 mm na chemickou maltu po 25 cm (v každé spáře).

Vnitřní povrch zazdívek bude zpevněn sklovláknitou armovací tkaninou vtlačenou do lepidla. Povrch bude štuková omítka s výmalbou celé stěny měněných dveří.

Vnější povrch zazdívek bude zpevněn sklovláknitou armovací tkaninou vtlačenou do lepidla. Povrch bude omítka tenkovrstvá silikonová. Nově budou osazeny vchodové hliníkové dveře bílé s rámem do otvoru rozměru š/v 960/2850 mm plné, samozavírač. Dveřní rámy budou po osazení oboustranně začištěny.

vchodové hliníkové dveře levé otevíravé ven, bílé s rámem do otvoru rozměru 1000x2100 mm

Rozměr š/v: 960/2100 mm

Tepelná prostupnost: $U=1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Barva profilů a kování: standardní RAL 9016

Kování: klika-koule, el.vrátník, jednobodový zámek

Hydraulický samozavírač osazený z vnitřní strany

2. MŠ Weberova 1535/16, Děčín

Bourání

Stávající dvoje vchodové dveře budou odstraněny včetně rámu. Suť, vybouraný materiál bude odvezen a uložen na řízené skládce.

Nové konstrukce

Nově budou osazeny:

2kusy vchodové hliníkové dveře bílé s naddveřní výplní a rámem do otvoru rozměru š/v 960/2850 mm plné, samozavírač. Dveřní rámy budou po osazení oboustranně začištěny.

1 kus vchodové hliníkové dveře levé otevíravé ven, bílé, s naddveřní výplní a rámem do otvoru rozměru 960x2850 mm:

Nadedveřní výplň: š/v 960/750 mm

Rozměr dveří: š/v 960/2100 mm

Tepelná prostupnost: $U=1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Barva profilů a kování: standardní RAL 9016
Kování: klika-koule, el.vrátník, jednobodový zámek
Hydraulický samozavírač osazený z vnitřní strany
Dveřní rám bude po osazení oboustranně začištěn
Demontáž a zpětná montáž stříšky

1 kus vchodové hliníkové dveře pravé otevíravé ven, bílé, s naddveřní výplní a rámem do otvoru rozměru 960x2850:

Nadedveřní výplň: š/v 960/750 mm

Dveře: š/v 960/2100 mm

Tepelná prostupnost: $U=1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Barva profilů a kování: standardní RAL 9016

Kování: klika-koule, el.vrátník, jednobodový zámek

Hydraulický samozavírač osazený z vnitřní strany

Dveřní rám bude po osazení oboustranně začištěn

Demontáž a zpětná montáž stříšky

Poznámka: Rozměry dveří a otvorů jsou uvedeny jako informativní.