



Výpis oken a vchodových dveří				Kování	Barva	Zasklení	Pož. odol.	Pozn.	Počet ks			
Poz.	B x H (mm)	Schémat. zobrazení	Popis							1.NP	2.NP	↗
①	2400 x 2400		Okno plastové čtyřkřídlové (se sloupkem uprostřed) zasklené izolačním trojsklem otevíravé se spodním sklápěcím poutcem, parapet vnitřní - plastový parapet vnější plech. okapnička $U_w=0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$ při použití izolačního trojskla s plastovým rámečkem	kování s mikroventilací okenní klika bílá se zámkem	bílá	izolační trojsklo $U_g$ v rozmezí 0,5 až 0,8 $\text{W.m-2. K-1}$	ne	2 x protiprůvanová pojistka		12		12
②	2100 x 2400		Okno plastové čtyřkřídlové (se sloupkem uprostřed) zasklené izolačním trojsklem otevíravé se spodním sklápěcím poutcem, parapet vnitřní - plastový parapet vnější plech. okapnička $U_w=0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$ při použití izolačního trojskla s plastovým rámečkem	kování s mikroventilací okenní klika bílá se zámkem	bílá	izolační trojsklo matné $U_g$ v rozmezí 0,5 až 0,8 $\text{W.m-2. K-1}$	ne	2 x protiprůvanová pojistka		4		4

Poznámka: Rozměry oken a dveří jsou udány skladebným rozměrem

Výrobní rozměry oken nutno ověřit na stavbě po demontáži původních oken a začištění ostění

Schématické zobrazení je kresleno při pohledu z vnitřní strany