

příloha č. 2

SPECIFIKACE ZAKÁZKY „Výměna oken ZŠ Školní a MŠ Weberova, Děčín VI.“

Systémové číslo VZ: P18V00000088

Evidenční číslo zadavatele: 2/2018

URL této VZ v E-ZAK <https://zakazky.mmdecin.cz/vz00001258>

Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Identifikační číslo: 47274743 Sídlo: Děčín VI, Školní 1544/5, PSČ 405 02

Zřizovatel: Statutární město Děčín- Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

UPOZORNĚNÍ: Výherce zakázky provede vlastní zaměření v místě.

Společné vlastnosti a požadavky:

- 6ti komorový profilový systém z UV stabilního plastu bílé barvy (nutné přiložit technickou specifikaci)
- mikro ventilace
- rámeček ve skle a těsnění černé barvy
- celooobvodové kování s bezpečnostními prvky
- demontáž a likvidace starých oken, úklid
- montáž oken nových - nerepasovaných - záruka na celé dílo minimálně 60 měsíců
- začistění omítkou, úprava štukem, bez výmalby, úklid

1. Okenní sestavy v budově „A“ 1.n.p. a 2.n.p. výhled do sídliště



2.n.p. vyzdívka 1 – sestava oken 1 – výplň 1 – sestava oken 2 – výplň 2 – sestava oken 3 – výplň 3 – sestava oken 4 – výplň 4 – sestava oken 5 – výplň 5 – sestava oken 6 - vyzdívka
1.n.p. výplň 6 – sestava oken 7 – výplň 7 – sestava oken 8 – výplň 8 – sestava oken 9 – výplň 9 – sestava oken 10 vyzdívka 2

- okenní sestava 1,2,3,4,7,8 rozměry: šíře 2350 mm, výška 2370 mm
- okenní sestava 5,6,9,10 rozměry: šíře 2400 mm, výška 1200 mm
- výplň 1,2,3,6,7 - rám plastový, izolační deska plastová 660 mm (meziokenní vložka)
- výplň 4,8 - rám plastový, izolační deska plastová 300 mm s výškou 2370 mm + 300 mm pouze s výškou 1200mm (meziokenní vložka)
- výplň 5,9 - rám plastový, izolační deska plastová 660 mm pouze s výškou 1200mm (meziokenní vložka)
- venkovní kovový parapet ponecháme
- okenní sestava 1,2,3,4,7,8 bude osazena žaluziemi v barvě slonová kost
- okna jsou v 1/3 rozdělena na malé a velké, malé výklopné, velké výklopné i otevírací, klička ve spodní 1/3 v dosahu obsluhy
- začátek i konec řady nutné vyzdít min. stavební hloubka 200 mm (vyzdívka 1 až 2)
- montáž vnitřních bílých parapetů šíře 300 mm pouze na okenní sestavy 1,2,3,4,7,8 - parapety budou podepřeny každý metr konzolí, bílé barvy
- začištění omítkou, úprava štukem, bez výmalby

2. Okenní sestavy v budově „B“ 2.n.p. a 3.n.p. výhled mezi budovy



3.n.p. vyzdívka 3 – sestava oken 11 – výplň 10 – sestava oken 12 – výplň 11 – sestava oken 13 – výplň 12 – sestava oken 14

2.n.p. vyzdívka 4 – sestava oken 15 – výplň 13 – sestava oken 6 – výplň 14 – sestava oken 17 – výplň 15 – sestava oken 18

- okenní sestava 11 až 18 rozměry : šíře 2350 mm, výška 2370 mm
- výplň 10 až 15 rám plastový, izolační deska plastová 660 mm (meziokenní vložka)
- venkovní kovový parapet ponecháme
- okenní sestava 11,12,15,16 bude osazena mléčnými skly a přidán rozšiřující sloupek 200mm do poloviny sestavy (tím se zmenší šíře okna) z důvodu stavební příčky mezi WC
- okenní sestava 13,14,17,18 bude osazena žaluziemi v barvě slonová kost –
- okna jsou v méně jak 1/3 rozdělena na malé a velké, malé výklopné, velké výklopné i otevírací, klička ve spodní 1/3 v dosahu obsluhy
- začátek řady nutné vyzdít min. stavební hloubka 200 mm (vyzdívka 3 až 4)
- montáž vnitřních bílých parapetů šíře 300 mm na okenní sestavy 13,14,17,18 - parapety budou podepřeny každý metr konzolí, bílé barvy
- začištění omítkou, úprava štukem, bez výmalby

3. Okenní sestavy v budově MŠ 1.n.p. výhled do zahrady



vyzdívka 5 – sestava oken 19 – výplň 16 – sestava oken 20 – výplň 17 – sestava oken 21 – výplň 18 – napojení na stávající dveře (ve spodní části vyzdít) – výplň 18 – sestava oken 22 – výplň 19 – sestava oken 23 – výplň 20 – sestava oken 24 – výplň 21 – napojení na stávající dveře (ve spodní části vyzdít) – výplň 22 – sestava oken 25 – výplň 23 – sestava oken 26 – výplň 24 – sestava oken 27 – výplň 25 – sestava oken 28 – výplň 26 – sestava oken 29 – vyzdívka 6

- okenní sestava 20,21,22,23,24,26,27,28 rozměry : šíře 1200 mm, výška 1740 mm
- okenní sestava 19,25,29 rozměry : šíře 2400 mm, výška 1740 mm
- výplň 16,17,19,20,21,24,26,27 - rám plastový, izolační deska plastová 300 mm (meziokenní vložka)
- výplň 18,22,23,25 - rám plastový, izolační deska plastová 600 mm (meziokenní vložka)
- venkovní kovový parapet ponecháme
- okenní sestava 19 až 29 bude osazena žaluziemi v barvě slonová kost
- okna budou v 1/3 rozdělena na malé a velké (původně nejsou), malé výklopné, velké výklopné i otevírací, klička ve spodní 1/3 v dosahu obsluhy
- začátek i konec řady nutné vyzdít min. stavební hloubka (vyzdívka 5 až 6)
- montáž vnitřních bílých parapetů šíře 300 mm pro okenní sestavy 19,25,26,27,28,29 - parapety budou podepřeny každý metr konzolí, bílé barvy
- začištění omítkou, úprava štukem, bez výmalby