

## **PŘÍSTAVBA DOZP Boletice**

Přístavbu je nutné koncipovat v souladu s Materiálně technickými standardy MPSV pro zařízení typu DZR, DOZP, DproS.

Předpokládaná kapacita: 22 osob v kombinaci jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů umístěných komunitním způsobem se společnou kuchyňkou a ostatním sociálním zázemím vždy pro jednu „domácnost“ (tedy např. 2 domácnosti po pěti lůžkách a dvě domácnosti po šesti lůžkách).

Jednopatrová budova (I.NP a II.NP), nepodsklepená, ve tvaru L, se spojovací chodbou navazující na stávající objekt DOZP (růžově). Krátká spojovací chodba by vycházela ze současného přístěnku vedle výtahu (přibližný využitelný prostor pro přístavbu je v příloženém scanu zakreslen zeleně).

WC a sprchy bezpodmínečně bezbariérové, v přízemí objektu by měla být navíc koupelna vybavená bezbariérovou vanou. Součástí budovy by bylo zázemí pro zaměstnance, sklady materiálu, technická místnost IT. Schodiště, nouzový východ, evakuační výtah. Všechny pokoje v II. NP by měly své balkony, pokoje v I.NP by měly přes balkonové terasy přístup rovnou do otevřené zahrady.

Důležitá podmínka – bezbariérovost, kvalitní podlahové materiály.

Společný bude pro obě budovy prostor parkoviště služebních vozidel a nakládací a manipulační prostor (P).