





# VÝPIS DVEŘÍ A OKEN



## POZNÁMKY:



- PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH PRVKŮ BUDOU PŘEMĚŘENY JEJICH STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI
- V MÍSTNOSTECH, KDE BUDE POUŽITO PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ, MUSÍ BÝT OKNA ZAJIŠTĚNA PROTI ROZBITÍ V DŮSLEDKU PRŮVANU



STAVBA: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY DOZP BOLETICE SO.01 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DOZP</b>		<b>PK HOŠEK</b> hosek@pk-hosek.cz +420 732 437 160		Jan Hošek Mikulášovice 795 407 79 IČO: 03454339
MÍSTO: Č.P. 214 a P.P.Č. 212/1 V OBCI A K.Ú. BOLETICE NAD LABEM	HLAVNÍ PROJEKTANT: JAN HOŠEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JAN HOŠEK	VYPRACOVAL: JAN HOŠEK	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5 405 38 DĚČÍN IV	FORMÁT: 1xA4	DATUM: 08/2018	PARÉ ČÍSLO:	
	STUPEŇ PD: DÚR a DSP	ZAKÁZKA ČÍSLO: 2018175		
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	ČÁST: <b>D.1.1.2</b>	MĚŘÍTKO: <b>1:50</b>		
VÝKRES: <b>VÝPIS DVEŘÍ A OKEN</b>				ČÍSLO VÝKRESU: <b>E.1.1</b>



POL. SCHÉMA - POPIS				
				CELKEM
01				2
		<b>Otvíravé a výklopné</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li> <li>• Celé okno maximálně <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>• Venkovní TiZn parapet</li> </ul>		
	STAVEBNÍ OTVOR:	450/600		
	RÁM:	Plastový rám, 6-ti komorový systém, barva bílá/bílá		
	ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4), s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólii)		
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)		
02				3
		<b>Výklopné a otvíravé</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li> <li>• Celé okno maximálně <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>• Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TiZn parapetem</li> </ul>		
	STAVEBNÍ OTVOR:	1200/650		
	RÁM:	Plastový rám, 6-ti komorový systém, barva bílá/bílá		
	ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4)		
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)		



POL. SCHÉMA - POPIS				
				CELKEM
O3				3
		Výklopné a otvíravé		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li> <li>• Celé okno maximálně <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>• Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem</li> </ul>		
	STAVEBNÍ OTVOR:	600/650		
	RÁM:	Plastový rám, 6-ti komorový systém, barva bílá/bílá		
	ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4)		
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)		
O4				4
		Výklopné a otvíravé		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li> <li>• Celé okno maximálně <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>• Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem</li> </ul>		
	STAVEBNÍ OTVOR:	450/650		
	RÁM:	Plastový rám, 6-ti komorový systém, barva bílá/bílá		
	ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4)		
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)		

POL. SCHÉMA - POPIS				
				CELKEM
O5				1
		<p>Výklopné a otvíravé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem</li></ul>		
	STAVEBNÍ OTVOR:	900/650		
	RÁM:	Plastový rám, 6-ti komorový systém, barva bílá/bílá		
	ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4)		
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)		
O6				2
		<p>Výklopné a otevíravé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem</li></ul>		
	STAVEBNÍ OTVOR:	1000/1600		
	RÁM:	Plastový rám, 6-ti komorový systém, barva bílá/bílá		
	ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4)		
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)		



POL. SCHÉMA - POPIS					
				CELKEM	
07				4	
		<p>Kyvné</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kyvné střešní okno s ventilační klapkou určenou pro větrání při zavřeném okně</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>• kolem okna bude provedeno venkovní TIZN oplechování</li></ul>			
	STAVEBNÍ OTVOR:	1050/1600			
	RÁM:	Plastový rám, 6-ti komorový systém, barva bílá/bílá			
	ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4)			
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)			
08				8	
		<p>Výklopné</p>			
	STAVEBNÍ OTVOR:	1200/550			
	RÁM:	Plastový rám, 6-ti komorový systém, barva bílá/bílá			
	KŘÍDLO:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4)			
	KOVÁNÍ:	Třípolohové (zavření, větrání, mikroventilace)			



POL. SCHÉMA - POPIS				
				CELKEM
D1				2
		levé  • Dveře budou opatřeny AL prahem • Rám přizpůsobit KZS		
		STAVEBNÍ OTVOR: 1000/2050		
		RÁM: Plastová zárubeň - 6-ti komorový systém - barva odstín bílá		
		KŘÍDLO: Plastové křídlo tepelněizolační - barva bílá		
		KOVÁNÍ: Klika / Klika - nerez, bezpečnostní kování		
D2				1
		pravé  • Dveře budou opatřeny AL prahem • Rám přizpůsobit KZS		
		STAVEBNÍ OTVOR: 1100/2050		
		RÁM: Plastová zárubeň - 6-ti komorový systém - barva odstín bílá		
		KŘÍDLO: Plastové křídlo tepelněizolační - barva bílá		
		KOVÁNÍ: Klika / Klika - nerez, bezpečnostní kování		



POL.	SCHÉMA - POPIS			
				CELKEM
D3	<div></div>			5
			<div>Jednokřídle dveře</div> <div>Pozn. na WC a koupelnách bude použit WC zámek</div>	
			STAVEBNÍ OTVOR: 800/2020	
			RÁM: Ocelová zárubeň - barva hnědá	
			KŘÍDLO: Materiál odlehčené dřevotříska (DTD) - lamino úprava - bílá	
KOVÁNÍ: Klika / Klika - nerez, bezpečnostní zámek				
D4	<div></div>			27
			<div>Jednokřídle dveře</div> <div>Pozn. na WC a koupelnách bude použit WC zámek</div>	
			STAVEBNÍ OTVOR: 900/2020	
			RÁM: Ocelová zárubeň - barva hnědá	
			KŘÍDLO: Materiál odlehčené dřevotříska (DTD) - lamino úprava - bílá	
KOVÁNÍ: Klika / Klika - nerez, bezpečnostní zámek				


POL.	SCHÉMA - POPIS			
				CELKEM
D5				15
	<div></div>		<div>Jednokřídle dveře</div> <div>Pozn. na WC a koupelnách bude použit WC zámek</div>	
	STAVEBNÍ OTVOR:		1000/2020	
	RÁM:		Ocelová zárubeň - barva hnědá	
	KŘÍDLO:		Materiál odlehčené dřevotříska (DTD) - lamino úprava - bílá	
	KOVÁNÍ:		Klika / Klika - nerez, bezpečnostní zámek	
D6				12
	<div></div>		<div>Jednokřídle dveře</div>	
	STAVEBNÍ OTVOR:		1100/2020	
	RÁM:		Ocelová zárubeň - barva hnědá	
	KŘÍDLO:		Materiál odlehčené dřevotříska (DTD) - lamino úprava - bílá	
	KOVÁNÍ:		Klika / Klika - nerez, bezpečnostní zámek	



POL.	SCHÉMA - POPIS			
				CELKEM
D7				1
			Jednokřídle dveře	
	STAVEBNÍ OTVOR: 1200/2020			
	RÁM: Ocelová zárubeň - barva hnědá			
	KŘÍDLO: Materiál odlehčené dřevotřísky (DTD) - lamino úprava - bílá			
	KOVÁNÍ: Klika / Klika - nerez, bezpečnostní zámek			
D8				5
			Jednokřídle dveře	
	Pozn. na WC a koupelnách bude použit WC zámek			
	STAVEBNÍ OTVOR: 700/2020			
	RÁM: Ocelová zárubeň - barva hnědá			
	KŘÍDLO: Materiál odlehčené dřevotřísky (DTD) - lamino úprava - bílá			
KOVÁNÍ: Klika / Klika - nerez, bezpečnostní zámek				

POL.	SCHÉMA - POPIS			
				CELKEM
D9				1
			<b>Jednokřídlové dveře</b> <b>Protipožární dveře EI30 DP3 - sm/C2</b>	
	STAVEBNÍ OTVOR: 1100/2020			
	RÁM: Ocelová zárubeň - barva hnědá - protipožární			
	KŘÍDLO: Protipožární dveře EI30 DP3 - sm/C2 - bílá, prosklení viz PBŘ			
	KOVÁNÍ: Klika / Klika - nerez, bezpečnostní zámek			
D10				5
			<b>Jednokřídlové dveře</b> <b>Protipožární dveře EI30 DP3 - C2</b>	
	STAVEBNÍ OTVOR: 1000/2020			
	RÁM: Ocelová zárubeň - barva hnědá - protipožární			
	KŘÍDLO: Protipožární dveře EI30 DP3 - C2 - bílá			
	KOVÁNÍ: Klika / Klika - nerez, bezpečnostní zámek			

POL.	SCHÉMA - POPIS			
				CELKEM
D11				5
			<b>Jednokřídlové dveře</b> <b>Protipožární dveře EI30 DP3 - C2</b>	
	STAVEBNÍ OTVOR: 900/2020			
	RÁM: Ocelová zárubeň - barva hnědá - protipožární			
	KŘÍDLO: Protipožární dveře EI30 DP3 - C2 - bílá			
	KOVÁNÍ: Klika / Klika - nerez, bezpečnostní zámek			
D12				2
			<b>Jednokřídlové dveře</b> <b>Protipožární dveře EI30 DP3 - sm/C2</b>	
	STAVEBNÍ OTVOR: 1000/2020			
	RÁM: Ocelová zárubeň - barva hnědá - protipožární			
	KŘÍDLO: Protipožární dveře EI30 DP3 - sm/C2 - bílá, prosklení viz PBŘ			
	KOVÁNÍ: Klika / Klika - nerez, bezpečnostní zámek			

POL.	SCHÉMA - POPIS			
				CELKEM
D13				5
		<p>Jednokřídlé samočinné Protipožární dveře EW 15 DP1</p> <p>Výtahové dveře musí být kompatibilní pro výtah KONE, výtahový stroj MX06 Eco Disc bezpřevodový rok výroby 2007 Před objednáním a bouráním budou ověřeny stávající dveře, zda nesplňují uvedené parametry požární bezpečnosti!</p>		
		STAVEBNÍ OTVOR: 1100/2100 - samotné dveře 800/2000		
		RÁM: Kovový - povrchová úprav nerez		
		KŘÍDLO: Protipožární dveře E15 DP1, povrchová úprava nerez		
		KOVÁNÍ: Ovládání pomocí stávajícího ovládacího panelu		