

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Tabulka místností					ZAŘAZENÍ DLE ČSN EN 12 464-1 ed.2		
Číslo	Jméno	Plocha[m ²]	Podlaha	Poznámka	Zařízení	Popis	Osvětlenost / rozměrnost / oslnění / barvy
0.01	CHODBA	12,88	KER. DLAŽBA	KER. SOKL	5.1.1	Komunikační prostory	100 lx / 0,4 / 28 / 40
0.02	CHODBA	3,30	KER. DLAŽBA	KER. SOKL	5.1.1	Komunikační prostory	100 lx / 0,4 / 28 / 40
0.03	KOTELNA	18,50	KER. DLAŽBA	KER. SOKL	5.3.1	Provozní místnosti	200 lx / 0,4 / 25 / 60
0.04	SKLEPNÍ PROSTOR	9,59	KER. DLAŽBA	KER. SOKL	5.4.1	Zásobárny, skladiště	200 lx / 0,4 / 25 / 60
0.05	SKLEPNÍ PROSTOR	13,36	KER. DLAŽBA	KER. SOKL	5.4.1	Zásobárny, skladiště	200 lx / 0,4 / 25 / 60
0.06	SKLEPNÍ PROSTOR	8,45	KER. DLAŽBA	KER. SOKL	5.4.1	Zásobárny, skladiště	200 lx / 0,4 / 25 / 60
0.07	SKLEPNÍ PROSTOR	5,30	KER. DLAŽBA	KER. SOKL	5.4.1	Zásobárny, skladiště	200 lx / 0,4 / 25 / 60
0.08	CHODBA	7,14	KER. DLAŽBA	KER. SOKL	5.1.1	Komunikační prostory	100 lx / 0,4 / 28 / 40
0.09	CHODBA	8,32	KER. DLAŽBA	KER. SOKL	5.1.1	Komunikační prostory	100 lx / 0,4 / 28 / 40
0.10	SKLEPNÍ PROSTOR	13,42	KER. DLAŽBA	KER. SOKL	5.4.1	Zásobárny, skladiště	200 lx / 0,4 / 25 / 60
0.11	SKLEPNÍ PROSTOR	13,81	KER. DLAŽBA	KER. SOKL	5.4.1	Zásobárny, skladiště	200 lx / 0,4 / 25 / 60
0.12	SKLEPNÍ PROSTOR	18,32	KER. DLAŽBA	KER. SOKL	5.4.1	Zásobárny, skladiště	200 lx / 0,4 / 25 / 60
0.13	SKLEPNÍ PROSTOR	18,43	KER. DLAŽBA	KER. SOKL	5.4.1	Zásobárny, skladiště	200 lx / 0,4 / 25 / 60

Rozvaděče na chodbách v protipožárním provedení dle PBŘ.

Legenda svítidel

A		Svítlidlo LED 29W / 4050 lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40
B		Svítlidlo LED 58W / 8100lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40
C		Svítlidlo zářivkové 2x58W / 5200 lm průmyslové stropní, přisazené, IP 65
D		Svítlidlo LED páska RGBW 14,4 W/m v systémové AL liště s opalovým krytem - pod linku
E		Svítlidlo LED 1x58W / 6850lm závěsné / přisazené, AL matná mřížka, IP20
F		Svítlidlo LED / žárovkové / zářivkové max 60W / IP44
G		Svítlidlo LED 36W / 5700lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40
H		Svítlidlo liniové LED 23W / 3700lm závěsné / přisazené, asymetrická optika, IP20
I		Svítlidlo zářivkové 2x58W / 5200 lm přisazené, AL matná mřížka, IP20
J		Svítlidlo LED 41W / 5050lm závěsné / přisazené, AL matná mřížka, IP20
K		Svítlidlo zářivkové 1x58W / 5140 lm závěsné / přisazené, průmyslové, IP65
N		Svítlidlo LED nouzové s piktogramy 8W/1 hod
/ IR		Svítlidlo s IR čidlem
/ N		Svítlidlo doplněno o nouzový zdroj / invertor min 1hod

Legenda kabelů NN

	CYKY-J 5x2,5 mm2
	CYKY-J 3x2,5 mm2
	CYKY-J 3x1,5 mm2
	CYKY-J 5x1,5mm2
	CYKY 2Ax10 mm2

Legenda přístrojů

	Jednopolový vypínač řazení č.1 / IP20
	Jednopolový vypínač řazení č.1 / IP44
	Trojpolový vypínač
	Střídavý vypínač řazení č.6 / IP20
	Střídavý vypínač řazení č.6 / IP44
	Sériový vypínač řazení č.5 / P20
	Sériový vypínač řazení č.5 / IP44
	Sériový vypínač střídavý řazení č.6+1/IP20
	Sériový vypínač střídavý řazení č.6+1/IP44
	Dvojitý přepínač střídavý řazení č.6+6/IP20
	Křížový přepínač řazení č.7 / IP20
	Křížový přepínač řazení č.7 / IP44
	Zásuvka dvojnásobná 230V / 16A / IP20
	Zásuvka jednonásobná 230V / 16A / IP20
	Zásuvka jednonásobná 230V / 16A / IP20 s přep.ochr. "D"
	Zásuvka televizní
	Zásuvka datová dvojnásobná RJ45
	Zásuvka jednonásobná 230V / 16A / IP44
	Čidlo IR 180°/360°
	Rozvaděč
	Zásuvka nástěnná 400V / 16A / IP44
	Regulátor intenzity osvětlení
	Bojler / zásobník TV
	Ventilátor

EPS / EZS

	Kouřové čidlo - autonomní detekce a signalizace požáru
	Tlačítko nouze / tlačítko EPS
	SOS SYSTEM - akustické a světelné návěští
	SOS SYSTEM - centrální jednotka
	SOS SYSTEM - tahový spínač
	Čtečka přístupových karet
	Magnetické čidlo

DATA + WIFI

D		ZÁSUVKA DATOVÁ (2x RJ45 - 2x data / 1x data + 1x telefon 2 kabely UTP cat 6)
WIFI		AP WIFI, přisazená, napájení PoE - vlož samostatný kabel vedený přímo z RACK
RACK		Rozvaděč slaboproudých technologií - data, telefon, CCTV
H		ZÁSUVKA HDMI (HDMI)

KAMEROVÝ SYSTÉM

	KAMERA VNITŘNÍ
	KAMERA VENKOVNÍ
	DVR

DATA

TV		TELEVNÍ ZÁSUVKA
----	--	-----------------

TELEFON

TLF		DOMÁCÍ TELEFON + 1x tlačítko + zvonění
ZT		ZVONKOVÉ TABLO (12 účastníků) + komunikátor
EZ		ELZÁMEK

TELEVIZE

TV		TELEVNÍ ZÁSUVKA
----	--	-----------------

Legenda kabelů MN

	Televizní koax v trubce PVC pr.23 mm
	SYMFY 2/3,5x0,5 mm2 v trubce PVC pr.23 mm
	Kabel UTP cat 5e v trubce PVC pr.23 mm

ZNAČENÍ INSTALOVANÝCH EL.SPOTŘEBIČŮ A VÝVODŮ :

A	1	a	Spínač
			Okruh jištění
			Typ svítidla

Není-li uvedeno jinak, je výška spínačů 1,2m, zásuvek 1,2m

Poznámky

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ DLE ČSN EN 61293: 3PEN, 50Hz, 400/230V TN-C-S 3N+PE, 50Hz, 400/230V TN-C-S	
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU ŽIVÝCH ČÁSTÍ: DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 IZOLACÍ, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI	
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30 mA	
PROSTORY Z HLEDISKA ÚRAZY ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN EN 33 2000-5-51 - NORMÁLNÍ - VNITŘNÍ PROSTORY - NORMÁLNÍ + ZÓNY (UMYVADLO, SPRCHA) - NEBEZPEČNÉ - VENKOVNÍ PROSTORY ABB, AD3	
OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM DLE ČSN EN 62 305 a souv.	

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOZP BOLETICE SO.01 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DOZP

MÍSTO: Č.P. 214 o P.P.C. 212/1 v OBCI A K.Ú. BOLETICE NAD LABEM

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DEČÍN MIROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5 405 38 DEČÍN IV

VÝKRES: ELEKTROINSTALACE 1.PP

PK HOŠEK

hosek@pk-hosek.cz +420 732 437 160

HLAVNÍ PROJEKTANT: JAN HOŠEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. OTA POUR

VYPRACOVAL: ING. OTA POUR

FORMÁT: BxA4

DATUM: 08/2018

STUPEŇ PD: DŮR o DSP

ZAKÁZKA ČÍSLO: 2018175

ČÁST: D.1.4.

MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU: E-01

Ing. Ota Pour

Jan Hošek Mikulšovice 795 407 79 IČO: 03454339

6