



LEGENDA

- Nový keramický obklad
- Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl. 75 mm
- T1 Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové PRAVÉ standardní provedení 700 x 1970mm - 5 ks
- T2 Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové LEVÉ standardní provedení 700 x 1970mm - 4 ks
- T3 Dveře vnitřní 900 x 1970mm PRAVÉ s požární odolností EI (EW) 30 D3 se samozavíračem - 1 ks
- T4 Dveře vnitřní 800 x 1970mm PRAVÉ s požární odolností EI (EW) 30 D3 se samozavíračem - 2 ks
- T5 Dveře vnitřní 800 x 1970mm LEVÉ s požární odolností EI (EW) 30 D3 se samozavíračem - 1 ks

- Z1 Madlo invalidní krakorcové smaltované bílé dl. 834 mm - 1 ks
- Z2 Madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé dl. 834 mm - 1 ks
- Z3 Madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé dl. 550 mm - 1 ks
- Z4 Madlo invalidní rovné smaltované bílé dl. 800 mm - 1 ks

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
1	Chodba	-	keramická dlažba	v.n.=1,5m; štuková omítka	štuková omítka
2.1	WC dívky	5,76	keramická dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
2.2		7,98	keramická dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
2.3	Hygienická kabina	2,21	keramická dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
3.1	WC chlapci	4,51	keramická dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
3.2		6,21	keramická dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
4	WC pro imobilní	3,88	keramická dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
5	Úklidová komora	2,41	keramická dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba

Schéma plastové stěny S1 a S2

	S1	<ul style="list-style-type: none">Vnější stěna plastová vel. 2660 x 2760 mm s dveřmi dvoukřídlovými 1800 x 1970 mm, bezbariérové, čistý průchod otevíravého křídla 900 mm s madlem podle vyhlášky 398/2009 Sb.Zasklení: bezpečnostní dvojskloSamozavíračPočet kusů: 1
	S2	<ul style="list-style-type: none">Vnitřní stěna plastová vel. 2660 x 2760 mm s dveřmi dvoukřídlovými 1800 x 1970 mm, bezbariérové, čistý průchod otevíravého křídla 900 mm s madlem podle vyhlášky 398/2009 Sb.Zasklení: bezpečnostní dvojskloSamozavíračPočet kusů: 1

Poznámka: Rozměry otvorů stěn S1 a S2 jsou pouze informativní. V realizaci je nutné otvory přeměřit.

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Bc. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	p. č. 783, k. ú. Boletice nad Labem		Datum	11/2018
ZŠ Míru 152, Děčín XXXII – výměna zdravotních instalací S0.1 – Budova č. 1 (učebny 1. stupně) STAVEBNÍ ČÁST			Formát/Měřítko	3xA4/1:50
			Stupeň PD	DSP
			Č.kopie:	Č.kopie:
Půdorys I.N.P. – nový stav			5	