OZNAČENÍ	ROZMĚR [mm]	SCHEMA, POPIS	KOVÁNÍ, ZÁMKY VARIANTY	POZNÁMKA	ZP. OTEVÍRÁNÍ	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY											POČET KS				
						F1 EW-15 DP3-C2	F2 EW-30 DP3-C2	F3 EW-30 DP3-Sm-C3	F4 EW-60 DP1-C2	F5 EI-15 DP3-Sm-C2/C3	F6 EI-30 DP1-Sm-C2	F7 EI-45 DP2-Sm-C2	F8 EW-60 DP1-C1	F9 EI-60 DP1-Sm-C3	A PRŮHLEDOVÝ OTVOR	B PANIKOVÝ UZÁVĚR	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO	CELKEM
01 L	600 x 1970	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ PLNÉ 1-KŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, OSAZENÉ DO OCELOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA : DV.KŘÍDLO – KRYCÍ NÁTĚR, POLOMAT, ODSTÍN SV.SV.ŠEDÁ ZÁRUBEŇ – ZÁKL.+ 2xKRYCÍ NÁTĚR, POLOMAT, ODSTÍN SV.ŠEDÁ	K/K KLIKA-KLIKA K/KO KLIKA/KOULE KZ/M UZAMYK.KLIKA/MADLO M/M MADLO/MADLO BM BEZBARIÉR. MADLO PK PANIKOVÉ KOVÁNÍ S SAMOZAVÍRAČ DK DV. KOORDINÁTOR CZ CYLINDRICKÝ ZÁMEK MZ MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK EMZ ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK GK GENERÁLNÍ KLÍČ STANDARD KOVÁNÍ : – ROZETA – OCEL, NEREZ-MAT	VARIANTY KOVÁNÍ : K/K, K/K-MZ, K/K-MZ-S K/K-CZ-GK ZÁRUBNĚ: TYP HDt (100/125MM)	LEVÉ	2													2	1	1	4
01 P					PRAVÉ													3			3
02 L	700 x 1970	DTTO		VARIANTY KOVÁNÍ : K/K, K/K-MZ ZÁRUBNĚ: TYP HDt (100MM)	LEVÉ													2			2
02 P					PRAVÉ													4			4
03.1 L	800 x 1970	 DTTO		VARIANTY KOVÁNÍ : K/K-S, K/K-MZ, K/K-CZ-GK, K/KO-CZ-GK-S ZÁRUBNĚ: TYP HDt (100/125MM)	LEVÉ					1								4	3	3	10
03.1 P					PRAVÉ					1								6	2	2	10
03.2 L	800 x 1970	 DTTO, PROSKLENÉ		VARIANTY KOVÁNÍ : K/K, K/KO-S-CZ-GK ZÁRUBNĚ: TYP HDt (100/125MM) ZASKLENÍ: ČIRÉ,PÍSKOVANÉ (3/4 KŘÍDLA)	LEVÉ													4			4
03.2 P					PRAVÉ													3			3
04.1 L	900 x 1970	DTTO, PLNÉ POZN.: – PRO POŽADOVANOU POŽ.ODOLNOST EW/EI-60 DP1 DVEŘE OCELOVÉ !		VARIANTY KOVÁNÍ : K/K-MZ-S, K/K-CZ-GK, K/KO-CZ-GK-S, K/K-BM-CZ-GK-S, K/KO-CZ-GK-EMZ-S ZÁRUBNĚ: TYP HDt (100/125/150MM)	LEVÉ	2	2	2		3		2	1				4	8	8	8	28
04.1 P					PRAVÉ	2				1		4		1				4	11	11	26
04.2 L	900 x 1970	 DTTO, PROSKLENÉ		VARIANTY KOVÁNÍ : K/K-CZ-GK ZÁRUBNĚ: TYP HDt (125MM) ZASKLENÍ: ČIRÉ,PÍSKOVANÉ (3/4 KŘÍDLA)	LEVÉ																
04.2 P					PRAVÉ															1	1	2
05.1 L	1000 x 1970	DTTO, PLNÉ POZN.: – PRO POŽADOVANOU POŽ.ODOLNOST EI-30 DP1 DVEŘE OCELOVÉ !		VARIANTY KOVÁNÍ : K/KO-CZ-GK-S ZÁRUBNĚ: TYP HDt (100/125MM)	LEVÉ					1	1						1	1			2
05.1 P					PRAVÉ														1			1